

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)



東京電機産業株式会社

| | | | |
|---|--|--|--|
| ■関東エリア 本社 横浜支店 千葉支店 千原支店 北関東支店 松本営業所 調子営業所 高崎営業所 さいたま営業所 | (TEL) 03-3481-1111 (TEL) 045-576-0025 (TEL) 0436-42-8333 (TEL) 028-636-6440 (TEL) 048-530-2200 (TEL) 0263-26-1811 (TEL) 0479-23-3381 (TEL) 027-326-1500 (TEL) 048-669-1511 | ■新潟エリア 新潟支店 上越営業所 ■中部エリア 四日市支店 ■関西エリア 関西支店 岡山営業所 京滋営業所 福知山営業所 | (TEL) 025-244-6151 (TEL) 025-543-9633 (TEL) 059-353-3151 (TEL) 06-6385-1102 (TEL) 086-474-5090 (TEL) 077-501-2111 (TEL) 0773-52-1160 |
|---|--|--|--|

2553A

(型番コード 01020200)

プレジジョンDCキャリブレータ
横河計測

販売価格

180,000円

(メーカー定価 440,000円)



3351

(型番コード 28012100)

電源ラインモニタ
日置電機

販売価格

92,000円

(メーカー定価 420,500円)



TDS3014C

(型番コード 10091200)

デジタル・フォスファ
・オシロスコープ
テクトロニクス

販売価格

342,000円

(メーカー定価 1,243,000円)



MR8875

(型番コード 25064400)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,113,000円)



GP10-1

(型番コード 51154400)

スマートダック
横河電機

販売価格

320,000円

(メーカー定価 710,000円)



HX060-200M2

(型番コード 27092900)

直流安定化電源
高砂製作所

販売価格

320,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



LP5394

(型番コード 27108300)

低雑音直流電源
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

105,000円

(メーカー定価 240,000円)



UCAM550A

(型番コード 22026700)

高速データロガー
共和電業

販売価格

630,000円

(メーカー定価 1,600,000円)



CP5541

(型番コード 24081700)

MMTレコーダ&プレーヤ
アストロデザイン

販売価格

1,400,000円

(メーカー定価 4,900,000円)



IV9675RX

(型番コード 54026000)

工業用ビデオスコープ
オリンパス

販売価格

1,000,000円

(メーカー定価 5,810,000円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------|-----|-----------|------------|--|
| 電圧/電流発生器 | | | | | | | |
| プレジジョンDCキャリアレータ | 横河計測 | 2553A | 01020200 | 3カ月 | 180,000 | 440,000 | DCVレンジ10mV,100mV,1V,10V,30V,精度±75ppm1年:100mVレンジ, DCAレンジ1mA,10mA,30mA,100mA,精度±120ppm1年:1mAレンジ, 温度 熱電対タイプK,T他,pt100,抵抗発生400Ωレンジ,5.5桁表示, OP,-VA/(バージョンA),-UC(温度単位摂氏), -D(UL/CSA規格PSE対応3種タイプ) |
| デジタルマルチメータ | | | | | | | |
| 多チャンネルDMM | ケースレー | 2700 | 51072900 | 1カ月 | 130,000 | 320,000 | 多チャンネルDMM,最大80ch差動入力(本体単独では1ch) 6.5桁 22bit分解能,GPIB,RS232Cインタフェース装備 20ch差動入力マルチプレクサモジュール:7700×2付き |
| テスタ(ハンディマルチメータ) | | | | | | | |
| ハンドヘルド・マルチメータ | フルーク | 287 | 02011100 | なし | 18,000 | 61,000 | ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ),ACV(50mV~1000V) DCI(500μA~10A),ACI(500μA~10A),抵抗(500Ω~500MΩ) 静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz,999.99kHz他) 温度(K型熱電対:-200~1350℃) |
| 電源監視装置(電源品質アナライザ) | | | | | | | |
| 電源ラインモニタ | 日置電機 | 3351 | 28012100 | 1カ月 | 92,000 | 420,500 | 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op,9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ) |
| クランプ電流センサ | | | | | | | |
| クランププローブ | 横河計測 | 7515-50 | 03139300 | なし | 3,500 | 25,500 | クランププローブ 定格電流:AC0~400Arms,周波数特性:20Hz~20kHz 出力電圧:10mV/A,測定導体径:φ33mm,使用可能回路電圧:600Vrms, 出力コネクタ:バナナ端子,ケーブル長:2.5m Op,-1,3669-21(BNCオス-バナナ変換アダプタ) |
| ソースメータ/エレクトロメータ | | | | | | | |
| ハイパワーシステムソースメータ | ケースレー | 2651A | 02019900 | 3カ月 | 260,000 | 2,140,000 | 1chモデル 出力電力202W,出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ, 出力電流レンジ±100nA~±50A 12レンジ,測定分解能100fA/100nV |
| デジタルオシロスコープ | | | | | | | |
| デジタル・フォスファ・オシロスコープ | テクトロニクス | TDS3014C | 10091200 | なし | 342,000 | 1,243,000 | 4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW コネクタ:TekProbe II※BNC 制御/I/F:LAN,記録メディア:USBメモリ, 付属品:P6139A×4またはP6139B×4, |
| 拡張解析モジュール | テクトロニクス | TDS3AAM | 06017400 | なし | 17,000 | 116,000 | TDS3000用シリーズ用拡張解析モジュール(V3.15以上) |
| ハイエンドオシロスコープ | | | | | | | |
| LABMASTER 36GHzアキュイジションモジュール | テレデザイン・レクロイ・ジャパン | LABMASTER 10-36ZI-A | 10148700 | なし | 1,400,000 | 31,866,000 | LabMasterアキュイジションモジュール 周波数:36GHz(2.92mm入力),立ち上がり時間:12.8ps, チャネル数:4ch(最大80ch),サンプリング速度:80GS/s, 標準32Mポイント(最大512M),垂直分解能:8Bit, ※別途マスタコントロール・モジュールが必要です。 |
| LABMASTER コントロールモジュール | テレデザイン・レクロイ・ジャパン | LABMASTER MCM-ZI-A | 10148800 | なし | 800,000 | 17,925,000 | LabMasterコントロールモジュール 15.3インチ・ディスプレイ ※別途アキュイジションモジュールが必要です。 |
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他 | | | | | | | |
| 4GHz差動プローブ | テクトロニクス | P7340A | 06029300 | なし | 446,000 | 1,376,000 | 5:1/25:1差動,DC~4GHz 入力抵抗:100kΩ,ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4/-3V コネクタ:TekConnect 付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ),プローブチップ各種 |
| HDMIテストポイントアクセスアダプタ | キーサイト・テクノロジーズ | N1080B | 06050100 | なし | 260,000 | 702,597 | HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op,H04(TPA-P-SMA), |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|-----|---------|-----------|--|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他 | | | | | | | |
| HDMIテストポイントアクセアダプタ | キーサイト・テクノロジー | N1080B | 06050900 | なし | 260,000 | 847,715 | HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H06(TPA低周波ボード) |
| 4.5GHz差動プローブ | ローデシュワルツ | RT-ZD40 | 06058900 | なし | 280,000 | 959,000 | 差動アクティブプローブ,帯域幅4.5GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V |
| 6GHzシングルエンドアクティブプローブ | ローデシュワルツ | RT-ZS60 | 06059000 | なし | 220,000 | 772,000 | アクティブプローブ,帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V |
| FFTアナライザ | | | | | | | |
| マルチチャンネルデータステーション | 小野測器 | DS2104 | 08008900 | なし | 198,000 | 2,293,000 | トラッキングセット 4ch,周波数レンジ:4mHz~40kHz(58レンジ), FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch, レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例), B5サイズ別途ノートPC:WinXP,Vista,7(32ビット)必要, WindowsXP/Vista/7(32ビット)対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨),メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要 Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F), DS0221W(FFT解析ソフト),DS0222W(トラッキング解析ソフト), AX9023(PCカード用ケーブル2m),DS0250W(スループットディスクソフト), USBプロテクトキー付属 |
| マルチチャンネルデータステーション | 小野測器 | DS2104 | 08012300 | なし | 230,000 | 2,950,000 | トラッキングセット+ソフト追加, 4ch, 周波数レンジ4mHz~40kHz(58レンジ)FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch, レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例), B5サイズ別途ノートPC:WinXP,Vista,7(32ビット)必要, WindowsXP/Vista/7(32ビット)対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上(コアi5以上推奨), メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要 Op.DS0297またはDS0297A(ノートPC用I/F),DS0221W3(FFT解析ソフト), DS0222W(トラッキング解析ソフト),AX-9023(PCカード用ケーブル2m), DS0250W(スループットディスクソフト)DS0251(ファイルエクスポート機能), DS0230(時間-周波数解析ソフト) |
| マルチチャンネルデータステーション | 小野測器 | DS2104 | 08013800 | なし | 198,000 | 1,540,000 | トラッキングセット 4ch,周波数レンジ:4mHz~40kHz(58レンジ), FFTリアルタイムレート:40kHz/4ch, レコードメモリ:128MB固定(ch当りの容量は使用ch数に反比例), B5サイズ別途ノートPC:WinXP,Vista,7(32ビット)必要 WindowsXP/Vista/7(32 ビット)対応。 CPU:Pentium4 2GHz以上。(コアi5以上推奨),メモリ:1GB以上, I/F:CardBusスロット必要。 Op.DS0297A(ノートPC用I/F),DS0221WA(FFT解析ソフト), DS0222WA(トラッキング解析ソフト),AX-9023(PCカード用ケーブル2m), DS0250WA(スループットディスクソフト),USBプロテクトキー付属 |
| ロジックアナライザ周辺機器 | | | | | | | |
| 68chロジックアナライザ | キーサイト・テクノロジー | 16852A | 09061100 | なし | 500,000 | 5,609,612 | 68CHロジックアナライザ 350MHz(ステート) 12.5GHz(タイミング) Op.700(最大ステート700MHz),032(最大メモリ長32M),U4201A*2 |
| SRIOプリプロセッサ | テクトロニクス | NEX-SRIO | 09050600 | なし | 780,000 | 3,900,000 | TLA7xxx用SRIOプリプロセッサ |
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ | | | | | | | |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | 8808 | 25044200 | 1カ月 | 80,000 | 339,000 | アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),入力:10mV~100V /DIV,メモリ:64kword/ch,サンプリング:400kS/s Op.8992(プリンタユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー), 9197(接続コード)×4 |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | 8826 | 25060700 | 1カ月 | 400,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプリング:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小) |
| メモリハイコーダ | 日置電機 | 8861-50 | 25060000 | 1カ月 | 380,000 | 1,878,000 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時)サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|--------------------------|--------------|-------------|----------|-----|---------|-----------|--|
| メモリーレコーダ/サーマルレコーダ | | | | | | | |
| メモリーレコーダ | 日置電機 | MR8875 | 25064400 | 1カ月 | 250,000 | 1,113,000 | 最大4ユニット。アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ受)。電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時), 10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時), 測定レンジ:5mV~10V/div, 11レンジ(MR8901使用時), 500mV~50V/div, 7レンジ(MR8905使用時) 分解能:レンジの1/1250, 最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時), 最大入力電圧:端子間 DC150V, 対地間 AC100V, DC100V(MR8901使用時), DC1000V/AC700V(MR8905使用時), メモリ容量:トータル32Mワード, 8MW/ch, 外部記憶:SDカードスロット×1, USBメモリ(別途要), 表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル), Op.MR8901(アナログユニット)×4, Z1003(バッテリーバック), L9198(接続コード)×16 |
| データロガー/打点記録計 | | | | | | | |
| スマートダック | 横河電機 | GP10-1 | 51154400 | 6カ月 | 320,000 | 710,000 | スマートダック ベーバーレスレコーダ 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作, 4線抵抗式2点タッチ検出, 最大モジュール数3, 最大チャネル数30, 内部メモリ500MB, 外部記憶メディアSDカード32GBまで, OP:J1M(日本語, 100V)/MT(演算), /UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子, 入力DCV, 熱電対, 測温抵抗体, 測定周100/200/500mms, 1/2/5s; GX90XA-10-U2N-CN×3) |
| キャダック3ステーションユニット | 江藤電気 | 9360A | 51103300 | 1カ月 | 40,000 | 300,000 | キャダック3用ステーションユニット, 20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測温抵抗体は10ch), 測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N), Pt100(3線式/4線式), 抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ), DI入力端子:M3.5ネジ端子台, ステーションケーブル:9370A(5m)付属, ※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch ※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで、最大400chまで拡張可能 |
| 交流電源 (AVR) | | | | | | | |
| 電源環境シミュレータ 4KVA単相3線 | エヌエフ回路設計ブロック | ES2000U | 27087700 | 1カ月 | 600,000 | 2,100,000 | 単相3線4kVAモデル, 出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A), 周波数5~1100Hz, 入力定格:単相170~250V, 7.6kVA, Op.ES2000P(単相3線スレーブ), ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U/ES4493P(外部信号入力), ES4494(単相3線改造オプション) |
| 電源環境シミュレータ 2KVAプースタ | エヌエフ回路設計ブロック | ES2000B | 27055100 | 1カ月 | 350,000 | 986,000 | ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースタ, 2kVA |
| 直流電源 | | | | | | | |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | HX060-100M2 | 27087500 | 1カ月 | 350,000 | 700,000 | 0~60V, 0~100A, 入力180V~242V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付, 電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備 |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | HX060-200M2 | 27092900 | 1カ月 | 320,000 | 1,350,000 | 0~60V, 0~200A, 入力180V~242V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付, 電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備 |
| 直流安定化電源 | 高砂製作所 | ZX1600HA | 27072100 | 1カ月 | 190,000 | 510,000 | ズーム電源, 0~640V, 0~20A(640V時最大2.5A, 80V時最大20A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 1600W, RS232C, RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備, 内部抵抗可変機能, 変換方式:スイッチング方式 |
| 移動体通信用直流電源 | キーサイト・テクノロジー | 66311B | 27110800 | 1カ月 | 68,000 | 250,693 | 移動体通信用直流電源 単出力, 0~15V, 0~3A, GPIB/RS232C付 Op.100(入力:AC87~106V単相, 47~63Hz) |
| 直流安定化電源 | キーサイト・テクノロジー | E3631A | 27048000 | 1カ月 | 49,000 | 216,883 | 3出力電源 80W, 0~+25V/0~+1A, 0~-25V/0~-1A, 0~6V/0~5A, デュアル電圧および電流計, GPIB/RS232C付, Op.0E9(入力:AC100V単相±10%, 47~63Hz) |
| 直流安定化電源 | キーサイト・テクノロジー | E3644A | 27070900 | 1カ月 | 38,000 | 136,563 | 単出力DC電源, 出力数:1, 合計出力電力:80W, 0~8V/0~8A, 0~20V/0~4A GPIB/RS232C付, 質量:9.2kg Op.0E9(入力:AC100V単相±10%, 47~63Hz) |
| 直流安定化電源 | キーサイト・テクノロジー | E3646A | 27063400 | 1カ月 | 39,000 | 150,682 | デュアル出力DC電源 60W, 0~8V/3A, 0~20V/0~1.5A GPIB/RS232C付 Op.0E9(入力:AC100V単相AC±10%, 47~63Hz) |
| 直流安定化電源 | キーサイト・テクノロジー | E3648A | 27071000 | 1カ月 | 48,000 | 172,470 | デュアル出力DC電源, 出力数:2, 合計出力電力:100W, 0~8V/0~5A, 0~20V/0~2.5A(1.2ch設定可能) GPIB/RS232C付, 質量:9.2kg Op.0E9(入力:AC100V単相AC±10%, 47~63Hz) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|-----|---------|-----------|--|
| 直流電源 | | | | | | | |
| 直流電源・モジュール | キーサイト・テクノロジー | N6733B | 27071300 | 1カ月 | 30,000 | 78,338 | マルチ出力モジュラ電源システムN6700B用モジュール 出力電圧:20V,出力電流:2.5A,出力電力:50W, リップルノイズ:3mVrms(CV)/2mArms(CC) |
| 低雑音直流電源 | エヌエフ回路設計ブロック | LP5394 | 27108300 | 1カ月 | 105,000 | 240,000 | 低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A, リップルノイズ:10μVrms以下typ., 入力電圧:AC100V/120V/220V/240V±10%ただしAC250V以下, 周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA) |
| 電子負荷装置 | | | | | | | |
| 直流電子負荷装置 | 菊水電子工業 | PLZ50F-150U5 | 27072600 | 1カ月 | 280,000 | 713,000 | 5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1, 動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W 定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω, 定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V, インタフェース:GPIO/RS232C標準装備 ※直流専用用品のため、交流での使用はできません。 |
| 交流電子負荷装置 | 高砂製作所 | EWL4000 | 27088800 | 1カ月 | 980,000 | 3,817,200 | 動作電圧:14~150Vrms/14~300Vrms,最大電流:40A,20A, 最大負荷有効電力:4000W,定電流モード:0~4A/0~40A/0~2A/0~20A, 定抵抗モード:0.1~19.9Ω,20.0~400.0Ω,定電力モード:0~4000W, RS232C,RS485,動作電源:AC85~250V,45~66Hz, 同一機種3台並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル |
| サーモピュア | | | | | | | |
| コンパクトサーモグラフィカメラ | FLIR Systems | C2 | 51139400 | なし | 30,000 | 99,800 | 赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃, 視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz, 3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジタル画像モードあり, 測定温度範囲-10℃~150℃,精度±2℃または±2%, 電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間 |
| 動ひずみ測定器 | | | | | | | |
| シグナルコンディショナ | 共和電業 | CDV700A | 21002700 | なし | 50,000 | 248,000 | 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz |
| シグナルコンディショナ | 共和電業 | CDA900A | 21010100 | 1カ月 | 158,000 | 248,000 | 直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz |
| センサインタフェース | 共和電業 | PCD300B | 22024100 | 1カ月 | 90,000 | 301,000 | センサインタフェース,測定チャネル数:4ch/ユニット, 測定対象:ひずみゲージ/ひずみゲージ式変換器, 適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz, TEDS機能:読み回路内蔵(U110A対応),インタフェース:USB1.1, ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入力アダプタ:U110A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ) |
| 高速データロガー | 共和電業 | UCAM550A | 22026700 | 1カ月 | 630,000 | 1,600,000 | 高速データロガー,本体内部蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ, 測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ:0~±50%, 分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%, DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属, 1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能 (別途LANケーブル要), Op.USS51B(ひずみユニット)×5,U150A(防塵用端子カバー)×5 |
| ブリッジボックス | | | | | | | |
| クランプ式ブリッジボックス 8CH | 共和電業 | DB120T8 | 22019600 | 1カ月 | 38,000 | 157,000 | ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル |
| 騒音計 | | | | | | | |
| 精密騒音計 | 小野測器 | LA3560 | 50056300 | 1カ月 | 150,000 | 870,000 | 測定範囲JIS,IEC:27~140dB(A),32~140dB(C),38~140dB(Z), 周波数範囲10Hz~20.0kHz,マイク:MI-1235 1/2インチエレクトレット型, マイクロホン感度レベル-29dB±3dB,プリアンプMI-3230, リアリタイルレンジ ワイド110dBノーマル80dB, レベルレンジ30~130dB 7レンジ,基準レンジ50~120dB, OP:LA0351(1/リアルタイムオクターブ分析機能), LA0352(1/3リアルタイムオクターブ分析機能), LA0353(FFT分析機能),LA0354(サウンドレコーディング機能) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|--|
| 機械振動計/チャージアンプ | | | | | | | |
| 振動計ユニット | リオン | UV05A | 50030200 | 1カ月 | 50,000 | 200,000 | 1ch.測定範囲0.001~10000m/s ² 、周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度)、 最大入力10 ⁵ pc/±10Vpp.出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能 |
| 回転計/ストロボスコープ | | | | | | | |
| デジタルハンドタコメータ | 小野測器 | HT5500 | 04012800 | なし | 22,000 | 64,500 | 接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁、 非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min.測定時間1秒、 精度:表示値±0.02%.単4×4本.アナログ出力0~1V/FS、 パルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090、 アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)x1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート) |
| 電子天秤 | | | | | | | |
| 電子個数はかり | 新光電子 | CUX2-3000 | 59004600 | なし | 40,000 | 168,000 | 電子個数はかり(校正分銅無し)、 秤量:3000g(音叉式).最小表示:0.05g.個数計算機能付.風防無、 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm.計数可能単重:0.005g、 Op.収納ケース、 |
| 電子個数はかり | 新光電子 | CUX2-6000 | 59004400 | なし | 40,000 | 148,000 | 電子個数はかり(校正分銅無し)、 秤量:6000g(音叉式).最小表示:0.1g.個数計算機能付.風防無、 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm.計数可能単重:0.01g、 |
| 電子個数はかり | 新光電子 | HJR17K | 59008500 | なし | 40,000 | 208,000 | 電子個数はかり(校正分銅内蔵) 秤量17kg.読取限度0.1g.校正分銅内蔵.個数、 ※セーパレートでの仕様(ボール無し) |
| 電子天秤 | 島津製作所 | ELB3000 | 59006500 | なし | 9,000 | 69,300 | 秤量:3000g(最小表示:0.1g).校正分銅内蔵してません。 個数計算機能付.計量モード(個数表示.%表示)、 風防無.皿の大きさ:幅170mm×奥行130mm、 電源:ACアダプタ使用(標準付属.AC100V入力).又は単三乾電池6本必要、 Op.キャリングケース、 ※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能、 |
| 電子天秤用電子プリンタ | 島津製作所 | EP80 | 59006900 | なし | 9,000 | 65,000 | AUW/UW/UX/BX-Kシリーズ用ドットインパクト式電子プリンタ、 統計計算機能(データ数.合計.最大値.最小値.レンジ.平均値.標準偏差)、 PRINT命令機能.風袋引き命令機能."Windows直結機能"対応切替機能、 |
| 電子天秤 | 島津製作所 | UW820H | 59008100 | なし | 30,000 | 271,800 | 秤量:820g(最小表示:0.001g).自動校正機能.校正分銅内蔵、 風防付(取外し可能).皿の大きさ:幅約108mm×奥行約105mm、 Op.RS232Cケーブル、 ※専用プリンタ:EP80(590069)が使用可能、 |
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器 | | | | | | | |
| TVゼネレータ・プラットフォーム | テクトロニクス | TG8000 | 24074500 | なし | 115,000 | 478,700 | TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能.1000/100/10BASE-T.USB2.0、 モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWG7/BG7/DVG7/GPS7 /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用、 |
| プログラマブルビデオ信号発生器 | アストロデザイン | VG873 | 24071600 | なし | 700,000 | 2,810,000 | プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高画質エンジン搭載.最大4096×4096の ビデオメモリ内蔵.最高340MHzのクロックレート.HDMI Ver.1.4a対応、 HDCP.CEC.xvYCC.Lip-sync.DeepColor等の機能を装備、 搭載ユニット/VM1821:SDIユニット.VM1823:HDMI(Ver1.4a:3D、 ARC.4K2K).VM1824A:4K×2Kユニット(Single Link×4) |
| デジタルビデオ信号発生器 | アストロデザイン | VG876 | 24076200 | なし | 742,000 | 2,850,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI.3G-SDI.DisplayPort等)、 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch).ドットクロック最大600MHz、 4K/60p伝送、 Op.4K評価画像ライブラリー |
| デジタルビデオ信号発生器 | アストロデザイン | VG876 | 24080700 | なし | 1,000,000 | 4,050,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI.3G-SDI.DisplayPort等)、 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch).ドットクロック最大300MHz、 HDCP2.2対応.VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD、 VM-1876-M8:HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD、 広色域標準静止画像ライブラリー(VT7007)、 Op.4K評価画像ライブラリー(VT7004A)、 |
| デジタルビデオ信号発生器 | アストロデザイン | VG876 | 24083100 | なし | 1,300,000 | 4,965,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI.3G-SDI.DisplayPort等)、 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch)、 ドットクロック最大600MHz.4K/60p伝送、 VM-1876A-M1:DisplayPortIF BOARD(OUT)、 VM-1876-M8(HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT)、 VM-1876-M5 (SDI IF BOARD(OUT))、 Op.4K評価画像ライブラリー |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|--|
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器 | | | | | | | |
| デジタルビデオ信号発生器 | アストロデザイン | VG876 | 24083800 | なし | 920,000 | 3,550,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等). 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送.SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション |
| マルチテスト信号発生器 | シバソク | TG39AB | 24056300 | なし | 250,000 | 1,564,000 | マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・ PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C, Op.GPIB |
| マルチテスト信号発生器 | シバソク | TG39AC | 74006500 | なし | 250,000 | 1,614,000 | マルチテスト信号発生器,マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・ PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C |
| ビデオテストジェネレータ | カンタムデータ | 882EDP3 | 24064000 | なし | 900,000 | 3,165,000 | ビデオテストジェネレータ DisplayPort出力対応, ビクセルクロック:~270MHz, HDCP認証機能(sink), LinkLayer認証機能(sink), 78-00050:EDP ANALYZER,78-00051:LinkLayer Source Comp Test,95-00050:ディスプレイポートACA, 95-00055:ディスプレイポートEDID Comp Test, RS-232C,10/100BaseT,GPIB,PCMCIA,CFスロット |
| 8K/4K/HDテスト信号発生器 | 朋栄 | ESG8000 | 24081200 | なし | 600,000 | 2,400,000 | ESG8000(8K/4K/HD信号発生器) スーパーハイビジョン(8K 7680×4320/59.94p:3G-SDI×16(1系統), スーパーハイビジョンデュアルグリーン(8K 7680×4320/59.94p: 3G-SDI×8(2系統)/1.5G-SDI×16(1系統)SDI出力切替対応, 4K(1系統)/HD(2系統)それぞれビデオ出力搭載。 ビデオテストパターン:COLORBAR,RAMP,STEP,WHITE, PATHOLOGICAL,CROSS,MULTIBURST,NOISE,BLACK, |
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ) | | | | | | | |
| ベクトルスコープ | テクトロニクス | 1741C | 24069000 | なし | 300,000 | 1,047,300 | NTSC/PAL波形ベクトル・モニタ 入力:4ch,BNC,75Ω(補償型)ダイナミックレンジ:±6dB, 最大入力電圧:-6.0~+6.0V,電源:100~240VAC,50/60Hz, Op.WFM7F02(ポータブル・キャビネット:ハンドル,脚,チルト・ペイル, 前面カバー付) |
| 映像信号測定器(その他) | | | | | | | |
| MMTレコーダ&プレーヤ | アストロデザイン | CP5541 | 24081700 | なし | 1,400,000 | 4,900,000 | IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T),同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA,内蔵SSD:256GB,電源:DC24V, AC/DCアダプター付属(AC100-240V) |
| ファイバースコープ/ビデオスコープ | | | | | | | |
| 工業用ビデオスコープ | オリンパス | IV9675RX | 54026000 | なし | 1,000,000 | 5,810,000 | IPLEX RX,工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長7.5m 特殊加工タンクステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:100°, 直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.5インチ全天候型液晶モニタ 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子:A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96), 充電器(GH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個 ディスプレイ保護フィルム(SU5728) |
| ビデオカメラ | | | | | | | |
| ハイビジョンハンディカム | ソニー | HDR-CX180 | 24072700 | なし | 10,000 | オープン | デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時), 3.0型液晶モニタ,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニタ使用時), 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード, AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャー),色:黒またはシルバー |
| ビデオレコーダ/プレーヤ | | | | | | | |
| ブルーレイディスクレコーダー | シャープ | BD-W1600 | 24079200 | なし | 10,000 | オープン | AQUOSブルーレイレコーダ,内蔵HDD容量:1TB |
| HDD&DVDレコーダDIGA | パナソニック | DMR-EX350 | 24053100 | なし | 15,000 | 115,000 | DVDビデオレコーダ DIGA, 記録メディア:HDD(400GB), DVD-RAM,DVD-RW,DVD-R+R,最大録画時間:HDD約709 時間,DVD約16時間(9.4GBディスク使用時),受信ch:地上アナログ, 地上デジタル,BS・110度CSデジタル,カードスロット:SDメモリーカード スロット,どっちも撮り(HDD2番組同時録画),追っかけ再生,同時録画再生 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------|----------|------------|----------|----|---------|-----------|---|
| ビデオレコーダ/プレーヤ | | | | | | | |
| 8K・4K SSDレコーダ | アストロデザイン | HR7512C | 24077800 | なし | 900,000 | 6,000,000 | 8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル) |
| テレビ/モニタ | | | | | | | |
| 液晶テレビ19V型ワイド | シャープ | 2T-C19AD-B | 24088200 | なし | 5,000 | 34,880 | 液晶カラーテレビAQUOS.19V型ワイド.チューナ:地上デジタル、BS/110度CSデジタル.アンプ:6W(3W+3W).スピーカー:フルレンジ2個.接続端子:HDMI端子×2、AV入力×1,USB×1,LAN×1. |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

MG3700A

(型番コード 16052600)

ベクトル信号発生器

アンリツ

販売価格

400,000円

(メーカー定価 3,700,000円)



A801M202-4747R

(型番コード 21009600)

広帯域アンプ

R&K

販売価格

140,000円

(メーカー定価 1,400,000円)



ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメーター 2CHタイプ

アンリツ

販売価格

180,000円

(メーカー定価 790,000円)



E4419B

(型番コード 03060300)

パワーメータ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

170,000円

(メーカー定価 752,993円)



MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ

バード

販売価格

120,000円

(メーカー定価 502,000円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ

アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



FSC6/06

(型番コード 07183300)

コンパクト・スペクトラム
アナライザ

ローデシュワルツ

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,386,000円)



8753ES

(型番コード 12023400)

ネットワークアナライザ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

560,000円

(メーカー定価 1,439,000円)



980B

(型番コード 24082900)

プロトコルスコープ

カンタムデータ

販売価格

1,150,000円

(メーカー定価 4,099,500円)



33220A

(型番コード 18022800)

ファンクション
/任意波形・発生器

キーサイト・テクノロジー

販売価格

80,000円

(メーカー定価 360,842円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|----------------------|--------------|----------------|----------|----|---------|-----------|--|
| デジタル変調信号発生器 | | | | | | | |
| ベクトル信号発生器 | アンリツ | MG3700A | 16034600 | なし | 400,000 | 3,800,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.001(ルビジウム基準発振器), 031(高速BER測定機能) |
| ベクトル信号発生器 | アンリツ | MG3700A | 16052600 | なし | 400,000 | 3,700,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.002(メカニカルアッテネータ) MX370103A(CDMA2000 1xEV-DO IQproducer), MX370104A(Multi-carrier IQproducer) |
| ベクトル信号発生器 | アンリツ | MG3700A | 16079900 | なし | 400,000 | 4,100,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.021:メモリ拡張512Mサンプリング,MX370103A/04A/84A |
| ベクトル信号発生器 | アンリツ | MG3700A | 16065900 | なし | 400,000 | 3,500,000 | ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.002(メカニカルアッテネータ), 021(メモリ拡張512M) |
| RF信号発生器 | | | | | | | |
| シンセサイズド・信号発生器 | キーサイト・テクノロジー | 8648C | 16003900 | なし | 250,000 | 1,307,217 | シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル) |
| F/Vコンバータ | | | | | | | |
| F/Vコンバータ | 小野測器 | FV1500 | 04017300 | なし | 40,000 | 220,000 | 入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタOFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタOFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,バルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上 |
| RFパワーアンプ | | | | | | | |
| 広帯域アンプ | R&K | A801M202-4747R | 21009600 | なし | 140,000 | 1,400,000 | 800MHz~2GHz,利得:47dB,出力50W,コネクタ:SMA(メス)※入出力 |
| RFパワーアンプ9K-250MHZ | ボン・エレクトロニク | BSA0125-75 | 21007100 | なし | 180,000 | 2,659,000 | 9kHz~250MHz,利得:48.8dB,出力:75W,コネクタ:N(メス)※入出力 |
| RFパワーメータ(終端型) | | | | | | | |
| パワーメータ | アンリツ | ML2437A | 03053400 | なし | 120,000 | 463,000 | パワーメータ,1ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m |
| パワーメータ 2CHタイプ | アンリツ | ML2438A | 3069200 | なし | 180,000 | 790,000 | パワーメータ,2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m×2 |
| パワーメータ | キーサイト・テクノロジー | E4418B | 03060200 | なし | 110,000 | 494,028 | EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説) |
| パワーメータ | キーサイト・テクノロジー | E4419B | 03060300 | なし | 170,000 | 752,993 | EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2 |
| RFパワーメータ(通過型) | | | | | | | |
| パワーメータ | バード | MODEL5000-XT | 03125800 | なし | 120,000 | 502,000 | デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能) Op.5014(USB接続通過型)パワーセンサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース) |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-----------------------------|--------------|---------|----------|----|---------|------------|--|
| デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ | | | | | | | |
| シグナルアナライザ | アンリツ | MS2691A | 07188300 | なし | 450,000 | 9,142,000 | シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010) |
| シグナルアナライザ | アンリツ | MS2691A | 07201700 | なし | 450,000 | 9,142,000 | シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010) |
| シグナルアナライザ | アンリツ | MS2691A | 07231600 | なし | 450,000 | 12,500,000 | シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス),GPIO,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001:WLAN IQPro |
| スペクトラムアナライザ | | | | | | | |
| コンパクト・スペクトラム・アナライザ | ローデシュワルツ | FSC6/06 | 07183300 | なし | 350,000 | 1,386,000 | コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ |
| スペクトラムアナライザ | ローデシュワルツ | FSL18 | 07162300 | なし | 760,000 | 4,493,000 | コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9K~18GHz,-130~+20dBm, 1×10 ⁻⁶ /年,50Ω,N型,分解能帯域幅:300Hz~10MHz, I/Q復調帯域幅:28MHz,LAN I/F, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 ⁻⁷ /年(FSL18標準搭載) B10:GPIO,B22:プリアンプ,B30:DC電源・12~28V,B31:NiMH/バッテリーパック, K93:802.16e測定 K7:AM/FM/PM復調測定 |
| スペクトラムアナライザ周辺機器 | | | | | | | |
| プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ | キーサイト・テクノロジー | 11974V | 07187100 | なし | 350,000 | 2,252,855 | プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15 |
| プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ | キーサイト・テクノロジー | 11974U | 07187300 | なし | 350,000 | 2,252,855 | プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz,感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19 |
| 電磁界モニタ | | | | | | | |
| 低周波磁界強度測定器 | ナルダS・T・S | ELT400 | 13023100 | なし | 380,000 | 850,000 | 低周波磁界強度測定器 周波数レンジ:1Hz~400kHz,センサ形状:等方性100cm ² コイル(X,Y,Z), 測定モード:ExposureSTD/FieldStrength, 測定レンジ:160%,1600%,32μT,320μT,8mT,80mT 国際ガイドラインICNIRP2010対応 |
| ネットワークアナライザ | | | | | | | |
| ネットワークアナライザ | キーサイト・テクノロジー | 8753ES | 12023400 | なし | 560,000 | 3,564,000 | ベクトルネットワークアナライザ 30kHz~3GHz,信号源内蔵,Sパラメータ・テストセット内蔵,50Ω,7mm,GPIO付,カラーディスプレイ |
| スカラネットワークアナライザ | キーサイト・テクノロジー | 8757D | 12035600 | なし | 200,000 | 1,918,636 | スカラネットワークアナライザ 10MHz~110GHz,ディテクタ入力3ch,カラーディスプレイ |
| 3.5mmフレキシブルケーブル | キーサイト・テクノロジー | 85131E | 12002400 | なし | 300,000 | 397,223 | 3.5mmテストポート・ケーブル |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|------------------------------|-------------|-----------|----------|-----|-----------|------------|--|
| ケーブル/アンテナアナライザ | | | | | | | |
| サイトマスタ | アンリツ | S331E | 12048000 | なし | 250,000 | 1,022,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくは(OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331E | 12055400 | なし | 250,000 | 1,038,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331E | 12075300 | なし | 250,000 | 1,044,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331E | 12076700 | なし | 250,000 | 1,022,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331L | 12055900 | なし | 250,000 | 1,042,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331L | 12056200 | なし | 250,000 | 995,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331L | 12073500 | なし | 250,000 | 995,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品) |
| サイトマスタ | アンリツ | S331L | 12077500 | なし | 250,000 | 1,042,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース) |
| ファンクションジェネレータ/任意信号発生器 | | | | | | | |
| ファンクション/任意波形発生器 | キーサイト・テクノロジ | 33220A | 18022800 | なし | 80,000 | 360,842 | ファンクション/任意波形ジェネレータ 1 μHz~20MHz(正/方), 500 μHz~5MHz(パルス), 1 μHz~200kHz(ランプ/三角), 1 μHz~6MHz(任意) 正/方/三/ランプ/ノイズ/任意波形,パルス, 10mVpp~10Vpp,50 Ω,BNC, AM/FM/FSK/バースト/PM/PWM変調機能, 電圧分解能:14ビット,GPIB/USB/Ethernet付, Op.001(外部クロック・リファレンス),ABJ(和文取説) |
| 任意波形/ファンクションジェネレータ | テクトロニクス | AFG3022C | 18039800 | なし | 100,000 | 358,800 | 2ch,正弦波/方形波/ランプ波/パルス波/その他/任意波形, 正弦波:1 μHz~25MHz,方形波:1 μHz~12.5MHz, ランプ波:1 μHz~250kHz,パルス波:1mHz~12.5MHz, その他:1 μHz~250kHz,任意波形:1mHz~12.5MHz AM/FM/PM/FSK/PWM変調, 垂直軸分解能:14ビット,10mVpp~10Vpp, 50 Ω,BNC, インタフェース:GPIB/LAN/USB ディスプレイ:5.6型,質量:4.5kg, 消費電力:120W未満 電源:100~240V/47~63Hz又は115V/360~440Hz |
| 任意波形ジェネレータ | テクトロニクス | AWG70001A | 18041900 | 1カ月 | 5,800,000 | 22,786,000 | 1ch,最高サンプルレート:50GS/s,出力周波数:20GHz, アナログ帯域:15GHz,波形メモリ長:16GB(Op.01)垂直分解能:10ビット, Windows7,4GBメモリ,500GBSSD,出力数:2コネクタ:SMA, インピーダンス:50 Ω,質量:16.78kg,消費電力:500W, Op.01(波形メモリ拡張16G),150(50GS/sサンプルレート), RFX(RFX100ソフトウェア),OFDM(OFDM信号生成) |
| 光パワーメータ(ハンディ型) | | | | | | | |
| 光パワーメータ | グレイテクノス | 211A | 03113500 | なし | 20,000 | 54,800 | ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~G162.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550,測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB,SC/APアダプタ標準付属 Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ) |
| 光アッテネータ | | | | | | | |
| 光アッテネータモジュール | キーサイト・テクノロジ | 81571A | 03166800 | なし | 260,000 | 1,226,007 | 8163A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, アングルドコンタクト OP.81000NI(FC/APCコネクタ)/F)*2 |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------|----|-----------|------------|--|
| 光パルス試験器(OTDR) | | | | | | | |
| OTDR | Viaviソリューションズ | 126A-P0 | 03171000 | なし | 180,000 | 649,000 | SmartOTDR126A-P0 E126AパッケージOTDR E126A-PC:SmartOTDR本体 1310/1550nm,35/33dB SC/PCコネクタ仕様,SmartLinkMapperソフトウェアオプション Op:E10VFL(可視光源オプション), E20HCASE1(ハードキャリングケース) |
| 偏波測定器 | | | | | | | |
| 偏波スクランブラ | Fiberpro | PS155-A | 03105800 | なし | 500,000 | 2,300,000 | 偏波スクランブラ λ=1.55μm帯 FC/PCコネクタ |
| 光偏波コントローラ | キーサイト・テクノロジー | 11896A | 03108400 | なし | 500,000 | 1,513,000 | 波長範囲:1.25~1.6μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ |
| ネットワーク試験機 | | | | | | | |
| 次世代ネットワーク同期解析装置 | Calnex | PARAGON-ONE | 32303200 | なし | 3,500,000 | 16,250,000 | 次世代ネットワーク同期解析装置 Paragon-ONEプラットフォーム 100M/1G,CAT.1588 PDV&Sync-E TIE meas Op.11: 10GbE Interface support, 213:Sync-E Wander and ESMC, 205:Wander Measurement, 206:Phase and Time Measurement,270:G.8275.1 272:G.8265.1&G.8275.2Profile, PFV:PFV PTP Field Verifier |
| アクセスワン・FE/GBE/ハ ンディL3テスト | NECネットエス アイ(株) | 1071A | 32221100 | なし | 50,000 | 296,000 | アクセスワン・IPネットワークハンディテストレイヤ3 IPネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, IPフレームループバック測定,IPv4/v6対応,簡易メッセージによる対話, 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセスリキット |
| アクセスワン・光アクセサ リキット | NECネットエス アイ(株) | 1926B | 32282100 | なし | 25,000 | 114,000 | アクセスワン用光アクセサリキット(LX) |
| トランスポートイーサネット テスト | VeEX | UX400 | 32274300 | なし | 1,500,000 | 16,130,000 | VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース) |
| ハンドヘルドSDH/イーサ ネットテスト | VeEX | TX300E | 32269800 | なし | 500,000 | 4,132,000 | ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km) |
| 光ネットワークテスト | Viaviソリューションズ | MTS5822P | 32286800 | なし | 1,000,000 | 4,403,000 | 光ネットワークテスト(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WIFI:WiFi Test, C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAL, C5SLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション |
| 光ネットワークテスト | Viaviソリューションズ | MTS5822P | 32292000 | なし | 1,100,000 | 5,029,000 | MTS5800V2 2ポートモデルパッケージ 1/10G Ethernet構成 (MTS5822P-1G-10GE-DL), C5LS1588:1GE IEEE1588試験オプション, C5LSSYNCE:1GE Optical Sync-E試験オプション, C5SLAYER4:1GE Layer4試験オプション, C5LSCAPTURE:1GE パケットキャプチャ機能オプション, C510GESYNCE:10GE Optical Sync-E試験オプション, C510GCAPTURE:10GE パケットキャプチャ機能オプション |
| 光ネットワークテスト | Viaviソリューションズ | MTS8000 | 32253600 | なし | 150,000 | 787,816 | 光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体,E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDJISK:ハードディスクドライブ,E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要), E80Lion:リチウムイオンバッテリー,E8000M02:ユーザーマニュアル, ML21128054:MTS8000TestingGuideマニュアル, E80HPWJP:150W電源/日本プラグ,C80Hcase5:ハードキャリングケース |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------|---------------|-----------|----------|----|---------|-----------|---|
| ネットワーク試験機 | | | | | | | |
| 光ネットワークテスタ | Viaviソリューションズ | MTS8000 | 32255100 | なし | 150,000 | 806,972 | 光ネットワークテスタ本体 EM8000bt/バッテリーモジュール付本体。 E80HVTC:ol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要),E80Lion:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース |
| 光スペクトラムアナライザ | Viaviソリューションズ | OSA500 | 03126300 | なし | 600,000 | 2,575,045 | MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC |
| OTDRモジュール | Viaviソリューションズ | E8129VLR | 32249100 | なし | 250,000 | 1,706,549 | OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC |
| OTDRモジュール | Viaviソリューションズ | E8136VLR | 32251100 | なし | 400,000 | 1,847,229 | OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要 |
| 10Gトランスポートモジュール | Viaviソリューションズ | C1010V2 | 32274600 | なし | 500,000 | 6,438,000 | C1010V2:Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G) CPXFP:XFP Physical Interface Module CPSFP:SFP Physical Interface Module CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE &10G FC,1310nm,10km,SR1) CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE &8/10G FC,1550nm,40km,IR2) CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45) CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test) |
| 光ネットワークテスタ | Viaviソリューションズ | ONT601 | 32265400 | なし | 800,000 | 8,188,785 | マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア) |
| 光ネットワークテスタ | Viaviソリューションズ | ONT601 | 32275800 | なし | 900,000 | 9,652,000 | マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.80:10GIGE LAN(4ポート ソフトウェア), 3076/63.82:OTN 10.7/11.05/11.1G(4ポート ソフトウェア), 3076/63.84:OC192/STM-64 BERT(4ポート ソフトウェア), |
| データオプティマイザ | アンリツ | MD1230B | 32248100 | なし | 200,000 | 1,545,500 | データオプティマイザ本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス) |
| データオプティマイザ | アンリツ | MD1230B | 32249400 | なし | 279,000 | 2,145,500 | データオプティマイザ本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),23(スバニングツリー/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM),Z0541A(USBマウス) |
| 10M/100Mイーサネットモジュール | アンリツ | MU120101A | 32135900 | なし | 180,000 | 1,200,000 | MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャパチャパッファ:8Mbyte/ポート |
| ギガビットイーサネットモジュール | アンリツ | MU120132A | 32205300 | なし | 230,000 | 1,540,000 | MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4 |
| 10GBイーサネットモジュール | アンリツ | MU120138A | 32244500 | なし | 930,000 | 6,250,000 | MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。 |
| SFP+LRモジュール | アンリツ | G0239A | 32242900 | なし | 50,000 | 150,000 | MU120138A用SFP+LRモジュール |
| XFPモジュール(1550nm) | アンリツ | G0195A | 32279900 | なし | 100,000 | 556,500 | XFPモジュール(1550nm) |
| CFP2-CFP4アダプタ | アンリツ | J1665A | 32290600 | なし | 360,000 | 1,200,000 | ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。 |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------|----|-----------|-----------|---|
| 誤り率測定器 | | | | | | | |
| MP1800A用12.5GHzシンセサイザ | アンリツ | MU181000A | 32238100 | なし | 210,000 | 1,400,000 | MP1800A用12.5GHzシンセサイザ |
| 12.5Gbit/sパルスパターン発生器 | アンリツ | MU181020A | 32238300 | なし | 480,000 | 3,250,000 | MP1800A用ユニット,12.5Gbit/sパルスパターン発生器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),011(データ出力(0.25~2.5Vp-p),030(データ位相可変)) |
| 12.5Gbit/s誤り検出器 | アンリツ | MU181040A | 32244300 | なし | 400,000 | 2,610,000 | MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)) |
| 14Gbit/s誤り検出器 | アンリツ | MU181040B | 32293100 | なし | 630,000 | 3,745,000 | MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生),030(クロック位相可変)) |
| シリアルBERT | キーサイト・テクノロジー | N5980A | 32253200 | なし | 1,000,000 | 3,803,202 | シリアルBERT,155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光インターフェース,PRBS,K28.5パターン/クロック生成,クロック・データリカバリ機能 ※別途PC必要(Windows XP、USB2.0) |
| ケーブルキット | キーサイト・テクノロジー | N4871A | 32267300 | なし | 95,000 | 272,030 | 3.5mm マッチドケーブルペア 50ps |
| SDH/SONET/ATMアナライザ | | | | | | | |
| ネットワークパフォーマンスステータ | アンリツ | MP1590B | 32163400 | なし | 200,000 | 1,750,000 | ネットワークパフォーマンスステータ 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 Op.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です |
| ケーブルテスタ | | | | | | | |
| CABLEIQ配線検証テスタ | フルーク・ネットワークス | CIQ-100 | 32299100 | なし | 90,000 | 281,000 | ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸 |
| プロトコル/パスアナライザ | | | | | | | |
| マルチプロトコルアナライザ | ラインアイ | LE8200 | 32249300 | なし | 90,000 | 610,000 | マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, Op:HDLC・SPIプロトコル解析OP-FW12Gインストール済み |
| USB2.0プロトコル・アナライザ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | USBAT32-PRO | 32268400 | なし | 250,000 | 800,000 | Adviser T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい) |
| USB2.0プロトコル・アナライザ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | USBTOS2A01-X | 32262300 | なし | 200,000 | 620,000 | Adviser T3 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい) |
| USB2.0プロトコル・アナライザ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | USB-TZA2-V03-X | 32288000 | なし | 650,000 | 2,060,000 | Voyager M3x USB2.0 Advanced アナライザ/エキササイザ 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB |
| USB2.0アダプタ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | US004UAA-X | 32113400 | なし | 700,000 | 2,880,000 | USB2.0対応・プロトコルアナライザ USB2.0仕様(USB2.0に完全互換,480Mbps・12Mbps・1.5Mbpsサポート, レコーディングバッファ:128MB, 外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・AC電源 動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須) |
| USB3.0プロトコル・アナライザ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | USBTOS3A01-X | 32256900 | なし | 300,000 | 770,000 | Adviser T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい) |
| USB3.0プロトコル・アナライザ | テレダイン・レクローイ・ジャパン | USB-AT3-PRO | 32263300 | なし | 350,000 | 1,190,000 | Adviser T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい) |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|------------------------|-----------------|------------|----------|----|-----------|------------|---|
| プロトコル/バスアナライザ | | | | | | | |
| PCI-EXPRESS用プロトコルアナライザ | キーサイト・テクノロジー | E2960B | 32244600 | なし | 1,500,000 | 14,017,917 | PCI Express 2.0 プロトコルアナライザ/エキササイズ Op.N5540A(N2X 2スロットシャーシ), E2960B-LAN(USBtoLANアダプタ), N5306A(5Gb/s用アナライザモジュール), N5306A-G08(Gen2ReadyアナライザS/W x8forPCIe2.5Gb/s), N5309A(5Gb/s用ハーフサイズエキササイズモジュール), N5309A-E04(H/Sエキササイズ<SSMボードx4forPCIe2.5Gb/s), N5309A-EX1(Gen2Ready・エキササイズ<SSM@2.5Gb/s/W), N5309A-PTC(エキササイズS/WライセンスPTC), N5315A(5Gb/s用スロットインターポーザ), |
| PCI-EXPRESSミッドバスプローブ | キーサイト・テクノロジー | N4241A | 32292100 | なし | 380,000 | 2,586,160 | PCI-EXPRESSミッドバスプローブ |
| PCIEXPRESSアナライザ | テレダイン・レクロイ・ジャパン | PE061AAA-X | 32292300 | なし | 6,000,000 | 30,750,000 | PCI Express Summit T3-8 PCI Express3.0プロトコルアナライザ Gen3 x4 Op.PE106UIA-X(Gen3 x4 Interposer) PE010UCA-X(iPass Y-cable) PE062AGA-X(Licensed as a Gen3 x4 Exerciser,Device and Host Emulation,CLKREQ#) PE051UEA-X(PCI Express Test Platform,CLKREQ# and SRIS support) PE098SUA-A(ATs PCI Express3.0 Protocol Test Compliance License) |
| SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ | テレダイン・レクロイ・ジャパン | SA1-31-2A | 32233900 | なし | 360,000 | 1,195,000 | SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps,SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク), ブリリガとポストリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0 |
| 無線LAN環境調査用デバイス | サイレックス・テクノロジー | NX1 | 32301100 | なし | 28,000 | 79,800 | 無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可 |
| 10/100/1000Base-T用TAP | ネットオプティクス | TP CU3 | 32272800 | なし | 48,000 | 160,000 | 10/100/1000Base-T用TAP |
| 10/100/1000BASE-T用TAP | NetOptics | TP-CU3-ZD | 32276300 | なし | 70,000 | 239,000 | 10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時,パケットロス,遅延を起こさない) |
| MPEG2-TS解析装置 | アストロデザイン | TS7815 | 32196800 | なし | 280,000 | 900,000 | MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統),ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力1のみスルーアウト), 入出力パケット:188および204バイト,PID単位でのビットレートモニター, リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析, TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能, 外部モニター出力:D-sub15ピン,DVI-1,CFスロット |
| HDMIプロトコルアナライザ | アストロデザイン | VA1842 | 24079400 | なし | 1,000,000 | 3,850,000 | HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D ARC, HDCP(Ver1.4/2.2),CEC, EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS,12S,スルーモード対応BDX(外付け) |
| プロトコルスコープ | カンタムデータ | 980B | 24082900 | なし | 1,150,000 | 4,099,500 | プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT |
| プロトコルスコープ | カンタムデータ | 980B | 24083700 | なし | 1,800,000 | 8,061,500 | HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-0112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(DMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMI HDCP,2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz 95-00108 (HDMI2.0 CTS EDID(#2)) 95-00130 (HDMI6G GEN HDCP2.2UP) 95-00122 (HDMI2.0 CTS SIN(#4)) |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|----------------------------|-------------------|----------|----------|----|-----------|-----------|---|
| デジタル放送用測定器/MPEG評価機器 | | | | | | | |
| ビデオ・エレメンタリス トーム・アナライザ | テクトロニクス | MTS4EAV7 | 32287000 | なし | 670,000 | 2,716,000 | HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ, 構成:ソフトウェア(CD-ROM)+USB dongle, Op.(HEVC/HECV/H. 265コーデック) |
| MMT/TLVステーション | 営電 | 1708A | 24084700 | なし | 2,600,000 | 8,000,000 | MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T |
| MMT/TLVステーション | 営電 | 1708A | 24087100 | なし | 2,600,000 | 8,000,000 | MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能.S02:モニタ機能 |
| CATV測定器 | | | | | | | |
| デジタルサービスアナライ ザ | Viaviソリュー ションズ | DSAM6300 | 24070100 | なし | 230,000 | 2,082,000 | DSA6300ISDBTPKG2 周波数レンジ:4~1000MHz,レベル測定レンジ:-40~+60dBmV, 分解能:0.1dB 64/128/256QAM,OFDM各測定機能.DOCSSIS3.0対応, DQI測定 VoIP測定 QAMインテグレーション機能.Gig-Eポート搭載, ブラウザ機能.上り/下りスweep測定機能 Op.フィールドビュー(型名:1019-00-1495), DSAM用PCソフトウェア(型名:1010-00-0926), DSAM用ハイキャパシタバッテリー(型名:1019-00-1564 予備バッテリー1 個)本体には1個標準付属 |
| デジタル擬似交換機 | | | | | | | |
| PRIネットワークシミュレ ータ | 甲賀電子 | PNS1502P | 32271400 | なし | 500,000 | 1,400,000 | ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線.Bch回線交換.専用線, メーカー製品型名はKG3004 |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



18

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

MC811P

(型番コード 51077500)

小型超低温恒温器
エスペック

販売価格

490,000円

(メーカー定価 2,080,700円)



PG2KP

(型番コード 51085500)

超低温恒温器
エスペック

販売価格

690,000円

(メーカー定価 3,781,000円)



EHS411MD

(型番コード 51136900)

高度加速寿命試験装置
エスペック

販売価格

4,200,000円

(メーカー定価 9,707,000円)



DF611

(型番コード 51105300)

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

138,000円

(メーカー定価 490,000円)



FMU263I

(型番コード 51147300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格

163,000円

(メーカー定価 499,300円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチャラー
SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



KH7700

(型番コード 80110500)

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

790,000円

(メーカー定価 3,780,000円)



CW105

(型番コード 50049500)

記録計付き風向風速計
ANEOS

販売価格

448,000円

(メーカー定価 1,557,000円)



ST50M

(型番コード 51093800)

電子式温湿度記録計
セコニック

販売価格

55,000円

(メーカー定価 143,000円)



XP329-3R

(型番コード 80121800)

ニオイセンサ
新コスモス電機

販売価格

145,000円

(メーカー定価 348,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|---|
| 小型環境試験器 | | | | | | | |
| 小型超低温恒温器 | エスベック | MC811P | 51068700 | 1カ月 | 535,000 | 2,329,500 | [代替フロン]-85~+180°C.外寸W900×H1200×D610mm,内寸W400×H400×D400mm,ケーブル孔100mmφ,50mmφ×1,200V3φ,14A Op.レコーダ,非常停止スイッチ,電源ケーブル5m,温度過昇防止器,ファン保護カバー,コンセントプラグ(アメリカン電気4222R,接地3P20A,引掛け型プラグ) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 小型超低温恒温器 | エスベック | MC811P | 51077500 | 1カ月 | 490,000 | 2,080,700 | -85~+180°C.外寸W900×H1200×D610mm 内寸W400×H400×D400mm,ケーブル孔φ50mm,AC200V三相,14ARS485(標準装備), Op.レコーダ,キャスタ 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 小型環境試験器 | エスベック | SH242 | 51126500 | 1カ月 | 535,000 | 1,735,000 | -40~+150°C,30~95%RH,外寸W440×H690×D695mm, 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,14.5A, ケーブル孔φ50mmx2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C,追加棚板 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 小型低温恒温器 | エスベック | SH262 | 51139900 | 1カ月 | 624,000 | 1,995,000 | -60~+150°C,30~95%RH,外寸W440×H690×D785mm, 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,18.0A, ケーブル孔φ50mmx2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C 追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 大型恒温恒湿器 | | | | | | | |
| 超低温恒温器 | エスベック | PG2KP | 51085500 | 1カ月 | 690,000 | 3,781,000 | -70~+100°C,実測外寸:W1040×H1740×D1200mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mmx2,AC200V三相,24.5A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,サービスコンセント 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| ワイドビュー恒温器 | エスベック | PWU3KP | 51084400 | 1カ月 | 680,000 | 4,068,000 | 温度範囲:-40~+100°C(操作孔装備による仕様変更の為), 実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm, ケーブル孔φ100mmx1,AC200V三相,15A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,操作孔x2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 恒温恒湿器-40/150 | 日立アプライアンス | EC46MHHPE | 51141100 | 1カ月 | 1,800,000 | 5,387,000 | 恒温恒湿槽:-40~+150°C/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm, 内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子, 圧縮機:スクロール×2, Op.ペーパーレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント, 非常停止SW,イーサネット, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 高度加速寿命試験装置 | | | | | | | |
| 高度加速寿命試験装置 | エスベック | EHS411MD | 51136900 | 1カ月 | 4,200,000 | 9,707,000 | 高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能2段階積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A, Op.エアークロス(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段) |
| 恒温・乾燥器 | | | | | | | |
| 精密恒温器 | ヤマト科学 | DF611 | 51105300 | 1カ月 | 138,000 | 490,000 | 精密恒温器,室温+10~260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A, |
| 送風低温恒温器 | ヤマト科学 | DNE600 | 51063100 | 1カ月 | 110,000 | 386,000 | 強制送風循環式,室温+10°C~210°C,外寸W730×D696×H910mm, 内寸W600×D500×H500mm,150ℓ,ケーブル孔30mmφ, AC100V,14.5A,プログラム運転 |
| 恒温培養器(インキュベータ) | | | | | | | |
| 低温インキュベータ | 福島工業 | FMU263I | 51147300 | 1カ月 | 163,000 | 499,300 | 低温インキュベータ,-15~+50°C,外寸W700×D569×H1633mm 内寸W620×D340×H1154mm,約259ℓ,AC100V,15A 庫内強制循環式,8ステッププログラム運転, Op.鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

| 資産名称 | メーカー名 | 型番 | 型番コード | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様 |
|---------------------|---------|------------|----------|-----|---------|-----------|--|
| 恒温液槽・テラー | | | | | | | |
| サーモテラー | SMC | HRS030A20B | 51153100 | 1カ月 | 257,000 | 557,700 | サーモテラー(スタンダードタイプ)、+5~40°C、冷却能力2.6kW(水温20°C時)、加熱能力0.6kW、定格流量7ℓ/min、タンク容量約5ℓ、単相200V6A、出口口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| デジタルマイクロスコープ | | | | | | | |
| デジタルマイクロスコープ | ハイロックス | KH7700 | 80110500 | 1カ月 | 790,000 | 3,780,000 | デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、15型TFTカラー液晶、160GBハードディスク、CD-R/-RW、DVDスーパーマルチドライブ、アナログRGB(UXGA、SXGA、XGA) ※レンズ等別途必要 |
| マクロレンズ | ハイロックス | MX-MACROZ6 | 80130500 | 1カ月 | 98,000 | 420,000 | マクロレンズ(0~50倍) |
| MX-MACROZ4用リング照明 | ハイロックス | NR405M4 | 80158900 | 1カ月 | 32,000 | 130,000 | MX-MACROZ4用リング照明 |
| 電動スタンド | ハイロックス | ST-EG2 | 80153700 | 1カ月 | 120,000 | 755,000 | 超高精度電動スタンド内訳:ST-G、FB-E、XY-G2、XY-C、 ※KH7700と使用する場合は、CT701(801434)別途必要 |
| 風速計/風向風速計 | | | | | | | |
| 記録計付き風向風速計 | ANEOS | CW105 | 50049500 | 1カ月 | 448,000 | 1,557,000 | 風車型風向風速計(検定付、記録計付)、発信器(WS-BN6)、2線式風速0~60m/s(出力:0~1VDC)、風向0~540°(出力:0~1VDC)ケーブル長20m、AC100V、フランジ変換器CC7011 記録計の紙送り速度25mm/h固定、Op.収納ケース |
| 温湿度計 | | | | | | | |
| 電子式温湿度記録計 | セコニック | ST50M | 51093800 | 1カ月 | 55,000 | 143,000 | 電子式温湿度記録計、温度:-20~+80°C、湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C)、湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH)、記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応、センサーケーブル5m、ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。 |
| 香りセンサ | | | | | | | |
| ニオイセンサ | 新コスモス電機 | XP329-3R | 80121800 | 1カ月 | 145,000 | 348,000 | 各種香気・臭気成分、高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式自動吸引式、LCDデジタル表示(0~2000)、AC100V又は単3(アルカリ)×4出力:DC0~200mV(0~2000に対して)、RS232C ※アンモニア、硫化水素の測定はできません |