

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

東京電機産業株式会社

## ■関東エリア

本社  
横浜支店  
千葉支店  
宇都宮支店  
北関東支店  
松本営業所  
銚子営業所  
高崎営業所  
さいたま営業所

【TEL】 03-3481-1111  
【TEL】 045-576-0025  
【TEL】 0436-42-8333  
【TEL】 028-636-6440  
【TEL】 048-530-2200  
【TEL】 0263-26-1811  
【TEL】 0479-23-3381  
【TEL】 027-326-1500  
【TEL】 048-669-1511

## ■新潟エリア

新潟支店  
上越営業所  
■中部エリア  
四日市支店  
■関西エリア  
関西支店  
岡山営業所  
京滋営業所  
福知山営業所

【TEL】 025-244-6151  
【TEL】 025-543-9633  
【TEL】 059-353-3151  
【TEL】 06-6385-1102  
【TEL】 086-474-5090  
【TEL】 077-501-2111  
【TEL】 0773-52-1160



## 34410A

(型番コード 02008900)

デジタル・マルチメータ 6.1/2  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**58,000円**

(メーカー定価 187,561円)



## VG876

(型番コード 24083400)

デジタルビデオ信号発生器  
アストロデザイン

販売価格

**1,299,000円**

(メーカー定価 4,550,000円)



## LV5490

(型番コード 24078100)

マルチ波形モニター  
リーダー電子

販売価格

**1,202,000円**

(メーカー定価 3,690,000円)



## CA700

(型番コード 51127800)

圧力キャリブレータ  
横河計測

販売価格

**159,000円**

(メーカー定価 530,000円)



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名        | 型番     | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------|--------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルマルチメータ             |              |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| デジタル・マルチメータ<br>6.1/2   | キーサイト・テクノロジー | 34410A | 02008900 | なし  | 58,000  | 187,561   | 1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,周期,周波数<br>PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回)/秒[6.5桁]<br>LAN,USB,GPIB 1/F                                                                                                                                                                   |
| デジタルマルチメータ             | 横河計測         | TY720  | 02012800 | なし  | 18,000  | 74,000    | ハンディマルチメータ,最大表示:50000,<br>直流電圧レンジ:50mV~1000V,交流電圧レンジ:50mV~1000V,<br>最小分解能:0.001mV,直流電流レンジ:500μA~10A,<br>交流電流レンジ:500μA~10A,最小分解能:0.01μA,<br>抵抗レンジ:500Ω~50MΩ,最小分解能:0.01Ω,<br>静電容量レンジ:5nF~50mF,周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz,<br>導通チェック,ダイオードテスト,ローパワー抵抗測定,単3乾電池×4            |
| デジタルハイトスタ              | 日置電機         | 3237   | 02020300 | 1カ月 | 23,000  | 74,800    | 最大表示桁数:199999(5桁),DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ),<br>ACV:1999.99mV~750.00V(4レンジ),<br>抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ),RS232C                                                                                                                                            |
| デジタルマルチメータ             | 日置電機         | DT4223 | 02022100 | 1カ月 | 6,000   | 21,000    | 最大表示桁数:4桁,DCV:600.0mV~600.0V(4レンジ),基本精度:±0.5%,<br>ACV:6.000V~600.0V(3レンジ),周波数特性:40Hz~1kHz,基本精度:±0.10%,<br>抵抗:600.0Ω~60.00MΩ(6レンジ),基本精度:±0.9%,<br>検電(50/60Hz):AC80~600V,漏電ブレーカ誤遮断防止機能付,<br>電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1                                                       |
| デジタルマルチメータ             | 日置電機         | DT4254 | 02019800 | 1カ月 | 6,000   | 20,000    | 最大表示桁数:4桁,DCV:600.0mV~1500V(5レンジ),基本精度:±0.3%,<br>ACV:6.000V~1000V(4レンジ),周波数特性:40Hz~1kHz,基本精度:<br>±0.9%,検電(50/60Hz):Hi:AC40V~600V,<br>Lo:AC80V~600V,電源:単4形アルカリ乾電池×4<br>「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」                                                                     |
| クランプ電流計(実効値測定)         |              |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| クランプオンAC/DCハイトスタ       | 日置電機         | 3284   | 03061100 | 1カ月 | 21,000  | 70,500    | 電流測定レンジ:20.00A/200.0A,電圧測定レンジ:30.00/300.0V/600V<br>周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz,<br>測定可能導体径:φ33mm以下,<br>アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS,<br>※電圧測定時はアナログ出力不可。<br>Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                                    |
| クランプオンAC/DCハイトスタ       | 日置電機         | 3285   | 03061200 | 1カ月 | 21,000  | 70,500    | 電流測定レンジ:200.0A/2000A,電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V,<br>周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz,<br>測定可能導体径:φ55mm以下,<br>アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS,<br>※電圧測定時はアナログ出力不可。<br>Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                                   |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット  | 日置電機         | CM7290 | 03163300 | なし  | 34,000  | 125,500   | CT7000シリーズに電源供給,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,<br>周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能,<br>起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅,<br>Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),<br>Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)<br>※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要                  |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット  | 日置電機         | CM7291 | 03178100 | なし  | 40,000  | 140,500   | CT7000シリーズに電源供給,Bluetooth 無線技術搭載,信号出力,<br>測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,<br>オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅,<br>Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),<br>Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)<br>※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要 |
| ACカレントセンサ              | 日置電機         | CT7126 | 03171400 | なし  | 8,000   | 26,400    | AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                                               |
| クランプ電流センサ              |              |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| クランプオンCT               | 日置電機         | 9278   | 03026000 | 1カ月 | 45,000  | 160,000   | クランプCT,AC/DC200A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長3m                                                                                                                                                                                                                        |
| 3169/3196/8800用クランプセンサ | 日置電機         | 9660   | 03086800 | 1カ月 | 7,000   | 26,400    | クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC                                                                                                                                                                                                                           |
| クランプセンサ                | 日置電機         | CT6500 | 03136100 | なし  | 5,000   | 16,500    | LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,<br>φ46mm,コード長3m,出力端子BNC                                                                                                                                                                                                          |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流センサ              |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| カレントプローブ<br>AC/DC20A   | 日置電機  | CT6841    | 03155100 | なし  | 52,000  | 180,000   | 定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),<br>周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃,<br>測定可能導体径:φ 20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子<br>記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能                                                                                                                                                      |
| カレントプローブ<br>AC/DC500A  | 日置電機  | CT6845-05 | 03163800 | 1カ月 | 51,000  | 190,000   | パワーアナライザPW6001と組合わせて使用。<br>定格電流:AC/DC500A,最大入力電流:1000Arms,<br>周波数特性:DC~100kHz,出力電圧:4mV/A,使用温度範囲:-40℃<br>~+85℃,測定可能導体径:φ 50mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子                                                                                                                                                                      |
| AC/DCカレントセンサ<br>200A   | 日置電機  | CT6863    | 03123200 | なし  | 34,000  | 120,000   | パワーアナライザ3390と組合わせて使用。<br>定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ 24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A,<br>使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326                                                                                                                                                             |
| AC/DCカレントセンサ<br>1000A  | 日置電機  | CT6865    | 03148500 | 1カ月 | 56,000  | 200,000   | AC/DC 1000A,DC~20kHz,φ 36mm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AC/DCカレントセンサ<br>500A   | 日置電機  | CT6904    | 03176100 | なし  | 145,000 | 500,000   | 定格電流:AC/DC 500A,周波数特性:振幅:DC~4MHz,<br>位相:DC~1MHz,直線性:±10ppm Typical(23℃)<br>振幅/位相精度:DC(±0.025%rdg,±0.007%f.s.),<br>45Hz≤f≤65Hz(±0.002%rdg,±0.007%f.s,±0.08° ),<br>測定可能導体径:φ 32mm以下,電源:PW6001,PW3390,CT9555より電源供給                                                                                                      |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT7044    | 03174100 | 1カ月 | 10,000  | 34,100    | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ 100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ 7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                             |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT7046    | 03189700 | なし  | 12,000  | 41,800    | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ 254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ 7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                             |
| ACカレントセンサ              | 日置電機  | CT7131    | 03174800 | なし  | 8,000   | 26,400    | AC100A,φ 15mm,ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AC/DCカレントセンサ<br>2000A  | 日置電機  | CT7642    | 03163200 | なし  | 11,000  | 41,800    | AC/DC 2000A,φ 55mm以下,<br>※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| センサユニット                | 日置電機  | CT9557    | 03166200 | なし  | 55,000  | 194,700   | 電流センサ用4ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.,<br>加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                                                            |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT9667-02 | 03171100 | なし  | 14,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),<br>500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ 180mm以下,<br>センサケーブル径:φ 7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,<br>出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                             |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT9667-03 | 03165000 | なし  | 17,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),<br>500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ 254mm以下,<br>センサケーブル径:φ 13mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,<br>出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                              |
| デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| デジタルパワーメータ             | 横河計測  | 7601-01   | 03113100 | なし  | 500,000 | 2,537,600 | WT1600(5A 6入力エレメントモデル)<br>電圧測定レンジ:1.5V~1kV,電流測定レンジ:1A~5A,<br>測定周波数範囲:DC及び0.5Hz~1MHz,<br>Op.60(5A×6入力エレメント),C1(GPIB),<br>B5(内蔵プリンタ),MTR(モータ評価機能),DA(30chDA出力),<br>C10(イーサネット,10GBHDD,SCSIインタフェース),<br>758917(測定リード)×6,758929(ワニグチクリップ)×6,<br>758923(安全端子アダプタセット赤黒各1)×12<br>※メーカ仕様コード:7601-01-60-C1-M/B5/C10/DA/MTR/7N |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                      | メーカー名             | 型番      | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------|---------|----------|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源監視装置(電源品質アナライザ)         |                   |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 電源ラインモニタ                  | 日置電機              | 3351    | 28012100 | なし | 134,000   | 467,400   | 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz),<br>最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩<br>電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時),<br>負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時),<br>最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時),<br>電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率,<br>電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力,<br>電源:AC100V~240V,<br>Op.9661(クランプセンサAC500A)×2,<br>9675(クランプブリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー),<br>9448(コンセント入力コード),9722(接続コード),<br>9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB),<br>9745(ラインモニタ・ビューワ)                  |
| PQ3198/PW3198用GPS<br>ボックス | 日置電機              | PW9005  | 28021000 | なし | 54,000    | 181,500   | UTCを基準に機器内部時計を補正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電圧/電流/電力測定器(その他)          |                   |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 電流分流器                     | キーサイト・テック<br>ノロジー | 34330A  | 02007300 | なし | 11,000    | 33,428    | 30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力),<br>3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電圧/電流発生器                  |                   |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ハンディキャリブレータ               | 横河計測              | CA150   | 01011700 | なし | 60,000    | 265,800   | Op:ACアダプタ94010-Mまたは739874-M, RJセンサB9108WA,<br>NiMHバッテリー94015付き<br>仕様 発生部:DCV100mV/1V/10V/30V,DCA20mA/20mASINK<br>抵抗500Ω/5kΩ/50kΩ,熱電対K,E,J,T,N,L,U,R,S,B,<br>測温抵抗体Pt100/JPt100,<br>パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz 50kHz/CPM,<br>測定部:DCV500mV/5V/35V,DCA20mA/100mA, 抵抗500Ω/5kΩ/50kΩ,<br>熱電対K,E,J,T,N,L,U,R,S,B 測温抵抗体 Pt100/JPt100,<br>パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz/CPM/CPH<br>一般仕様 電源:単三アルカリ電池6本(他:バッテリー,ACアダプタ)<br>外形寸法251×124×70mm 約1kg                                                    |
| 電圧電流キャリブレータ               | 横河計測              | CA310   | 01021300 | なし | 30,000    | 104,500   | 直流電流発生:レンジ20mA 分解能1μA 発生範囲0~24mA 確度0.015%,<br>直流電圧発生:レンジ500mV 分解能10μV 発生範囲0~550mV確度0.015%,<br>レンジ5V 分解能0.1mV 発生範囲0~5.5V 確度0.015%,<br>レンジ30V 分解能1mV 発生範囲0~33V 確度0.015%,<br>直流電流測定:レンジ20mA 分解能1μA 測定範囲0~±24mA 確度0.015%,<br>レンジ50mA 分解能1μA 測定範囲0~±60mA,確度0.015%,<br>直流電圧測定:レンジ500mV 分解能10μV 測定範囲0~±550mV,<br>確度0.015%,レンジ5V 分解能0.1mV 測定範囲0~±5.5V,確度0.015%,<br>レンジ30V 分解能1mV,測定範囲0~±33V,確度0.015%,<br>レンジ50V 分解能1mV,測定範囲0~±55V,確度0.015%,24Vループ電源,<br>OP:94012,98025または98026,B9108XA |
| 熱電対キャリブレータ                | 横河計測              | CA320   | 01021400 | なし | 33,000    | 112,000   | 熱電対発生測定 K:温度範囲-200℃~1372℃ 3レンジ<br>発生確度0.5+t×0.3%~0.5+(t-500)×0.03%,他E,J,T,N,L,U,R,S,B,C,XK,A,D,G,<br>PLATINEL II 対応,直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV,<br>発生・測定範囲-11~99.999mV 確度 発生0.015% 測定0.015%,<br>最大出力電流10mA,<br>OP:ACアダプタ94012,グラバークリップ98025または98026,<br>プローブケースB9108XA                                                                                                                                                                                                           |
| ハンディキャリブレータ               | 横河計測              | CA71    | 01012400 | なし | 41,000    | 206,500   | Op.ACアダプタA1020UPまたは94012,RJセンサB9108WA,<br>ACC収納ケースB9108XA<br>仕様:発生部 レンジDCV100mV/1V/10V/30V,DCA20mA/4~20mA,<br>抵抗400Ω,熱電対K,E,J,T,N,L,U,R,S,B, 測温抵抗体Pt100/JPt100<br>パルス・周波数500Hz/1kHz/10kHz<br>測定部:DCV100mV/1V/10V/100V,DCA20mA/100mA,<br>抵抗400Ω,ACV1V/10V/100V/300V<br>パルス・周波数100Hz/1kHz/10kHz/CPM/CPH<br>熱電対K,E,J,T,N,L,U,R,S,B 測温抵抗体Pt100/JPt100                                                                                                                              |
| 抵抗器                       |                   |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ダイヤル可変抵抗器                 | 横河計測              | 2786-10 | 19002000 | なし | 80,000    | 287,000   | 6ダイヤル形可変抵抗器,0.1~11111.0Ω,±0.05%,<br>使用電力範囲:0.3W/ステップ,全体で3W以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器           |                   |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| デジタルビデオ信号発生<br>器          | アストロデザイン          | VG876   | 24083400 | なし | 1,299,000 | 4,550,000 | デジタルビデオ信号発生器<br>搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT),<br>VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT),<br>VM-1876-M8:HDMI6PHY HDCP2.2IFBORAD(OUT),<br>VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN),<br>SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007                                                                                                                                                                                                                                                        |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                    | メーカー名        | 型番       | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------|----------|----------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器         |              |          |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876    | 24077300 | なし | 929,000   | 3,250,000 | 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ                                                                                                                                                                                                                   |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876    | 24080900 | なし | 872,000   | 3,050,000 | 搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)                                                                                                                                                                                                                                        |
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)    |              |          |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| マルチ波形モニター               | PHABRIX      | PHQX01E  | 24088000 | なし | 1,515,000 | 3,061,800 | 最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with12G Eye Op.PHQXO-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト                                                                                                                                                                                                                                |
| ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ | PHABRIX      | PHSXE    | 24092000 | なし | 467,000   | 1,549,200 | PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,ビデオ(3G-SDI,HD-SDI, SD-SDI,AES)ビデオ・テスト・信号発生(約32種類カラーバー, マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド他), 最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOE: EYE & JITTER Analysis,PHSXORENHANCED REMOTE CTRL                                                                  |
| マルチ波形モニター               | リーダー電子       | LV5490   | 24078100 | なし | 1,202,000 | 3,690,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定, SDI信号解析, 外部モニター出力, SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイバターン表示, LV5490SER03: DIGITAL AUDIO                                                                                                                                                                                  |
| マルチ波形モニター               | リーダー電子       | LV5490   | 24084300 | なし | 1,288,000 | 3,960,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定, SDI信号解析, 外部モニター出力, SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,                                                                                                                                                                                          |
| マルチモニター                 | リーダー電子       | LV5770A  | 24088400 | なし | 580,000   | 1,664,000 | マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能, SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能, PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能, Op.LV5770SER09A(SDI INPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO), LV5770SER42(アナログオーディオ入力ユニット), LV5770SER03A(3値同期/コンポジットユニット)                                                                                             |
| ディスプレイ評価装置              |              |          |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ディスプレイカラーアナライザ          | コニカミノルタ ジャパン | CA310    | 54026700 | なし | 129,000   | 646,000   | ディスプレイカラーアナライザ(本体のみ。別途プローブが必要です) 輝度:0.0001~1000cd/m <sup>2</sup> 色度:0.0050~1000cd/m <sup>2</sup> , フリッカーコントラスト方式:5cd/m,AC100~240V,50VA                                                                                                                                                                                                      |
| CA-410データプロセッサー         | コニカミノルタ ジャパン | CA-DP40  | 54033400 | なし | 117,000   | 400,000   | ディスプレイカラーアナライザCA-410 CA-DP40データプロセッサー/ 別途プローブが必要・・・CA-P427(54033500),CA-P410(54041400), CA-VP404(54042300)など 表示範囲:輝度 0.0001~30000cd/m <sup>2</sup> 、色度 4桁表示, フリッカ CONTRAST 0.00~999.99%, JEITA 小数点以下2桁, 表示装置:7型カラーLCD WVGA, インターフェース:USB2.0、RS-232C、Ethernet、miniDIM8ピン, 付属品:プローブ-DP用RSケーブル IF-A30, ACアダプタ AC-A312F,Op.DP-PC用USBケーブル IF-A34 |
| CA310用LEDフリッカー-測定プローブ   | コニカミノルタ ジャパン | CA-P35   | 54026900 | なし | 125,000   | 555,000   | CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LED標準測定プローブ             | コニカミノルタ ジャパン | CA-PU35  | 54024500 | なし | 167,000   | 555,000   | CA310用LED標準測定Φ27プローブ(5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CA310用フルカラーFPD標準測定プローブ  | コニカミノルタ ジャパン | CA-PU32C | 54031200 | なし | 165,000   | 560,000   | CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m),                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| アナログオシロスコープ             |              |          |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| オシロスコープ                 | 岩崎通信機        | SS7804A  | 06030000 | なし | 37,000    | 108,000   | 40MHz,2ch+外部トリガ,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引率:10ns/div プローブ×2,2ch2シグナルアウト機能                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| オシロスコープ 100MHZ          | 岩崎通信機        | SS7810   | 06008500 | なし | 72,000    | 220,000   | 100MHz,3現象,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引時間:2ns/div プローブ×2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サンプリングオシロスコープ            |              |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 精密タイムベースリファレンスモジュール      | キーサイト・テクノロジー | 86107A    | 32190900 | なし | 1,360,000 | 7,045,279 | 86100用 精密タイムベース基準モジュール<br>トリガ帯域幅:2.4~48.0GHz,3.5mm(オス),2.4mm(オス)<br>Op.040(10,20,40GHz)                                                                                                                                                                     |
| デジタルオシロスコープ              |              |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DLM2024ミックスドシングナルオシロスコープ | 横河計測         | 7101-10   | 10136700 | なし | 250,000   | 858,000   | DLM2024 7101-10-M-HJ/M1/B5/C10<br>アナログ4chまたはアナログ3ch+ロジック1ch切替使用可,<br>最高サンプリングレート:1.25GS/s(2.5GS/sインターリブON),周波数帯域:200MHz,<br>インタフェース:USB(TypeA×2/TypeB×1),8.4インチ液晶ディスプレイ,<br>Op./M1(6.25Mポイント標準メモリ)/B5(内蔵プリンタ)/C10(イーサネットI/F)<br>ロジック使用時別途7019-88または7019-89要 |
| DLM2054ミックスドシングナルオシロスコープ | 横河計測         | 7101-30   | 10154400 | なし | 300,000   | 1,108,000 | DLM2054 7101-30-M-HJ/M1/P4/C10<br>アナログ4chまたはアナログ3ch+ロジック1ch切替使用可,<br>最高サンプリングレート:1.25GS/s(2.5GS/sインターリブON),周波数帯域:500MHz,<br>USB-PC端子接続,USB周辺機器端子標準,<br>8.4インチ液晶ディスプレイ<br>Op.M1(メモリ拡張6.25Mポイント4ch),P4(ブロープ電源),<br>C10(イーサネットI/F),ロジック使用時別途7019-88または7019-89要 |
| DLM2054ミックスドシングナルオシロスコープ | 横河計測         | 7101-30   | 10116400 | なし | 400,000   | 1,528,000 | DLM2054 7101-30-M-HJ/M2/P4/C10/G4<br>アナログ4chまたはアナログ3ch+ロジック1ch切替使用可,<br>最高サンプリングレート:1.25GS/s(2.5GS/sインターリブON),周波数帯域:500MHz,<br>USB-PC端子接続,USB周辺機器端子標準,8.4インチ液晶ディスプレイ<br>Op.M2:メモリ拡張12.5Mポイント,P4:4chブロープ電源,C10:<br>イーサネットインターフェース,G4:電源解析機能                  |
| ミックスドシングナルオシロスコープ        | 横河計測         | DLM3054   | 10164700 | なし | 400,000   | 1,428,000 | DLM3054 仕様-D-HJ/M1/P4/F01<br>アナログ4ch,切替アナログ3ch+ロジック8bit,周波数:500MHz,<br>サンプリングレート全チャネル同時2.5GS/s,<br>8.4型TFTカラー液晶タッチパネル操作可,<br>Op./M1(メモリ拡張25Mポイント)/P4(ブロープ電源),<br>/F01(UART+ <sup>2</sup> C+SPIトリガ&解析),ロジック使用時別途7019-88<br>または7019-89要                       |
| RS232シリアルトリガ&解析モジュール     | テクトロニクス      | DPO4COM P | 06031300 | なし | 60,000    | 227,000   | RS232シリアルトリガ&解析モジュール                                                                                                                                                                                                                                        |
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他     |              |           |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ブロープ用電源                  | テクトロニクス      | 1103      | 06048600 | なし | 230,000   | 817,980   | ブロープ(TekProbe II)電源2出力<br>コネクタ:TekProbe II※入力(ブロープ),BNC(メス)※出力<br>Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2<br>※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可                                                                                                                           |
| AC電流ブロープ                 | テクトロニクス      | A621      | 06013000 | なし | 30,000    | 189,000   | 5Hz~50kHz(パッシブ型),2000A,最小電流:10mA,測定レンジ:1mV/A,<br>10mV/A,100mV/A,クランプ内径:φ54mm,コネクタ:BNC(オス),<br>付属品:012-1450-00(バナナ変換アダプタ)                                                                                                                                    |
| 高電圧差動ブロープ                | テクトロニクス      | P5205     | 06011200 | なし | 43,200    | 183,600   | 50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz<br>入力抵抗:4MΩ/7pF,入力電圧:1300V<br>コネクタ:TekProbe II                                                                                                                                                                                     |
| 高電圧作動ブロープ                | テクトロニクス      | P5205A    | 06045000 | なし | 91,000    | 451,200   | 50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,<br>入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m                                                                                                                                                                            |
| 高電圧差動ブロープ                | テクトロニクス      | P5210A    | 06044800 | なし | 208,000   | 912,000   | 100:1/1000:1高電圧差動DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF,<br>入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m                                                                                                                                                                          |
| 1.5GHz FETブロープ           | テクトロニクス      | P6245     | 06011000 | なし | 162,000   | 1,009,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II<br>付属品:ブロープチップ各種                                                                                                                                                      |
| 2.5GHzアクティブブロープ          | テクトロニクス      | TAP2500   | 06026700 | なし | 225,000   | 1,329,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:ブロープチップ各種                                                                                                                                                         |
| 3.5GHzアクティブブロープ          | テクトロニクス      | TAP3500   | 06040300 | なし | 255,000   | 1,646,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:ブロープチップ各種                                                                                                                                                         |
| 光アイソレーションブロープ            | テクトロニクス      | TIVH02    | 06069800 | なし | 705,000   | 2,466,350 | IsoVu光アイソレーション型差動ブロープ<br>周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V,<br>※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,                                                                                                                                                                    |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                         | メーカー名        | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他         |              |                 |          |    |           |           |                                                                                                                                               |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVH05L         | 06065900 | なし | 1,022,000 | 3,271,000 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~500MHz.差動電圧:±2,500V※<br>※使用するチップにより異なります<br>ファイバ・ケーブル長:10m                                                  |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVH08L         | 06065700 | なし | 1,314,000 | 4,577,000 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~800MHz.差動電圧:±2,500V<br>※使用するチップにより異なります<br>ファイバ・ケーブル長:10m                                                   |
| SATA GEN3レセプタクルアダプタ          | テクトロニクス      | TF-SATA-TPA-R   | 06068300 | なし | 90,000    | 440,000   | SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製)<br>P/N:640-0043-000                                                                               |
| SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER | テクトロニクス      | TF-TPA-SATA25-R | 06063100 | なし | 30,000    | 148,000   | SATA Gen2 Receptacle Adapter                                                                                                                  |
| 12GHzプローブシステム                | キーサイト・テクノロジー | 1169A           | 06032000 | なし | 463,000   | 1,698,145 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動<br>ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V<br>コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッドは付属していません                   |
| 12GHzプローブアンプ                 | キーサイト・テクノロジー | 1169B           | 06063400 | なし | 734,000   | 3,131,413 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V,<br>オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッド要                             |
| コネクティビティキット                  | キーサイト・テクノロジー | E2668B          | 06076400 | なし | 112,000   | 410,166   | シングルエンド・接続キット<br>構成品:E2676B(6GHzシングル ブラウザ),<br>E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)                                                       |
| シングルエンドブラウザプローブヘッド           | キーサイト・テクノロジー | E2676A          | 06028800 | なし | 48,000    | 138,693   | シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                                      |
| HDMIテストポイントアクセサアダプタ          | キーサイト・テクノロジー | N1080B          | 06049900 | なし | 543,000   | 1,550,312 | HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ<br>HDMI Ver1.4対応<br>Op.H04(TPA-P-SMA),H05(レセプタクル・コネクタ),<br>H06(TPA低周波ボード)                                          |
| 100MHz高電圧差動プローブ              | キーサイト・テクノロジー | N2790A          | 06046200 | なし | 90,000    | 350,489   | 100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1,<br>付属品:ブラウザ・チップ×2,引き込み式ブック・チップ×2,ワニグチクリップ×2                                                                     |
| 1GHzアクティブプローブ                | キーサイト・テクノロジー | N2795A          | 06044000 | なし | 53,000    | 293,897   | 1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比:10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,                                                                                         |
| 2GHzアクティブプローブ                | キーサイト・テクノロジー | N2796A          | 06054700 | なし | 84,000    | 577,583   | 2GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比:10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,                                                                                         |
| 30GHzプローブシステム                | キーサイト・テクノロジー | N2803A          | 06064300 | なし | 1,050,000 | 7,476,837 | InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~30GHz,<br>Tr=14.3ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp,<br>オフセット・レンジ:±16Vpp ※プローブヘッド要                                         |
| 差動ブラウザ                       | キーサイト・テクノロジー | N2839A          | 06058700 | なし | 168,000   | 666,147   | InfiniiMax II 12GHz差動ブラウザ<br>InfiniiMax I / II で使用可能。                                                                                         |
| パッシブプローブ                     | キーサイト・テクノロジー | N2873A          | 06063000 | なし | 25,000    | 89,795    | N2870Aシリーズ パッシブプローブ<br>周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF,<br>入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II),<br>入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m         |
| パッシブプローブ                     | キーサイト・テクノロジー | N2874A          | 06072600 | なし | 21,000    | 102,432   | N2870Aシリーズ パッシブプローブ,<br>周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,                                                                                                |
| パッシブプローブ                     | キーサイト・テクノロジー | N2875A          | 06048000 | なし | 18,000    | 89,795    | N2870Aシリーズ パッシブプローブ<br>周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,                                                                                       |
| パワー・レール・プローブ                 | キーサイト・テクノロジー | N7020A          | 06055300 | なし | 179,000   | 763,023   | パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz,<br>減衰比:1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ,<br>ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V,<br>付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1, |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                      | メーカー名                   | 型番                       | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他      |                         |                          |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                            |
| ZIFプローブ・ヘッド               | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5439A                   | 06044500 | なし | 260,000 | 841,528   | InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド                                                                                                                                                                                                    |
| ブラウザー・プローブヘッド             | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5445A                   | 06044400 | なし | 125,000 | 828,557   | InfiniiMaxⅢブラウザー・ヘッド                                                                                                                                                                                                       |
| プレジジョンBNCアダプタ             | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5442A                   | 06047600 | なし | 46,000  | 280,628   | 精密BNCアダプタ(50Ω),                                                                                                                                                                                                            |
| 高インピーダンス・アダプタ             | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5449A                   | 06056700 | なし | 143,000 | 716,157   | 高インピーダンス・プローブ・アダプタ,<br>※N2873A:500MHz 10:1パッシブ・プローブ付属                                                                                                                                                                      |
| 同軸ケーブルアセンブリー              | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N2823A                   | 06064600 | なし | 214,000 | 851,257   | フレキシブル同軸ケーブルアセンブリー<br>2.92mm(オス)-2.92mm(オス),周波数レンジ:0.2~40.0GHz,<br>最大入力電圧:1400V,インピーダンス:50±10hm,キャパシタンス:88pF/m,<br>挿入損失:4.2dB,VSWR1:1.433,ケーブル長:1m                                                                         |
| ケーブルアセンブリ 同軸<br>位相整合ベア    | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5448B                   | 06075300 | なし | 127,000 | 729,703   | 帯域幅: >40GHz(-3dB),スキュー誤差: 5ps未満,ケーブル長さ: 25cm,<br>2.92mm(オス)- 2.92mm(オス)×2本,                                                                                                                                                |
| プローブ延長ケーブル                | キーサイト・テック<br>ノロジー       | N5450B                   | 06052400 | なし | 73,000  | 390,612   | InfiniiMax極限温度延長ケーブル                                                                                                                                                                                                       |
| 差動プローブ                    | 横河計測                    | 7019-20                  | 06024800 | なし | 63,000  | 180,000   | 10:1差動,DC~500MHz,入力抵抗:100kΩ/2.5pF,ダイナミックレンジ:±12V<br>コネクタ:BNC(オス)※50Ω終端で使用<br>付属品:グラバクリップ,プローブチップ各種<br>※プローブ電源要                                                                                                             |
| 差動プローブ                    | 横河計測                    | 7019-27                  | 10124500 | なし | 45,000  | 150,000   | PBDH0150 高電圧用差動プローブ<br>周波数帯域DC~150MHz,延長リード使用時DC~100MHz,50:1,<br>500:1切り替え,入力抵抗4MΩ,差動入力電圧範囲±1400V(500:1),<br>±140V(50:1),                                                                                                  |
| 電流プローブ                    | 横河計測                    | 7019-28                  | 10117200 | なし | 100,000 | 376,000   | 周波数帯域:DC~100MHz,連続最大入力30Arms<br>ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm,コネクタ:PBシリーズプローブI/F                                                                                                                                                |
| 電流プローブ                    | 横河計測                    | 7019-30                  | 06043500 | なし | 89,000  | 297,000   | DC~10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak,<br>測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm<br>コネクタ:BNC(オス)<br>※プローブ電源要                                                                                                           |
| 電流プローブ                    | 横河計測                    | 7019-31                  | 06046500 | なし | 100,000 | 352,000   | DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス)<br>測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm<br>コネクタ:BNC(オス)<br>※プローブ電源要                                                                                                                 |
| 電流プローブ                    | 横河計測                    | 7019-33                  | 10064900 | なし | 75,000  | 216,000   | DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス)<br>測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm<br>コネクタ:BNC(オス)<br>※プローブ電源要                                                                                                                    |
| DLM2000用ロジックプローブ<br>100kΩ | 横河計測                    | 7019-89                  | 10142100 | なし | 36,000  | 120,000   | 7101-10、20、30用ロジックプローブ<br>100kΩ入力抵抗、トグル周波数250MHz                                                                                                                                                                           |
| DCバイアス分配ケーブル              | BITIFEYE                | BIT 1003-<br>0001-0      | 06068700 | なし | 154,000 | 418,600   | バイアス電圧分配ケーブル                                                                                                                                                                                                               |
| 恒温槽対応プローブ                 | PMK                     | PHT312-RO                | 06070600 | なし | 109,000 | 263,300   | 恒温槽対応プローブ,温度範囲:-55~+155℃,最大相対湿度:98%,<br>※温度/湿度範囲は部品により異なります,<br>周波数帯域:350MHz減衰比10:1,最大入力電圧:300Vrms(CATⅡ),<br>ケーブル長2m,<br>Op.890-500-141 HT-IC Clip M 0.64mm Kontaktstift,<br>890-500-142 HT-IC Clip L 0.64mm Kontaktstift, |
| SFP28ブラグアダプタ              | Wilder Techn<br>ologies | SFP28-<br>TPA-HCB-<br>PK | 06073000 | なし | 262,000 | 569,000   | テストフィクスチャ/ケーブル,<br>光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本,                                                                                                                                                                                |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名           | 型番            | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他     |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5GHzアクティブ・プローブ         | テレダイン・レクロイ・ジャパン | ZS1500        | 06037200 | なし  | 89,000  | 320,000   | WM,WP7,7Z1,WR6,WRXi,WS400,WSxs,SDA,DDA用<br>ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ,周波数帯域:1.5GHz,<br>入力キャパシタンス:≦0.9pF,DC入力抵抗:1MΩ,ケーブル長:1.3m,                                                                                                                                                                                         |
| 光ファイバ・アイソレーション・プローブ      | ニコレー            | ISOBE5600/REC | 06038600 | なし  | 198,000 | 614,000   | 光ファイバ・アイソレーション・プローブ(ISOBE5600/TRAN用受信ユニット),<br>最大4チャンネルの送信ユニットに対応<br>光源:レーザ,クラス1<br>別途:送信器,ケーブル必要<br>送信器:ISOBE5600/TRAN(06038500),ケーブル:06038700必要                                                                                                                                                                |
| 10m光ケーブル<br>(ISOBE5600用) | ニコレー            | OC56S/10-MC   | 06053600 | なし  | 29,000  | 45,000    | ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| クランプオンプローブ               | 日置電機            | 3275          | 03100700 | なし  | 105,000 | 352,000   | DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス)<br>測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm<br>コネクタ:BNC(オス)<br>※プローブ電源要                                                                                                                                                                                                       |
| 絶縁抵抗計                    |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| アナログメグオームハイテスタ           | 日置電機            | IR4032-10     | 15025400 | 1カ月 | 11,000  | 38,600    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲<br>/下限抵抗値:<br>125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ,<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ                                                                                                                                                         |
| アナログメグオームハイテスタ           | 日置電機            | IR4033-10     | 15024900 | 1カ月 | 11,000  | 38,600    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲<br>/下限抵抗値:<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,<br>1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ                                                                                                                                                          |
| アナログメグオームハイテスタ           | 日置電機            | IR4042-10     | 15029000 | 1カ月 | 11,000  | 40,800    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲<br>/下限抵抗値:<br>125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ,<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,<br>1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ                                                                                                                    |
| 耐電圧/絶縁試験器                |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 耐圧試験器                    | 日置電機            | 3158          | 28018400 | 1カ月 | 42,000  | 142,000   | AC耐電圧試験器,電圧:AC0~2.5kV/0~5kV,電流:0.01mA~120mA,<br>出力容量:500VA,タイマ:0.5~999s,RS232C                                                                                                                                                                                                                                   |
| 漏れ電流試験器                  |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 漏れ電流試験器                  | 日置電機            | ST5540        | 03131600 | なし  | 128,000 | 462,000   | 医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,<br>許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),<br>最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C<br>(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,<br>ST5540は絶縁トランスを内蔵していません                                                                                                                           |
| その他                      |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iorリークハイテスタ              | 日置電機            | 3355-04       | 03122500 | なし  | 52,000  | 199,100   | Ior(アイ・ゼロ・アール)リークハイテスタ,交流漏れ電流(リーク測定),<br>漏れ電流(Io)・有効漏れ電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定,<br>測定ライン:単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz),<br>チャンネル数:電圧1ch・電流1ch,測定レンジ:電圧AC500V,<br>測定レンジ:電流20,000mA~5,0000A,インタフェース:USBVer2.0,<br>対応OS:Windows2000/XP/Vista,<br>標準付属,クランプオンリークセンサ(9800,9801各1),携帯用ケース9797,<br>Op.ACアダプタ(9786またはZ1005) |
| 周波数特性分析器(FRA)            |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ループゲイン測定アダプタ             | エヌエフ回路設計ブロック    | PA-001-0369   | 07082700 | 1カ月 | 22,000  | 120,000   | FRA5095/5096用ループゲイン測定アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ソースメータ/エレクトロメータ          |                 |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GS610ソース&メジャー            | 横河計測            | 7655-01       | 02015100 | なし  | 200,000 | 688,000   | Op.-M/C10(Ethernetインタフェース)<br>電圧発生/測定レンジ:200mV~110V,電流発生/測定レンジ:20μA~3.2A,<br>基本精度:0.02%,発生レート:100μs<br>USBストレージ機能                                                                                                                                                                                                |
| 直流電圧・電流発生器               | エーディーシー         | 6243          | 01012800 | なし  | 180,000 | 550,000   | 直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ),<br>DCI:32μA~2A(10mAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB                                                                                                                                                                                                                                      |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称            | メーカー名 | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------|--------------|----------|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機械振動計/チャージアンプ   |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 小型低容量加速度変換器     | 共和電業  | AS20GB       | 37092700 | なし | 25,000  | 52,000    | 小型低容量加速度変換器.定格容量:±196.1m/s <sup>2</sup> (±20G),応答周波数:DC~250Hz.ケーブル直出し,変換コネクタプラグ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 圧力計 (デジタルマノメータ) |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| デジタルマノメータ       | 横河計測  | 7673-01      | 51082000 | なし | 240,000 | 830,000   | 測定対象圧力媒体:気体<br>校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様に拘らず<br>レンタル品は油の圧力測定不可<br>ゲージ圧 MT220,7673-01-U1-C1-P1-M/DA<br>測定レンジ:-10~10kPa,Op.U1(圧力単位kPaのみ)<br>C1(GPIBインタフェース),P1(入力接続部Rc1/4)<br>DA(D/A出力),2699-13(専用バッテリーパック)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| デジタルマノメータ       | 横河計測  | 7673-35      | 51057400 | なし | 155,000 | 760,000   | 測定対象圧力媒体:気体<br>校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様に拘らず<br>レンタル品は油の圧力測定不可<br>ゲージ圧 MT210F,767335-U1-C2-P1-M/DA<br>測定レンジ:正圧0~700kPa・負圧-80~0kPa,分解能:0.01kPa,<br>Op.U1(圧力単位kPaのみ),C2(RS232Cインタフェース),<br>P1(入力接続部Rc1/4),M(電源コードUL/CSA規格・3P-2Pアダプタ付),<br>DA(D/A出力・コンパレータ出力および外部トリガ入力),<br>2699-13(専用バッテリーパック・NiCd電池付)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 圧力キャリブレーション     | 横河計測  | CA700        | 51127800 | なし | 159,000 | 530,000   | 測定対象圧力媒体:気体、水<br>校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様に拘らず<br>レンタル品は油の圧力測定不可<br>ゲージ圧 測定レンジ正圧0~1000kPa,負圧-80~0kPa,<br>測定表示範囲~1200.00kPa,分解能0.01kPa,<br>測定精度6ヶ月:正圧±100~1000kPa:±(0.02%ofreading+0.03kPa),<br>0~100kPa:±0.05kPa,負圧:±(0.2%+0.08kPa),<br>1年:正圧±(100~1000kPa:±(0.02%+0.07kPa),0~100kPa:±0.09kPa,<br>負圧:±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs3000kPagauge,<br>直流電流測定 レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0~±20mA,<br>入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0~±100mA,<br>入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定 レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,<br>入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V,<br>入力抵抗約1MΩ,電源アルカリ単三電池6本 |
| デジタルマノメータ       | 横河電機  | 7673-20      | 51085800 | なし | 400,000 | 1,340,000 | 測定対象圧力媒体:気体<br>校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様に拘らず<br>レンタル品は油の圧力測定不可<br>差圧 MT210測定レンジ確定保証範囲0~1kPa<br>測定表示範囲-1.20000~1.20000kPa<br>~U1(単位kPa)~C1(GPIB I/F)~P1(RC1/4)<br>M/DA(D/A出力,コンパレータ出力),2699-13(バッテリーパック)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 超音波流量計          |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 超音波流量計          | 富士電機  | FSCS10A1-10  | 52011700 | なし | 85,000  | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照)<br>出力4~20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカードは付属しておりません。センサケーブル付属。<br>※センサが別途必要<br>※プリンターは付いていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超音波流量計          | 富士電機  | FSCS10A2-00J | 52014800 | なし | 162,000 | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照)<br>出力4~20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。<br>※センサ別途必要<br>※プリンターは付いていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 小型センサー          | 富士電機  | FSD120Y1     | 52012100 | なし | 38,000  | 224,000   | FLC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100℃,<br>内径φ150~400mm(Z法),<br>Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です,<br>5m信号ケーブル×2本付,<br>※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します,<br>Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 小口径センサー         | 富士電機  | FSD220Y1     | 52012800 | なし | 48,000  | 180,000   | FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,<br>※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します),<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小口径センサー         | 富士電機  | FSD220Y1     | 52012600 | なし | 54,000  | 224,000   | FLC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,<br>5m信号ケーブル×2本付,<br>※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD22 を選択します,<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り,<br>Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

| 資産名称          | メーカー名      | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|--------------|----------|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超音波流量計        |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 中口径センサー       | 富士電機       | FSSC1BY1-YY  | 52014900 | なし | 54,000    | 218,200   | FSC用中口径センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+120℃,内径φ200~1200mm(Z法),付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 小口径センサー       | 富士電機       | FSSD1BY1-YY  | 52015000 | なし | 41,000    | 201,800   | FSC用小口径センサ,内径φ13~100mm(V法),-40~+100℃,プラスチック布ベルト(0.7m×2本)標準添付, ※信号ケーブル無し ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 大型センサ         | 富士電機       | FSSE1EY1-YY  | 52015100 | なし | 120,000   | 697,840   | FSC用大型センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80℃,内径φ200~6000mm(Z法), 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本, Op.TK464686C8(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(パネ), ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)                                                                                                                                                                                                                    |
| ポータフローC用プリンター | 富士電機       | TK4J2634C1   | 52014000 | なし | 45,000    | 173,400   | FSCS10A1-10専用プリンターユニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 超音波流量計        | 東京計器       | UFP20        | 52012200 | なし | 175,000   | 756,000   | 多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式)2測点/2側線測定約165,000ポイントを本体内部へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s~+30m/s,適用口径:13A~5000A, 代表精度:±1~5%of rdg 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4~20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間, 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg, ※センサが別途必要です。                                                                                                                                                                                |
| 大型センサ         | 東京計器       | UP04AST      | 52012500 | なし | 118,000   | 429,000   | UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度-20~65℃, 取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 中型センサ         | 東京計器       | UP10AST      | 52012300 | なし | 80,000    | 279,700   | UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小型センサ         | 東京計器       | UP50AST      | 52012400 | なし | 60,000    | 255,500   | UFP20用小形センサ,13A~50A,-20~+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃, 取付金具付1個, SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 中口径トランスデューサ   | 日本ベーカーヒューズ | C-RS402-00-0 | 52013800 | なし | 60,000    | 331,900   | 中口径トランスデューサ,50-300A,使用温度-20~120℃, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサーケーブル7.5m付属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電子天秤          |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| パーツスキャン       | 新光電子       | PS-450       | 80197600 | なし | 1,750,000 | 3,010,000 | 寸法測定範囲 幅:(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、高さ(H):5~345mm、寸法最小表示:1mm,ひょう量:15kg 重量最小表示:0~5kg・2g、5kg~15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電子天秤          | メトラー・トレド   | XPR16001LV   | 59010400 | なし | 248,000   | 883,200   | 秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数統計,合計計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 動ひずみ測定器       |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| シグナルコンディショナ   | 共和電業       | CDV700A      | 21002700 | なし | 35,000    | 248,000   | 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| シグナルコンディショナ   | 共和電業       | CDV900A      | 21009800 | なし | 90,000    | 248,000   | シグナルコンディショナ 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| データレコーダ       |            |              |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| アナログビジュアルレコーダ | ティアック      | VR24         | 26024800 | なし | 210,000   | 1,011,000 | アナログビジュアルレコーダ,映像入力:ギガビットイーサネット,カメラ2ch,フレームレート:30fps×2ch(VGA画質:480p),アナログ入力:4ch(DC/AC/1CP),周波数:40k/20k/10k/5k/2.5k/1.25k/630/100,アナログ出力:無,16bit/24bit,ダイナミックレンジ:100dB(20kHz帯域,1Vレンジ,24bit),パルス入力:1ch, GPS入力,CAN入力,記録メディア:CFast(最大64GB)/SDHC(最大32GB), 機器構成(スタートアップ):標準カメラ(VGAタイプ)×2,標準レンズ×2, VR View(ビュー解析ソフト),カメラ用ケーブルキット(5m)×2, CFast64GB,CFast用カードリーダー,SC-VR24(ソフトキャリングケース), CL-VRDC(DC電源ケーブル), Op.CL407(BNC-BNCケーブル1.5m)×4 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名 | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------|---------|----------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データレコーダ                |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ワイドバンドデータレコーダ16CH      | ティアック | WX7016  | 26022900 | 1カ月 | 580,000 | 2,956,000 | 16ch,RDX(HDDメディア)/SDカード併用収録データレコーダ,<br>記録媒体の容量:RDX:1TB迄,SDカード:32GB迄,<br>周波数特性:DC~80kHz(16ch,RDX使用時)/DC~20kHz(16ch,SDカード使用時),S/N:90dB以上,入力:±0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Vp,<br>出力:±1~5V,電源:AC90~240V/DC11V~30V,記録時間:<br>RDX1TB使用時:約45時間(80kHz帯域,16ch,16bit記録時),SDHC32GB使用時:約5.6時間(20kHz帯域,16ch,16bit時),AU-WXEPiO<br>(16ch拡張ユニット)使用で最大128ch迄拡張可能,<br>Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×32本,<br>SDカード(984993)とRDX HDDは付属していません。 |
| メモリアレコーダ/サマルレコーダ       |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DL850用周波数モジュール         | 横河計測  | 7012-81 | 10140600 | なし  | 40,000  | 150,000   | DL850E,EVシリーズ用周波数モジュール(2ch),測定周波数0.01Hz~500kHz<br>測定機能(周波数、回転数、周期、Duty、電源周波数、パルス幅、積算、速度)<br>最高サンプリングレート1MS/s,分解能16ビット,帯域:測定分解能625ps,<br>絶縁,直接最大入力42V                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 高速100MS/S12ビット絶縁モジュール  | 横河計測  | 7202-11 | 51137800 | なし  | 96,000  | 320,000   | 入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,<br>直接最大入力200V,DC精度±0.5%,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4CH 1MS/s 16ビット絶縁モジュール | 横河計測  | 7202-54 | 10146500 | なし  | 60,000  | 203,000   | 4ch入力 850E,EVIに8台実装し最大32ch,<br>最高サンプリングレート1MS/s,分解能16ビット,周波数帯域300kHz,絶縁仕様,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| スコープコーダ                | 横河計測  | DL850E  | 10129700 | なし  | 400,000 | 1,360,000 | DL850E-D-HJ/M1/HD1/G2/G5/P4 最大128ch,16ch/スロット,<br>スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュールが必要<br>USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1,LAN(RJ-45)×1,<br>PC連携による連続データ記録可,<br>Op./M1(メモリ拡張1Gポイント)/HD1(内蔵HDD500GB)/G2(ユーザ定義演算)<br>/G5(電力演算)/P4(4プローブ電源)                                                                                                                                                              |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8808-50 | 25051500 | なし  | 75,000  | 408,500   | アナログ4ch,ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),高調波解析機能付,<br>入力:10mV~100V/Div,メモリ:64kword/ch,サンプリング:400kS/s,<br>Op.8992(プリンターユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー),<br>9197(接続コード)×4                                                                                                                                                                                                                                         |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8826    | 25038600 | なし  | 280,000 | 3,016,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプリング:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード)<br>9197(接続コード)×32<br>※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)                                                                                                                                                                                       |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8826    | 25053300 | なし  | 285,000 | 2,904,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプリング:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード)<br>9198(接続コード)×32<br>※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                       |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8826    | 25060700 | なし  | 280,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプリング:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32<br>※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                                       |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8826    | 25065000 | なし  | 280,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプリング:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード)<br>L9198(接続コード)×32<br>※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                                                                                                                  |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8861-50 | 25061800 | なし  | 280,000 | 2,850,000 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch<br>(32ch使用時),サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2,<br>Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),<br>9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンターユニット),                                                                                                                                                                                                    |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8861-50 | 25067200 | なし  | 190,000 | 1,961,200 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時),<br>サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2,<br>Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),<br>9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16,<br>8995(A4プリンターユニット),                                                                                                                                                                               |
| メモリアイコーダ               | 日置電機  | 8861-51 | 25071500 | なし  | 180,000 | 1,861,200 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch<br>(16ch使用時),サンプリング:20Ms/s,<br>80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載),<br>Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16,<br>9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)                                                                                                                                                                                   |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

| 資産名称                        | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ            |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8870      | 25062500 | なし  | 30,000  | 122,100   | メモリハイコーダ(高速記録),<br>チャネル数:アナログ2ch+ロジック4ch,最大入力電圧:DC400V,<br>測定レンジ:10mV~50V/div,12レンジ,分解能:レンジの1/100,<br>周波数特性:DC~50kHz,時間軸:100μs~5min/div,20レンジ,<br>メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch,PCカードスロット最大1GB,<br>表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット),<br>外部I/F:USB2.0準拠ハイスピード対応,シリーズミニBセレクト×1ポート,<br>電源:ACアダプタ9786(標準付属),<br>Op.9780(バッテリーバック)                                                                                                                                                           |
| 電圧・温度ユニット                   | 日置電機  | 8937      | 25044000 | なし  | 40,000  | 150,000   | 8860・50・8861・50・8826・8835・01・8841・8842用<br>電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8860/8861-50用DC/RMS<br>ユニット | 日置電機  | 8959      | 25067800 | なし  | 39,000  | 100,000   | 8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz,<br>実効値整流,DC,20~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8860/8861-50用 ストレイ<br>ンユニット | 日置電機  | 8960      | 25063000 | なし  | 44,000  | 150,000   | 8860・50・8861-50用ストレインユニット,チャネル数:2ch歪み測定,<br>歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ,<br>ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20μs~1000μs/DIV6レンジ,<br>最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング),<br>周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ<br>入力端子:接続可能なコネクタ多治見PCR03-12A10-7M10.5                                                                                                                                                                                                                        |
| MR8847/8847用 温度ユ<br>ニット     | 日置電機  | 8967      | 25065400 | なし  | 42,000  | 141,000   | 8847,MR8847-01/-02/-03用温度ユニット,2ch,熱電対温度入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8847/MR8847用高分解能<br>ユニット    | 日置電機  | 8968      | 25065200 | なし  | 42,000  | 141,000   | 8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,<br>電圧入力,DC~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8847用 周波数ユニット               | 日置電機  | 8970      | 25063100 | 1カ月 | 36,000  | 141,000   | メモリハイコーダ8847用 周波数ユニット,<br>チャネル数:2ch電圧入力,入力端子:絶縁BNC端子,<br>電源周波数(200V系まで直接入力)の変動記録,エンコーダパルスのカウント,<br>モータ回転数・パルス積算・Duty比・パルス幅測定,分周機能,<br>電圧範囲:±10V~±400V,6選択,各選択範囲内でしきい値変更可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MR8847/MR8827用電流<br>ユニット    | 日置電機  | 8971      | 25071800 | なし  | 52,000  | 177,000   | メモリハイコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット,<br>チャネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定,<br>入力端子:センサコネクタ端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | MR8847-51 | 25070100 | なし  | 485,000 | 1,642,400 | アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,<br>電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s<br>メモリ容量:トータル64Mワード, 8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付<br>Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),<br>L9197(接続コード)×8,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | MR8875    | 25064400 | なし  | 300,000 | 1,442,900 | 最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要),<br>電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時),<br>10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時),<br>測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時),<br>500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250,<br>最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),<br>最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時),<br>DC1000V/AC700V(MR8905使用時),<br>メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1,<br>USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),<br>Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーバック),<br>L9198(接続コード)×16 |
| ストレインユニット                   | 日置電機  | MR8903    | 25066000 | なし  | 76,000  | 385,000   | MR8875用ストレインユニット,ch数:4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能),<br>適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,<br>ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲート率:2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| アナログユニット                    | 日置電機  | MR8905    | 25068000 | なし  | 42,000  | 163,100   | MR8875用アナログユニット,<br>ch数:2ch,電圧測定,瞬時値/交流実効値の切換え可能,<br>最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz,<br>Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(フニゲチクリップ)×2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 差動プローブ                      | 日置電機  | P9000-02  | 25068800 | なし  | 25,000  | 92,400    | 差動プローブ,測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替,<br>Waveモードf特:DC~100kHz,-3dB,RMSモードf特:30Hz~10kHz,<br>分圧比:1000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%f.s.,<br>最大入力電圧:AC,DC 1000V,<br>Op.Z1008(ACアダプタ),9243(グラハークリップ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| チャージユニット                    | 日置電機  | U8979     | 25077500 | なし  | 70,000  | 235,000   | 電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子<br>絶縁 2 チャネル入力<br>対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V通常の電圧信号も 16 bit<br>A/D により高分解能測定TEDS 対応. センサ感度の自動設定が可能<br>使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827,<br>MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)                                                                                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                      | メーカー名 | 型番                | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------|-------------------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計              |       |                   |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6打点記録計                    | 横河電機  | 4361-06           | 25058400 | なし  | 130,000 | 459,000   | μ R10000 6打点,ユニバーサル入力(DCV,TC,RTD,DI,DCAシャント抵抗使用),<br>測定周期1S/6点または2.5S/6点<br>OP:-1(日本語)/A2(警報リレー4接点出力)/C7(Ethernet通信I/F)<br>/H5D(取っ手&AC電源コード)/M1(演算機能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ハイブリッドレコーダ20CH<br>FDD     | 横河電機  | DR130             | 25033400 | なし  | 50,000  | 830,000   | 20CH,入力:熱電対(R,S,B,K,E,J,T,L,U,N,W),<br>測温抵抗体(Pt100,JPt100等)・DCV,スキャン速度:20点/2s,<br>Op.11-21-1M(3.5FD,ソフトDP400-01,20ch,ねじ端子),C1(GP-IB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| イーサネットモジュール               | 横河電機  | DT300-41          | 25044700 | なし  | 30,000  | 105,000   | DR拡張タイプ用イーサネットモジュール<br>本体・ソフトはスタイル「S8」以上必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10chユニバーサル入力モ<br>ジュール     | 横河電機  | DU100-11          | 25029200 | なし  | 34,000  | 116,000   | DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD,<br>最高測定周期:0.5秒,ねじ端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GP20用アナログ入力モ<br>ジュール      | 横河電機  | GX90XA            | 51164700 | なし  | 24,000  | 81,000    | GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch,<br>入力種類 直流電圧,熱電対,直流電流他 測定周期 1s,2s,5s,<br>仕様:-10(10ch),-L1(低電圧DCV/TC/DI、スキャン方式),<br>N(常時N)-3(M3ネジ端子),N(一般モデル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GP20用アナログ入力モ<br>ジュール      | 横河電機  | GX90XA            | 51125100 | なし  | 34,000  | 114,000   | GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch,<br>入力種類 直流電圧,熱電対,測温抵抗体,直流電流他<br>測定周期 100,200,500ms,1,2,5s,入力範囲-5%以上105%以下,<br>仕様:-10(10ch),-U2(ユニバーサル方式半導体リレースキャナ),<br>-3(M3ネジ端子),N(一般モデル)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DAQMASTER                 | 横河電機  | MX100             | 51126400 | なし  | 60,000  | 215,000   | スタイルS3 DAQMASTER本体・バックアップ用CFカード512MB付<br>※別途、ベースプレート・入力モジュール、PCが必要です。<br>OP:-J-1M(日本語、AC100V電源)/DS(デュアルセーブ機能)<br>/バックアップ用CFカード512MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MX100用10CHユニバー<br>サルモジュール | 横河電機  | MX110-<br>UNV-M10 | 51069300 | なし  | 32,000  | 137,000   | MX100用10ch中速ユニバーサルモジュール,押締め端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| メモリハイロガー                  | 日置電機  | 8423              | 51093500 | なし  | 63,000  | 207,000   | 8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。<br>ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット連結を1システムとして<br>最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。<br>記録間隔:10ms〜1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX,<br>USB2.0miniB端子,CFカードスロット                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8423用電圧・温度ユニ<br>ット        | 日置電機  | 8948              | 51093600 | 1カ月 | 36,000  | 156,000   | 8423用電圧・温度ユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),<br>M3ネジ締め式端子台<br>電圧:±150mV〜±100V,1-5Vf.s,6レンジ,最高分解能5μV,<br>温度・熱電対:-200℃〜2000℃,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B),<br>最高分解能0.01℃,最大入力電圧:DC100V,チャネル間DC200V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| クランプロガー                   | 日置電機  | LR5051            | 03134500 | 1カ月 | 25,000  | 84,700    | 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),<br>測定範囲:AC500.0mA〜1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),<br>測定精度:±0.5%rdg. ±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,<br>記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,<br>統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1〜30秒,1〜60分,15設定,<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,<br>電源:単3形アルカリ乾電池×2,<br>Op.LR5092(データコレクタ)                                                                                                                                                               |
| クランプロガー                   | 日置電機  | LR5051            | 03136000 | なし  | 9,000   | 34,100    | 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),<br>測定範囲:AC500.0mA〜1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),<br>測定精度:±0.5%rdg. ±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,<br>記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,<br>記録間隔:1〜30秒,1〜60分,15設定,<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,<br>電源:単3形アルカリ乾電池×2                                                                                                                                                                                      |
| ワイヤレス電圧・熱電対ロ<br>ガー        | 日置電機  | LR8515            | 51143600 | なし  | 23,000  | 78,300    | 対応機種:<br>【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】<br>Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属),<br>AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末<br>(ソフト:Google playから無償ダウンロード),<br>通信距離はPCやタブレットの性能による。<br>【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】<br>LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台遠制御可能),<br>チャネル数:2ch,測定対象:電圧,熱電対(K,T),最大入力電圧:DC±50V,<br>チャネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV〜±50V,<br>熱電対:-200℃〜999.9℃,熱電対(K,T),測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ),<br>熱電対:±0.8℃(熱電対K-100℃〜999.9℃),<br>電源:単3形アルカリ乾電池,ACアダプタ,<br>Op.Z2003(ACアダプタ) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)



| 資産名称                             | メーカー名        | 型番          | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多機能データ収集システム                     |              |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ひずみ/電圧/加速度測定カード                  | 共和電業         | CVM40A      | 22028500 | なし  | 149,000 | 550,600   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード,8ch<br>Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 動ひずみ測定カード                        | 共和電業         | DPM42B      | 22034000 | なし  | 98,000  | 311,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユニバーサルユニット                       | 日置電機         | LR8531      | 51172200 | なし  | 60,000  | 201,300   | LR8450-01用ワイヤレスユニバーサルユニット,<br>チャンネル数:15チャンネル(スキャン方式),<br>測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用),<br>測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100),抵抗,<br>最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台,<br>Op.Z1007(バッテリーバック)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 直流電源                             |              |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 直流電源・モジュール                       | キーサイト・テクノロジー | N6731B      | 27060300 | 1カ月 | 34,000  | 119,525   | N6700B用DC電源モジュール<br>出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット | キーサイト・テクノロジー | N6781A      | 27087300 | 1カ月 | 361,000 | 1,208,561 | N6700B用バッテリー・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット,<br>出力電圧:20V,出力電流:±3A,出力電力:20W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 直流安定化電源                          | テクシオ         | PS20-40A    | 27126100 | なし  | 46,000  | 170,000   | 0~20V,0~40A,入力:AC100~240V単相,デジタル表示,<br>過電圧・過電流保護装置付,外部アナログコントロール,<br>並列接続で同一電圧機種にて最大2400W,<br>直列接続で同一機種にて2台のマスター・スレーブ動作可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 直流安定化電源                          | 菊水電子工業       | PAS20-18    | 27048100 | 1カ月 | 32,000  | 115,000   | 0~20V,0~18A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示,<br>過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| パワーサプライ・コントローラ                   | 菊水電子工業       | PIA4830     | 27067200 | 1カ月 | 28,000  | 80,000    | パワーサプライコントローラ,デジタル制御専用モデル,<br>GPIO,RS232CでPCと接続,<br>TP-BUS接続でデジタルコントロール,最大32台まで制御可能,<br>対応モデル:PWRシリーズ,PASシリーズなど,詳細はメーカーカタログ参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 直流安定化電源                          | 菊水電子工業       | PMC500-0.1A | 27103600 | 1カ月 | 25,000  | 70,000    | 0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示<br>※アナログ・リモートコントロール端子26ピン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 直流安定化電源                          | 菊水電子工業       | PWR800L     | 27079900 | 1カ月 | 69,000  | 201,000   | ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A,10V時最大80A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W<br>Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HV1.0-10    | 27031500 | 1カ月 | 180,000 | 811,000   | 0~1kV,0~1000mA,入力:AC100V単相<br>Op.入力ケーブル×1,ハンドル<br>注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子ー3芯開放(家庭用コンセント接続不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HV1.0-5     | 27037700 | 1カ月 | 121,000 | 500,000   | 出力:0~1kV,0~500mA,入力定格:AC100V/15A(1.5kVA)<br>Op.入力ケーブル×1<br>注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子ー3芯開放(家庭用コンセント接続不可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 交流電源 (AVR)                       |              |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 交流電源                             | エヌエフ回路設計ブロック | DP060S      | 27092600 | 1カ月 | 598,000 | 2,490,000 | プログラマブル交流電源,電力容量:6kVA,単相2線,<br>AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ),<br>周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC),<br>DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ),-440V~+440V(200Vレンジ),<br>入力:単相:100V~230V±10%,<br>計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力),<br>高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,C02排出量,<br>Op.PA001-1722(AGC/拡張計測),PA001-1724(外部信号入力),<br>PA001-1723(シーケンス/電源変動試験機能),PA001-1725(GPIO),<br>Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ |
| 電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源          |              |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| バイポーラ電源                          | エヌエフ回路設計ブロック | BP4620      | 27061900 | 1カ月 | 332,000 | 1,200,000 | 出力周波数範囲:DC~150kHz,出力電圧:±115V範囲内の120Vpp,<br>出力電流:60App(±20A DC),出力インピーダンス:3.5mΩ+0.65μH(CV),<br>5kΩ/0.90μF(CC),255ステップのシーケンシャル信号源内蔵,<br>レスポンスキャリブレーション機能,電圧電流リミッタ,計測表示機能,<br>USBインタフェース,入力電源:AC180~250V,47Hz~63Hz                                                                                                                                                                                                                                     |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称               | メーカー名      | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------|----------------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電子負荷装置             |            |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電子負荷装置1050W        | テクシオ       | LSG-1050H      | 27130100 | なし  | 161,000 | 650,000   | 動作電圧:DC5〜800V,最大入力電流:DC52.5A,最大入力電力:1050W,<br>定電流モード:DC0〜52.5A,定抵抗モード:95.2mΩ〜555kΩ,<br>定電圧モード:5〜800V,定電力モード:1.05W〜1050W,<br>外部アナログコントロール,RS232C,USBインタフェース標準装備,<br>同一機種最大5台まで並列運転可能                                                                                                                                                                                             |
| DC/ACインバータ         |            |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| インバータユニット          | Mywayプラス   | MWINV-2044-SIC | 27131700 | なし  | 294,000 | 980,000   | SiCデバイス搭載モジュール型インバータユニット,<br>定格出力容量 20.7kVA , 定格出力電流 AC30Arms ,<br>入力電圧範囲 DC0 ~ 800V , 制御電源 AC90 ~ 240Vrms ,<br>センサ内蔵 Vdc , Vu , Vw , Idc , lu , lw , TH , 保護機能:過電流, 過電圧, 過熱                                                                                                                                                                                                    |
| 充放電試験器             |            |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 充放電電源ユニット          | 菊水電子工業     | PFX2011        | 27076700 | 1カ月 | 99,000  | 272,000   | PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch)<br>出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA〜5000.0mA(Highレンジ),<br>充放電電圧範囲:0.0000V〜5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMノイズ,<br>最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度<br>/High電圧/Low電圧<br>Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)                                                                                                                                                                     |
| 双方向電源              |            |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 薄型再生双方向直流安定化電源     | テクシオ       | PBW-502H       | 27143400 | なし  | 479,000 | オープン      | 出力電圧:0〜525V, 電流:0〜±30A, 電力:±5kW,<br>電圧精度:0.4% F.S., 電流精度:0.8% F.S., 電力精度:1.2% F.S.,<br>電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S.,<br>電力リップル:1.2% rms F.S.外部通信IF:LAN, CAN, I/O, 内部抵抗可変,<br>保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・下限,<br>電流保護上限・下限, ラックサイズ, 薄さ1.5U相当,<br>スタースレーブ直並列運転:最大直列台数:2台,最大並列台数:20台,<br>最大 100kW(20 台)までの拡張が可能,<br>電源:AC180V〜220V 三相3 50Hz/60Hz,<br>Op.CW-0330R(ACケーブル) |
| ファイバースコープ/ビデオスコープ  |            |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ビデオスコープIPLEX-RTモデル | オリンパス      | IV9635RT       | 54028200 | なし  | 700,000 | 3,110,000 | 工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m<br>特殊加工タングステンブレード,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130° ,<br>直視(前方視)観察深度19〜∞mm,高輝度白色LED方式,<br>6.5インチ全天候型液晶モニター,<br>記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付),<br>ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子:A端子Ver2.0準拠,<br>Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96),<br>充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個<br>ディスプレイ保護フィルム                                                                               |
| ビデオスコープIPLEX-RXモデル | オリンパス      | IV9635RX       | 54027100 | なし  | 800,000 | 3,810,000 | IPLEX RX,工業用ビデオスコープ,外径φ6.0mm,有効長3.5m<br>特殊加工タングステンブレード,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:130° ,<br>直視(前方視)観察深度19〜∞mm,高輝度白色LED方式,<br>6.5インチ全天候型液晶モニター,<br>記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付),<br>ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子:A端子Ver2.0準拠,<br>Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96),<br>充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029)×2個<br>ディスプレイ保護フィルム                                                                      |
| 工業用内視鏡2.2mmプローブ    | 日本ベーカーヒューズ | VPA2210SY S    | 54039100 | なし  | 450,000 | 1,630,000 | プローブ:直径 2.2mm/長さ 1m<br>光学 前方視認・視野角度・観察深度3~50mm<br>イメージセンサー: CMOS/画素数 画素 160,000画素<br>ハンドルハウジング: アルミニウム/湾曲部: タングステンブレード<br>ビデオ出力 :USBタイプA 雄型コネクタ<br>電源:リチウムイオン電池 充電式 リチウムイオンバッテリー、2 時間稼働、<br>USB 充電式充電器<br>イメージフォーマット bitmap、JPEG<br>ビデオフォーマット MPEG4 AVC/264                                                                                                                     |
| 配管内内視鏡             | イチネンTASCO  | TA417MX        | 54036300 | なし  | 87,000  | 289,000   | 先端φ25mm 配管専用内視鏡,プローブ30m<br>肩掛けベルト付キャリングケース付属<br>(内視鏡本体・プローブドラム・三脚収納可)<br>CMOS素子/300,000画素<br>3.5インチTFT液晶モニター・プローブ径φ6mm<br>先端部カメラ径φ25mm,視野角73°<br>ドラムサイズW315×D195×H355mm                                                                                                                                                                                                         |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称           | メーカー名            | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|-----------------|----------|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオカメラ         |                  |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ウェアラブルカメラ      | ザクティ             | CX-WE100        | 54036100 | なし | 63,000  | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、頭部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素、レンズ:185° 広角レンズ<br>F値:2.4 画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス、ISO感度上限値:6400/12800<br>ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA/30p,10p,5p<br>記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.ヘッドマウントAX-HM100 1式、ヘルメットマウントAX-HM200,<br>USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK,<br>USB変換ケーブル A to C USB3                                            |
| ウェアラブルカメラ      | ザクティ             | CX-WE300        | 54036000 | なし | 58,000  | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素、レンズ:185° 広角レンズ<br>F値:2.4 画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス<br>ISO感度上限値:6400/12800、ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA/30p,10p,5p<br>記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.クリップマウントAX-CM300,<br>USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK,<br>USB変換ケーブル A to C USB3-AFCM01BK,イヤホンマイクBONX GRIP 1式                                   |
| ウェアラブルカメラ      | ザクティ             | CX-WE310        | 54039600 | なし | 62,000  | 218,900   | 業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ<br>カメラ<br>イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS<br>総画素数:約1230万画素<br>レンズ:185° 広角レンズ、F値:2.4<br>画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73° )<br>最低被写体照度:0.75ルクス<br>ISO感度上限値:6400/12800、ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル)<br>映像・記録<br>動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono)<br>解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA/30p,10p,5p<br>記録:iOS外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし<br>防塵/防水性能:IP65<br>Op.クリップマウントAX-CM300,<br>Lightning - USB 3カメラアダプタMK0W2AM/A,<br>Lightningケーブル MPA-UALO01WH,<br>モバイルバッテリー 10000mAh A1263011-9,<br>イヤホンマイク BONX GRIP |
| 監視カメラ          |                  |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ネットワークカメラ      | ハitekイン<br>ター(株) | HIC-<br>SE400AD | 24092500 | なし | 28,000  | 65,000    | アクティブ抑止ネットワークカメラ HIC-SE400AD<br>・4メガピクセルの高解像度・高画質撮影<br>・IP66の防塵/防水性能<br>・micro SDカード録画対応(micro SDカードは、別途必要です)<br>・レンズ 2.8mm～12mm 電動リモートレンズ(画角 水平94.2° ～29.8° )<br>・画像圧縮方式 H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG<br>・フレームレート 1～30fps<br>Op.ACアダプタ付属                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| テレビ/モニタ        |                  |                 |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 液晶テレビ15V型AQUOS | シャープ             | LC15SX7         | 24055800 | なし | 13,000  | オープン      | ハイビジョン液晶カラーテレビAQUOS,15V型<br>アンダーディスプレイタイプ、地上・BS・110度CSデジタル対応,D端子:D3(1系統),<br>AV入力:RCAピン(2系統2端子),S映像入力:S2(1系統),<br>Op.モニターフィルタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限: 2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



18

## YP1079A

(型番コード 07152100)

ルビジウム発振器  
EDIC SYSTEMS

販売価格

**223,000円**

(メーカー定価 716,000円)



## 8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**121,000円**

(メーカー定価 682,989円)



## 8648A

(型番コード 16012500)

標準信号発生器  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**291,000円**

(メーカー定価 879,000円)



## S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ  
アンリツ

販売価格

**225,000円**

(メーカー定価 1,022,000円)



## CMW100

(型番コード 07254200)

無線機テスト  
ローデシュワルツ

販売価格

**2,600,000円**

(メーカー定価 8,678,000円)



## CMW290

(型番コード 07259800)

無線機テスト  
ローデシュワルツ

販売価格

**2,700,000円**

(メーカー定価 9,491,000円)



## STR4500

(型番コード 16029300)

GPS/SBASシミュレータ  
SPIRENT

販売価格

**1,400,000円**

(メーカー定価 6,963,000円)



## 81130A

(型番コード 18026500)

パルス・パターン・  
ジェネレータ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**745,000円**

(メーカー定価 4,211,131円)



## ZNBT8

(型番コード 12075500)

マルチポート  
ネットワークアナライザ  
ローデシュワルツ

販売価格

**6,000,000円**

(メーカー定価 15,080,800円)



## ZN-Z52

(型番コード 12076100)

ECalユニット  
ローデシュワルツ

販売価格

**1,000,000円**

(メーカー定価 2,949,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称               | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------|---------|----------|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユニバーサルカウンタ         |              |         |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 周波数カウンタ            | テクトロニクス      | FCA3100 | 04014800 | なし | 132,000 | 1,070,200 | 周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s,<br>安定度:5×10 <sup>-8</sup> /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC,<br>インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp,<br>インタフェース:GPIB/USB<br>Op.HS(高安定度タイムベース)   |
| 周波数標準              |              |         |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                     |
| ルビジウム発振器           | EDIC SYSTEMS | YP1079A | 07152100 | なし | 223,000 | 716,000   | 出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 <sup>-11</sup> /月<br>出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A),<br>Op.J0133A:BNCケーブル                                                                                  |
| RFパワーメータ(終端型)      |              |         |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                     |
| パワメータ 100kHz~50GHz | キーサイト・テクノロジー | 437B    | 03014200 | なし | 108,000 | 427,000   | パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です,<br>センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属                                                                                                                                       |
| パワーセンサ 26.5~40GHz  | キーサイト・テクノロジー | R8486D  | 03119100 | なし | 547,000 | 1,915,501 | 導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード)<br>26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ)                                                                                                           |
| パワーセンサ 50M~33GHz   | キーサイト・テクノロジー | 8485D   | 03144100 | なし | 121,000 | 682,989   | アベレージパワーセンサ(ダイオード)<br>50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス),<br>Op.033(周波数拡張 33GHz)<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                      |
| パワーセンサ 50M~50GHz   | キーサイト・テクノロジー | 8487D   | 03124500 | なし | 360,000 | 1,141,045 | アベレージパワーセンサ(ダイオード)<br>50MHz~50GHz,-70~-20dBm<br>コネクタ:2.4mm(オス)<br>付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ)<br>※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要                                                           |
| RF信号発生器(SG)/スイーパー  |              |         |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                     |
| 標準信号発生器            | キーサイト・テクノロジー | 8648A   | 16012500 | なし | 291,000 | 879,000   | 100kHz~1000MHz,分解能1Hz,安定度5×10 <sup>-7</sup> /年(Op.1E5),<br>出力レベル:-136~-+13dBm,AM/FM/φM/FSK(POCSAG)/2値FSK,<br>4値FSK(FLEX,FLEX-TD),50Ω,N型HP-IB付,<br>Op.1EP(ベージャエンコーダ),1E5(高安定タイムベース),<br>ABJ(和文マニュアル) |
| シンセサイズド・信号発生器      | キーサイト・テクノロジー | 8648C   | 16003900 | なし | 280,000 | 1,307,217 | シンセサイズド・信号発生器<br>9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 <sup>-7</sup> /年(Op.1E5),<br>出力レベル:-136~-+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付,<br>Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)                                               |
| アナログRF信号発生器        | キーサイト・テクノロジー | E4428C  | 16028800 | なし | 640,000 | 2,397,749 | アナログRF信号発生器<br>250kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz,<br>安定度:<±0.1ppm/年,<br>出力レベル:-10~-136dBm(>1~3GHz),<br>AM・FM・φM・パルス変調,内蔵ファンクション・ジェネレータ,<br>50Ω,N型,GPIB付,<br>Op.ABA(英文取説)                               |
| ケーブル/アンテナアナライザ     |              |         |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                     |
| サイトマスタ             | アンリツ         | S331D   | 12040700 | なし | 150,000 | 1,086,000 | 周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J,<br>Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準),<br>OSLN50-1(オープン/ショート/ロード),<br>15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)                                            |
| サイトマスタ             | アンリツ         | S331E   | 12048000 | なし | 225,000 | 1,022,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス),<br>Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード)<br>15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)                                                           |
| サイトマスタ             | アンリツ         | S331E   | 12055400 | なし | 225,000 | 1,038,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス),<br>Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード),<br>15RNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)                                                                 |
| サイトマスタ             | アンリツ         | S331E   | 12060400 | なし | 225,000 | 1,110,780 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス),<br>Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード,<br>15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,<br>2000-1528-R:GPSアンテナ                              |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                 | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------|---------|----------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル/アンテナアナライザ       |              |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| サイトマスタ               | アンリツ         | S331E   | 12063500 | なし | 225,000   | 1,091,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz,<br>VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス),<br>Op.0031:GPS受信機能<br>OSLN50-1:オープン/ショート/ロード<br>もしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ロード<br>※資産によっていずれか一つ含まれています<br>15NRF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m<br>2000-1528-R:GPSアンテナ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| サイトマスタ               | アンリツ         | S331L   | 12055900 | なし | 225,000   | 1,042,000 | 周波数範囲:2MHz~4GHz,<br>Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)<br>若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),<br>15NRFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m),<br>760-256-R(運搬ケース)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| サイトマスタ               | アンリツ         | S331L   | 12056200 | なし | 225,000   | 995,000   | 周波数範囲:2MHz~4GHz,<br>Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),<br>15NRFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m),<br>2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ |              |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ラジオコミュニケーションアナライザ    | アンリツ         | MT8815B | 07199800 | なし | 1,500,000 | 5,700,000 | ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50 Ω,<br>N型,GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm<br>OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア),<br>MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 無線機テスタ               | ローデシュワルツ     | CMW100  | 07254000 | なし | 1,000,000 | 3,716,000 | CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10,<br>CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply,<br>USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range,<br>4 to 6 GHz (SL),CMW-PKM151,<br>オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセン<br>ス:ARBファイルライブラリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 無線機テスタ               | ローデシュワルツ     | CMW100  | 07254200 | なし | 2,600,000 | 8,678,000 | CMW100 Communications Manufacturing Test Set<br>CMW-PS16 CMW100 Hardware Kit, including Test Head H16E,<br>power supply, USB 3.0 cable 3m (selection),CMW-PK461 CMW100,<br>extended frequency range,4 GHz to 6 GHz(software license),<br>CMW-KM570 LTE R14 C-V2X PC5, measurement(software license),<br>CMW-KM650 WLAN(IEEE 802.11a/b/g) ソフトウェアライセンス: CMWソフト<br>ウェア TX測定,<br>CMW-KM655 ソフトウェアライセンス: WLAN IEEE 802.11p,<br>TX measurement(software license),<br>CMW-KW500 CMW500 ARB Generator用WinIQSIM2 LTE FDD/TDD Release8<br>(software license),<br>CMW-KW570 LTE R14 C-V2X PC5,<br>enable WinIQSIM2 waveforms for ARBgenerator (software license),<br>CMW-KW650 オプション: CMWソフトウェア WinIQSIM2 WLAN<br>(IEEE802.11a/b/g/n/j/p)                                                                          |
| 無線機テスタ               | ローデシュワルツ     | CMW290  | 07259800 | なし | 2,700,000 | 9,491,000 | 無線コミュニケーション・テスター<br>CMW290 Functional Radio Communication Tester<br>CMW-PS291 R&SCMW290 Basic Assembly (mainframe) 70 MHz to 3.3<br>GHz(selection)<br>CMW-S600H R&SCMW290 frontpanel with display/keypad,<br>not installable post factory,CMW module H600B (selection)<br>CMW-B450D データ・アプリケーション・ユニット (DAU),H450D<br>CMW-B570B オプション: RFコンバータモジュール(TRX)(H570B)<br>CMW-B620A オプション: デジタルビデオインターフェース(DVI)(H620A)<br>CMW-KB036 ソフトウェアライセンス: 周波数拡張( 3.3 GHz から 6 GHz)<br>CMW-PK292 R&SCMW290 data application test bundle including options<br>R&SCMW-KA100/KA150<br>R&SCMW-KAA20,<br>R&SCMW-KM050 and R&SCMW-KS104 (software license)<br>CMW-PK295 R&SCMW290 LTE eMTC bundle including measurement<br>KM500/550,<br>signaling KS500/510/550/590 and CMWrun Basic signaling CMW-KT050<br>(software license) |
| デジタル変調信号発生器          |              |         |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| デジタル変調信号発生器          | キーサイト・テクノロジー | N5182A  | 16054900 | なし | 2,340,000 | 8,407,392 | ベクトル信号発生器<br>100kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 <sup>-5</sup> /年,<br>-110~-+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50 Ω,N型,<br>GPIO付,Op.654・019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa),<br>UNV(拡張ダイナミックレンジ),ABJ(和文取説),<br>1EQ(最小出力パワー拡張),1EA(ハイパワー出力),403(AWGN),<br>N7600B(3FP/FFP/FFP-W-CDMA及びHSPAシグナルスタジオ),<br>N7601B(3FP/FFP/FFP/RFP:C2K/EV-DOシグナルスタジオ),<br>N7602B(3FP/FFP:GSM/EDGEシグナルスタジオ),<br>N7624B(3FP/HFP/SFP:LTEシグナルスタジオ),<br>N7625B(3FP/FFP/QFP:LTETDDシグナルスタジオ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名        | 型番         | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------|------------|----------|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタル変調信号発生器              |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| デジタル変調信号発生器              | キーサイト・テクノロジー | N5182A     | 16064100 | なし | 2,140,000 | 7,684,650 | ベクトル信号発生器<br>100kHz~6GHz(Op.506),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 <sup>-5</sup> /年,<br>-110~-+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50Ω,N型,<br>GPIB付,Op.654・019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa),<br>UNV(拡張ダイナミックレンジ),1EA(ハイパワー出力),<br>1EQ(最小出力パワー拡張),N7624B(3FP/HFP/SFP-LTE FDD<br>シグナルスタジオ),N7625B(3FP/EPF/QFP-LTE TDD<br>シグナルスタジオ),099(H/Wライセンスアップグレードアビリティ)<br>N7600B(3FP/EPF W-CDMA用シグナルスタジオ),<br>N7601B(3FP/EPF/FPF C2K/EV-DO用シグナルスタジオ) |
| GNSS信号発生器                |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GPS/SBASシミュレータ           | SPIRENT      | STR4500    | 16029300 | なし | 1,400,000 | 6,963,000 | GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ)<br>出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 <sup>-10</sup> /日<br>信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm<br>信号レベルコントロール/範囲:±20dBm<br>分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSS,チャンネル数:12L1<br>チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps),SBAS(500bps)<br>別途PCが必要です。                                                                                                                                                                                         |
| GNSSシミュレータ               | Orolia       | GSG5       | 16090900 | なし | 1,800,000 | 3,985,000 | GNSSシミュレータ GPSのみ,出力周波数:L1, ch数:8,<br>信号レベル:-65~-160dBm<br>※0.1dB分解能>-150dBm 0.3dB分解能>-160dBm<br>Op.4ch追加<br>※オプション追加によりch数4~16 ,GLONASS/Galileo/BeiDou /QZSSに対応                                                                                                                                                                                                                                                         |
| シールドボックス                 |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| シールドボックス                 | マイクロニクス      | MY1520     | 11009500 | なし | 240,000   | 634,000   | シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm,<br>内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm,<br>シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面)<br>Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個),<br>IFM5(SMA:2個,BNC:2個,N:2個,トライアキシャル:2個)                                                                                                                                                                                                                      |
| ローカル5G設備機器               |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 時刻同期システム                 | セイコーソリューションズ | TS-2950-01 | 31014400 | なし | 950,000   | 3,480,000 | 時刻同期システム<br>・グランドマスター TS-2950-01,<br>・TS-213 GNSSアンテナ,<br>・TS-212 GNSSアンテナポール,<br>・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M,<br>・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M ×2,<br>ポート:10/100/1000BASE-T ×4ポート,<br>PTPとNTPIに対応,                                                                                                                                                                                                                |
| 電界強度計                    |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| シグナルレベルメータ               | リーダー電子       | LF965      | 24091600 | なし | 325,000   | 591,300   | TVシグナルレベルメータ<br>地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能<br>周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応<br>レベル・BER・MER同時測定可能<br>Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタ,MP-500A:バッテリーパック<br>※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 誤り率測定器                   |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 誤り率測定器                   | アンリツ         | MP1201C    | 32027100 | なし | 150,000   | 620,000   | デジタル無線システム対応誤り率測定器<br>内部クロック:100Hz~32kHz,外部クロック:40Hz~1.2MHz,<br>測定パターン:疑似ランダムパターン(9段/15段),<br>固定パターン(1010繰り返し),GP-1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| シグナルクオリティアナライザ           | アンリツ         | MP1800A    | 32239000 | なし | 900,000   | 3,540,000 | Op.001(GPIB),002(LAN),015(4スロット)<br>別途ユニットが必要です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.92MMマッチドケーブルペア         | キーサイト・テクノロジー | M8041A-801 | 32288400 | なし | 155,000   | 392,310   | 2.92mm Matched Cable Pair for M8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SDH/SONET/ATMアナライザ       |              |            |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ネットワークパフォーマンスステスター       | アンリツ         | MP1590B    | 32163400 | なし | 180,000   | 1,750,000 | 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応<br>Op.02(GP-IB),03(LAN)<br>ユニットが別途必要です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 156/622M(1.31/1.55)光ユニット | アンリツ         | MP0113A    | 32080800 | なし | 200,000   | 1,600,000 | MP15**用ユニット、光156/622M(1.31/1.55)ユニット,<br>光パワーメータ付,1.31/1.55スイッチャブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                        | メーカー名             | 型番        | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク試験機                   |                   |           |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| データクオリティアナライザ               | アンリツ              | MD1230B   | 32167300 | なし | 194,000 | 1,495,500 | データクオリティアナライザ 本体<br>10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、<br>最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要)<br>本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3,<br>PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP<br>Op.Z0541A(USBマウス)                                                                              |
| データクオリティアナライザ               | アンリツ              | MD1230B   | 32167600 | なし | 220,000 | 1,695,500 | データクオリティアナライザ 本体<br>10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、<br>最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要)<br>本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3,<br>PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP<br>OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定),<br>Z0541A(USBマウス)                           |
| データクオリティアナライザ               | アンリツ              | MD1230B   | 32275200 | なし | 350,000 | 4,845,500 | データクオリティアナライザ 本体<br>10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、<br>最大320ポート/本体8台まで接続可能、<br>本体スロット数:5(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3,<br>PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP,<br>Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張),<br>13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ),<br>17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス) |
| ギガビットイーサネットモジュール            | アンリツ              | MU120132A | 32200400 | なし | 180,000 | 1,200,000 | MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール<br>1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)<br>ポート数:8ポート(SFP),<br>別途SFPモジュールが必要です。                                                                                                                                                                                          |
| ギガビットイーサネットモジュール            | アンリツ              | MU120132A | 32288900 | なし | 183,000 | 1,300,000 | MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール<br>1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による)<br>ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定),<br>別途SFPモジュールが必要です。                                                                                                                                                                            |
| 10GBイーサネットモジュール             | アンリツ              | MU120138A | 32242800 | なし | 900,000 | 6,000,000 | MD1230B用10GBイーサネットモジュール<br>10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)<br>ポート数:4ポート(SFP+(LC))<br>別途SFP+モジュールが必要です。                                                                                                                                                                                      |
| 100G LR4 1310NM CFP         | アンリツ              | G0337A    | 32297100 | なし | 570,000 | 1,900,000 | CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100G LR4 1310NM CFP2        | アンリツ              | G0338A    | 32291200 | なし | 500,000 | 5,234,000 | 100G LR4 1310nm CFP2<br>(100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Knm)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100G SR4 QSFP28             | アンリツ              | G0366A    | 32320500 | なし | 100,000 | 315,000   | 100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GPSレシーバ                     | アンリツ              | G0325A    | 32314600 | なし | 26,000  | 88,600    | GPSレシーバ,MT1000A等に接続して利用                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CFP2-QSFP28アダプタ             | アンリツ              | J1686A    | 32298500 | なし | 280,000 | 1,300,000 | CFP2-QSFP28変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| アクセスワン・FE/GBE/ハ<br>ンディレ2テスト | NECネットエス<br>アイ(株) | 1070A     | 32241900 | なし | 135,000 | 296,000   | アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応、<br>回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認、<br>Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示)<br>測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、<br>USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本、<br>Op.1925A:基本アクセサリキット                                                         |
| アクセスワン10GBE<br>TESTER       | NECネットエス<br>アイ(株) | 1072A     | 32245600 | なし | 400,000 | 1,800,000 | アクセスワン 10GBE TESTER<br>10GBASE-LR(XFP)対応:オプションによりSR/ERにも対応可。<br>ワイヤレートのトラフィック生成可能:回線品質測定(フレームロス、遅延、<br>ゆらぎ、帯域),PingまたはEthernet OAMIによる接続性確認、<br>外部出力:USB2.0 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)<br>Op.10GBASE-LR用XFP                                                                                      |
| アクセスワン・光アクセサ<br>リキット        | NECネットエス<br>アイ(株) | 1926B     | 32282100 | なし | 10,000  | 114,000   | アクセスワン用光アクセサリキット(LX)                                                                                                                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名         | 型番                   | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------|----------------------|----------|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク試験機              |               |                      |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ハンドヘルドデュアルポート100Gテスト   | Viaviソリューションズ | MTS5800-10G          | 32315100 | なし | 730,000   | 2,544,000 | ハンドヘルドデュアルポート1G,10Gテスター<br>オーダ型番:MTS5800-10GE-100GHW-NOPT,<br>イーサネット1G/10G,1ポートライセンス,<br>OP.C50WD(One Way Delay Test Option),<br>C5TEM-ANTENNA(Timing Module GNSS Multi Constellation Antenna)                                               |
| 100G CFPTランシーバモジュール    | OCLARO        | TRC5E21FN<br>F-LF000 | 32289500 | なし | 298,000   | 1,980,000 | CFPTランシーバモジュール(100GBASE-LR4)<br>プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC,<br>研磨種類:AdPC(Advanced PC),                                                                                                                                                     |
| ケーブルテスタ                |               |                      |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| パッチコードテストアダプターCAT6A    | フルーク・ネットワークス  | DSX-PC6AS            | 32283800 | なし | 49,000    | 218,000   | DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター                                                                                                                                                                                                                     |
| プロトコル/バスアナライザ          |               |                      |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| マルチプロトコルアナライザ          | ラインアイ         | LE3500               | 32241500 | なし | 100,000   | 378,000   | マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps,<br>インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB,<br>高速HDLCT通信用ファームウェア(OP-FW10G)                                                                                                                            |
| マルチプロトコルアナライザ          | ラインアイ         | LE8200               | 32244800 | なし | 119,000   | 560,000   | 50bps~4.0Mbps,インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),<br>キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ,対応外部メモリ:CFカード                                                                                                                                              |
| アグリゲーションTAP            | PROFITAP      | C1AP-10G             | 32317000 | なし | 208,000   | 602,600   | 10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ<br>測定ポート2ポート,パソコンとの接続:USB3.0,<br>OP.18US-5525:USB Aオス-DCプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器,<br>SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。                                                                                       |
| アグリゲーションTAP            | PROFITAP      | C1AP-1G2             | 32306500 | なし | 111,800   | 315,000   | パソコンのUSB3.0に接続して使用するGigabitEthernet対応TAP,<br>2ポートの10M/100M/1Gイーサネットモニター(USB3.0 転送),<br>GPSによる時刻同期機能付き                                                                                                                                        |
| 10GBメディアコンバータ          | サイバネテック       | CT-10G-MC-3          | 32295500 | なし | 80,000    | 299,000   | 10Gbメディアコンバータ<br>PortA:RJ45,10GBASE-T,PortB:SFP+,<br>10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。                                                                                                                                                       |
| 10/100/1000BASE-T用TAP  | NetOptics     | TP-CU3-ZD            | 32276300 | なし | 50,000    | 239,000   | 10/100/1000Base-T用TAP<br>Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)                                                                                                                                                                                |
| USBプロトコルアナライザ          | ELLISYS       | EX350-SSP-DUO        | 32310900 | なし | 2,655,000 | 8,850,000 | PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応<br>USBプロトコルアナライザ<br>アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成<br>TypeCアクセサリ for DUOが付属します。                                                                                                                         |
| BLUETOOTHバスアナライザ       | ELLISYS       | BEX400-PRO-DUAL      | 32305800 | なし | 1,666,000 | 6,960,000 | Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応<br>クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ                                                                                                                                                                      |
| パルス/クロックジェネレータ         |               |                      |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| パルス・パターン・ジェネレータ        | キーサイト・テクノロジー  | 81130A               | 18026500 | なし | 745,000   | 4,211,131 | 1kHz~660MHz,タイミング分解能:4桁/2ps,<br>振幅:100mVpp~2.5Vpp(50Ω 負荷),<br>2ch出力(81132A×2),パルス過渡時間:500ps,<br>パルス幅:750ps~(周期-750ps),<br>パルス/バースト及びパターン出力モード,GPIB,<br>16ビット/パターン/ch,<br>Op.81132A(660MHz・2.5V出力チャネル)×2,<br>ABJ(和文マニュアル),UFJ(1MB SRAMメモリカード) |
| 光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型) |               |                      |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 光パワーメータ                | 横河計測          | AQ2180               | 03149700 | なし | 24,000    | 72,800    | 測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,<br>パワー範囲:-70~+10dBm,<br>光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ,<br>最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),<br>電源:単3乾電池×2,プロテクトポーチ付属,<br>※プロテクト装着時、付属のポーチに格納不可。<br>別途SU2006A(989749)必要。                     |
| 光パワーメータ                | アンリツ          | CMA5                 | 03105200 | なし | 18,000    | 72,300    | 光パワーメータ(5P100C-SC),<br>校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ),<br>光パワー測定範囲:-23~-50dBm(CATVモデル),<br>電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ,<br>Op.キャリングポーチ,ACアダプタ                                                                                  |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名                    | 型番          | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型) |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| シングルモードファイバテストキット      | グレイテクノス                  | 865B        | 03189400 | なし | 48,700  | 195,000   | シングルモードファイバー・テストキット<br>【製品構成】<br>211B:ミニパワーメータ×1,364:ミニLD光源(1310nm,1550nm切替可)×1,<br>180-SC:SCコネクタアダプタ×1,180-LC:LCコネクタアダプタ×1,<br>181-SC:SCコネクタアダプタ×1,180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2,<br>181-JSC/LC(SM用),SC-LC中継アダプタ(SM用)×2,<br>180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1,160-SM-SC:SC-SCケーブル(SM用)×2,<br>160-SM-LC:LC-LCケーブル(SM用)×1,199-CBM:キャリングケース, |
| MPO光パワーメータ             | KOREA ADVANCED MATERIALS | MPO-24      | 03166000 | なし | 170,000 | 400,000   | MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850、1310、1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10〜-40dBm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 光パワーメータ/光テストセット        |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 光マルチメータメインフレーム         | キーサイト・テクノロジー             | 8163B       | 03117600 | なし | 290,000 | 1,640,233 | 光マルチメータ本体 2ch<br>※パワー・センサ・モジュールor光源モジュールが必要です<br>8163Aとの違い:CPUの向上,カラーディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                            |
| オプティカル・センサー・ヘッド        | キーサイト・テクノロジー             | 81623B      | 03177600 | なし | 247,000 | 847,883   | オプティカル・センサー・ヘッド<br>750nm〜1800nm,-80〜+10dBm,アナログ出力付<br>適合ファイバ:標準SMおよびMM,コア径100μmまで<br>Op.81000FA:FC/PC/SPC/APCコネクタアダプター,<br>81000VA:コネクタアダプター—ST                                                                                                                                                                        |
| ハイパワーセンサ・モジュール         | キーサイト・テクノロジー             | 81634B      | 03117700 | なし | 590,000 | 2,577,597 | ハイパワー・センサ・モジュール<br>800〜1700nm,-110〜+10dBm,アナログ出力付,<br>Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)                                                                                                                                                                                                                                |
| ハイパワーセンサ・モジュール         | キーサイト・テクノロジー             | 81634B      | 03122900 | なし | 590,000 | 2,577,597 | ハイパワー・センサ・モジュール 800〜1700nm,-110〜+10dBm,<br>アナログ出力付,<br>Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)                                                                                                                                                                                                                               |
| 光アッテネータ                |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 光アッテネータ                | キーサイト・テクノロジー             | 81570A      | 03107000 | なし | 486,000 | 1,745,966 | 8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール<br>1200〜1700nm,SMF,分解能:0.001dB,リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB,<br>Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタI/F)*2                                                                                                                                                                                                    |
| 光ファイバアンブ               |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 光ファイバアンブ               | 古河電工                     | ERFA11101   | 03117300 | なし | 400,000 | 2,027,000 | 光ファイバアンブ デスクトップタイプ 波長:1534〜1563nm<br>最大出力:+22dBm,利得:30dB                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 光パルス試験器(OTDR)          |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OTDR                   | 横河計測                     | AQ1200A     | 03153200 | なし | 221,000 | 773,000   | マルチフィールドテスト OTDR<br>波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB,<br>Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース                                                                                                                                                                                                               |
| OTDR                   | 横河計測                     | AQ1210A     | 03186200 | なし | 150,000 | 551,000   | マルチフィールドテスト OTDR<br>波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:35/33dB,<br>Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース<br>739875-M:USB/パワーアダプタ                                                                                                                                                                                       |
| アクセスマスタ                | アンリツ                     | MT9085B     | 03179900 | なし | 200,000 | 947,100   | Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR),<br>040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ),<br>B0745A(ソフトケース)                                                                                                                                                                                                           |
| アクセスマスタ                | アンリツ                     | MT9085C     | 03183800 | なし | 330,000 | 1,160,800 | OP.053(波長1310/1550nm±25nm SMF<br>ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR),<br>040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)                                                                                                                                                                                                                     |
| 端面確認スコープ               |                          |             |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 光コネクタ端面検査装置            | Viaviソリューションズ            | FIT-FC-KIT2 | 03190800 | なし | 150,000 | 449,000   | 光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応,<br>オートフォーカス,自動合否判定機能付,<br>基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍,<br>テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBに対応                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



| 資産名称                | メーカー名        | 型番       | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------|----------|----------|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークアナライザ         |              |          |          |    |           |            |                                                                                                                                                            |
| マルチポートネットワークアナライザ   | ローデシュワルツ     | ZNBT8    | 12075500 | なし | 6,000,000 | 15,080,800 | ベクトルネットワークアナライザ 9kHz~8.5GHz 12ポート<br>Op.B4:OCXO基準発信器 B10:GPiB,B108:ポート5-8追加<br>B112:ポート9-12追加,ZN-Z154:オートキャリブレーションユニット,<br>ZNZ154-B22:ポート7-12追加            |
| ECalユニット            | ローデシュワルツ     | ZN-Z52   | 12076100 | なし | 1,000,000 | 2,949,000  | キャリブレーション・ユニット<br>100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)                                                                                                            |
| ロジックアナライザ           |              |          |          |    |           |            |                                                                                                                                                            |
| ソフトタッチプローブ          | キーサイト・テクノロジー | E5406A   | 09060400 | なし | 127,000   | 956,005    | 34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用                                                                                                                                   |
| ロジック・アナライザ136ch     | テクトロニクス      | TLA5204B | 09048800 | なし | 256,000   | 2,958,000  | 136CHロジックアナライザ WinXPベース<br>タイミング:500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu<br>ステート 235MHz,別途プローブ必要。<br>8Mメモリ(Op.8S),80GBHDD,CD-R/W,LAN I/F                     |
| TLA7XX用LAモジュール      | テクトロニクス      | TLA7BB2  | 09058100 | なし | 691,000   | 7,008,000  | TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート,<br>タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu)<br>メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ)<br>タイミング解析別途プローブP68**, P69**必要 |
| 34chコネクタレス高実装密度プローブ | テクトロニクス      | P6960    | 09043800 | なし | 34,000    | 548,800    | TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ<br>OP.01(フライング・リードセット付)                                                                                                    |

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限: 2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



26

## SU642

(型番コード 51153600)

小型環境試験器  
エスペック

販売価格

**660,000円**

(メーカー定価 2,171,200円)



## PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100  
エスペック

販売価格

**2,095,000円**

(メーカー定価 7,487,200円)



## DKN812

(型番コード 51075400)

送風定温恒温器  
ヤマト科学

販売価格

**189,000円**

(メーカー定価 539,000円)



## RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー  
オリオン機械

販売価格

**354,000円**

(メーカー定価 1,180,000円)



## UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計  
島津製作所

販売価格

**650,000円**

(メーカー定価 1,500,000円)



## SL30

(型番コード 80039300)

ローポリウムエアースンプラ  
柴田科学

販売価格

**116,000円**

(メーカー定価 290,000円)



## D032A

(型番コード 80057100)

溶存酸素計  
東亜ディーケーケー

販売価格

**240,000円**

(メーカー定価 800,000円)



## INFINITY-EM

(型番コード 80168500)

小型メモリー流速計  
JFEアドバンテック

販売価格

**334,000円**

(メーカー定価 1,010,000円)



## SAT600

(型番コード 50062800)

3次元超音波風速計  
ソニック

販売価格

**362,000円**

(メーカー定価 752,000円)



## MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー  
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

**588,000円**

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称            | メーカー名 | 型番     | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------|--------|----------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小型環境試験器         |       |        |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 小型環境試験器         | エスベック | SU642  | 51153600 | 1カ月 | 660,000   | 2,171,200 | -40～+150℃.外寸W540×H665×D921mm,<br>内寸W400×H400×D400mm(64L).電源:AC100V,17.5A<br>ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ)<br>Op.観測窓(LED).RS232C.追加棚板<br>※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。<br>お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意願います。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。      |
| 大型恒温恒湿器         |       |        |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 超低温恒温器          | エスベック | PG2J   | 51117100 | 1カ月 | 1,050,000 | 3,672,600 | -70～+100℃.実測外寸:W1040×H1740×D1280mm,<br>内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Op.観測窓付厚.記録装置(RJ23).キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子<br>※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                          |
| 恒温恒湿器-40/+100   | エスベック | PL2J   | 51131300 | 1カ月 | 1,114,000 | 3,971,000 | -40～+100℃/20～98%RH.実測外寸:W940×H1640×D1080mm<br>内寸500×750×600mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚.記録計KL13.キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                         |
| 恒温恒湿器-40/+100   | エスベック | PL3J   | 51131400 | 1カ月 | 1,240,000 | 4,449,200 | -40～+100℃/20～98%RH.実測外寸:W1030×H1740×D1280mm,<br>内寸600×850×800mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚.記録計KL13.キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                      |
| 超低温恒温恒湿器-70/150 | エスベック | PSL2J  | 51142200 | 1カ月 | 1,340,000 | 4,961,600 | -70～+150℃/20～98%RH.実測外寸:W1040×D1290×H1740mm,<br>内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚.記録装置(KL14).キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子,<br>※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| 恒温恒湿器-70+100    | エスベック | PSL4J  | 51155300 | 1カ月 | 2,095,000 | 7,487,200 | -70～+100℃/20～98%RH.実測外寸:W1440×H2000×D1610mm,<br>内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Ethernet通信,<br>Op.観測窓付厚.記録装置(KL13).キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子<br>※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要 |
| 低温恒温器 -40/100   | エスベック | PU4J   | 51114700 | 1カ月 | 1,190,000 | 4,149,600 | -40～+100℃.実測外寸:W1430×H1995×D1250mm,<br>内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相,<br>Op.観測窓付厚.記録装置(RJ23).キャスト.GPIB.サービスコンセント,<br>外部警報端子,<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                         |
| 恒温・乾燥器          |       |        |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 送風定温恒温器         | ヤマト科学 | DKN812 | 51075400 | 1カ月 | 189,000   | 539,000   | 強制送風循環式 室温+10～210℃.外寸W710×D660×H1605mm,<br>内寸W600×D500×H1000mm,300L.AC/200V,12.5A,<br>定値運転,プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ<br>ケーブル孔30mmΦ(右側面1個)                                                                                              |
| 送風定温恒温器         | ヤマト科学 | DKN912 | 51111900 | 1カ月 | 307,000   | 990,000   | 強制送風循環式 室温+10～210℃.外寸W1180×D651×H1616mm,<br>内寸W1070×D500×H1000mm,535L.AC/200V,15.5A.定値運転,<br>プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ<br>ケーブル孔30mmΦ(右側面1個)                                                                                            |
| 送風定温恒温器         | ヤマト科学 | DNE601 | 51140300 | 1カ月 | 142,000   | 405,000   | 強制送風循環式.室温+20℃～210℃.外寸W730×D695×H910mm<br>内寸W600×D500×H500mm,150L.ケーブル孔33mmφ,<br>AC100V,13A,プログラム運転                                                                                                                                          |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



| 資産名称                   | メーカー名     | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------|----------------|----------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 恒温液槽・チラー               |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 省エネチラー                 | オリオン機械    | RKE2200B1-V-G2 | 51112600 | 1カ月 | 354,000   | 1,180,000 | 水槽内蔵DCインバータチラー、+5～35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時)<br>最低循環量28ℓ/min、水槽実容量約15ℓ、三相200V、17A<br>※加熱能力は持っていません<br>使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                              |
| 大型水槽付DCインバータチラー        | オリオン機械    | RKE3750B-V-G2  | 51125700 | 1カ月 | 486,000   | 1,620,000 | 大型水槽付DCインバータチラー(空冷式)<br>使用温度範囲: +3～35℃、冷却能力:12.2kW(水温20℃時)、<br>使用流量範囲15～60L/min、水槽実容量約60L、三相200V、16.5A<br>※加熱能力は持っていません。<br>※電源ケーブルは付属しません。本体側端子台のネジ径はM5です。<br>使用可能な液体は清水および30～40%の工業用エチレングリコール水溶液<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。 |
| デジタル循環恒温槽              | 東機産業      | VM150-3        | 80069400 | 1カ月 | 79,000    | 550,000   | -10～100℃、4.5～5.5ℓ、槽開口部W110×D110×H130、<br>循環流量4ℓ/min、揚程1.4m、ホース口外径8mm、AC100V、<br>【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】<br>3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。                                                                                                                       |
| 顕微鏡                    |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 実体顕微鏡                  | エビデント     | SZ61SET        | 80093800 | 1カ月 | 79,000    | 212,000   | ズーム式実体顕微鏡SZ61、接眼レンズWHSZ10X-H、<br>接眼レンズWHSZ15X-H、標準架台SZ2-ST、<br>白黒ステージプレートSZ2-SPBW、Op.収納ケース                                                                                                                                                      |
| 分光光度計(UV-VIS-IR)       |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 紫外分光光度計                | 島津製作所     | UV1850         | 80167600 | 1カ月 | 650,000   | 1,500,000 | ダブルビーム測光方式、190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅:1nm、USB仕様、<br>UVprobeソフトウェア、<br>プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/<br>タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド、                                                                                                            |
| ローボリウム・エアサンブラ          |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ローボリウムエアサンブラ           | 柴田科学      | SL30           | 80039300 | 1カ月 | 116,000   | 290,000   | 分粒特性:吸引量30L/min(10μm以上カット)、<br>吸引量15L/min(7.07μm以上カット)、50/60Hz共用                                                                                                                                                                                |
| ガス採取装置                 |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自動ガス採取装置               | ガステック     | GSP300FT2      | 80132800 | 1カ月 | 55,200    | 114,500   | 自動ガス採取装置ダイヤフラム式、<br>流量設定範囲:0～250mL/min(マスフローセンサ(温度補正機能付)、<br>設定モード:タイマーモード、定体積モード、単3×2、<br>Op.三脚<br>※ホルムアルデヒド用検知管を使用すれば選択的に測定可。干渉成分有り。                                                                                                          |
| 環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他 |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 移動式大気測定用コンテナ           | 北村製作所     | IDOCON         | 80156100 | 1カ月 | 1,000,000 | 3,171,000 | 移動式環境大気測定用コンテナ、室内寸法:2450L×1350W×1900H、<br>室外寸法:3080L×1570W×2385H、<br>※2トン車に積載し使用可能<br>PM2.5他各種大気測定機、風向風速計他気象測定機など積載可能、<br>備品:スチールラック、エアコン、換気扇、配電盤、照明他、<br>※外部電源が必要                                                                              |
| PH計(ハンディタイプ)           |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ポータブルpH/ORP計(本体)       | 東亜ディーケーケー | HM31P          | 80137700 | 1カ月 | 38,800    | 92,000    | ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です<br>pH:0.00～14.00、ORP:0～±2000mV、温度:0～100℃<br>アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0～±1V、温度:DC0～1V<br>RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ<br>Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、                                                                      |
| ORP計(ハンディタイプ)          |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ORP電極11M               | 東亜ディーケーケー | PST2729CQ      | 80138000 | 1カ月 | 2,200     | 32,000    | HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き                                                                                                                                                                                                                       |
| 溶存酸素(DO)計(卓上用)         |           |                |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 溶存酸素計                  | 東亜ディーケーケー | DO32A          | 80057100 | 1カ月 | 240,000   | 800,000   | 隔膜型ポーラログラフ式、DO:0～19.99(±0.1)/199.9(±0.3)μg/ℓ<br>0～1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/ℓ、温度:0～45.0℃、<br>デジタル表示、出力:DO0～1V、温度0～450mV、単2×6、ACアダプタ(YD12)、<br>フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4″)、電極OE584302、                                                        |

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 8月号

有効期限:2025年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



| 資産名称                     | メーカー名          | 型番          | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------|-------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海洋流速計                    |                |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 小型メモリー流速計                | JFEアドバンテック     | INFINITY-EM | 80168500 | 1カ月 | 334,000 | 1,010,000 | (AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速センサ,流速0~±500cm/s<br>ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45°C,<br>耐圧性能水深1000m相当,メモリ容量1GB(miniSDカード式),<br>電源CR-V3型リチウム電池,寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm,<br>Op.通信キット,<br>使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)                           |
| 超音波式三次元風速計               |                |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3次元超音波風速計                | ソニック           | SAT600      | 50062800 | 1カ月 | 362,000 | 752,000   | 時分割送受切替型超音波パルス方式,3成分型,0~60m/s,0~540°<br>アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択)<br>デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能)<br>出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/平均成分風速/3秒移動平均風速,<br>Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定 |
| リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外) |                |             |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| エアリークビューアー               | JFEアドバンテック株式会社 | MK-750      | 80182500 | 1カ月 | 588,000 | 1,580,000 | エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz、<br>検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、<br>画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、<br>電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、<br>データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、<br>記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ                      |