

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限: 2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



## 東京電機産業株式会社

### ■関東エリア

本社 【TEL】 03-3481-1111  
横浜支店 【TEL】 045-576-0025  
千葉支店 【TEL】 0436-42-8333  
宇都宮支店 【TEL】 028-636-6440  
北関東支店 【TEL】 048-530-2200  
松本営業所 【TEL】 0263-26-1811  
銚子営業所 【TEL】 0479-23-3381  
高崎営業所 【TEL】 027-326-1500  
さいたま営業所 【TEL】 048-669-1511

### ■新潟エリア

新潟支店 【TEL】 025-244-6151  
上越営業所 【TEL】 025-543-9633  
■中部エリア  
四日市支店 【TEL】 059-353-3151  
■関西エリア  
関西支店 【TEL】 06-6385-1102  
岡山営業所 【TEL】 086-474-5090  
京滋営業所 【TEL】 077-501-2111  
福知山営業所 【TEL】 0773-52-1160

## CA320

(型番コード 01021400)

熱電対キャリブレータ  
横河計測

販売価格

**33,000円**

(メーカー定価 118,500円)



## LV5490

(型番コード 24084300)

マルチ波形モニター  
リーダー電子

販売価格

**1,288,000円**

(メーカー定価 3,960,000円)



## CDV900A

(型番コード 21009800)

シグナルコンディショナ  
共和電業

販売価格

**90,000円**

(メーカー定価 248,000円)



## TA417MX

(型番コード 54036300)

配管内内視鏡  
イチネンTASCO

販売価格

**87,000円**

(メーカー定価 289,000円)



# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルマルチメータ</b>							
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	29,000	95,000	199999.DCV:200mV~1000V.ACV:200mV~700V.最小分解能:1μV DCI:200mA~10A.ACI:200mA/2000mA/10A.最小分解能:1μA. 抵抗測定:200Ω~200MΩ.最小分解能:1mΩ.周波数測定:10Hz~300kHz I/F:USB.消費電力:20VA以下.質量:3.4kg.寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm. 電源:AC100V 50/60Hz
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02004500	なし	51,000	166,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ.199999(Aチャネル)/ 19999(Bチャネル).DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V (Bチャネル).ACV:200mV~700V.Ω:200Ω~200MΩ. DCI:200mA~10A.ACI:200mA~10A.温度:-50°C~1370°C(K熱電対) Op.01(GPIB,R13220) ※付属入力ケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω.周期.周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN,USB,GPIB I/F
デジタルマルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω. 1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能. 内部メモリ(最大10,000個の読み値),グラフィカル・ディスプレイ.数値/ ヒストグラム/バー・メータ/トレンド,インタフェース:USB,LAN, 消費電力:25VA.質量:3.7kg. ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm. ※34461LAN/LXWebインタフェース標準 Op.GPB(GPIB)
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
クランプオンAC/DCハイテ スタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	21,000	70,500	電流測定レンジ:200.0A/2000A.電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V. 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz. 測定可能導体径:φ55mm以下. アナログ出力(電流,周波数):DC1V/F.S.モニタ出力(電流):AC1V/F.S. ※電圧測定時はアナログ出力不可。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテ スタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	70,000	クランプオンAC/DCハイテスタ. 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時). 周波数:1Hz~1000Hz.電源:単3形乾電池×4. ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプオンリークハイテ スタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	12,000	34,000	クランプオンリークハイテスタ.交流電流レンジ:30.00mA~1000A.6レンジ. 45Hz~400Hz.基本精度:±1.5%.測定可能導体径:φ24mm以下. 電源:コイン型リチウムイオン電池×1
CT7000シリーズ用ディス プレユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズに電源供給,信号出力.測定項目:DC,AC,DC+AC, 周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK.Hz.オートレンジ機能. 起動時ゼロアジャスト.解析表示,フィルタ出力増幅. Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース). Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディス プレユニット	日置電機	CM7291	03178100	なし	40,000	140,500	CT7000シリーズに電源供給,Bluetooth 無線技術搭載,信号出力. 測定項目:DC,AC,DC+AC.周波数(Hz).出力方式:WAVE,RMS,PEAK.Hz. オートレンジ機能.起動時ゼロアジャスト.解析表示,フィルタ出力増幅. Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース). Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
<b>クランプ電流センサ</b>							
クランプオンCT	日置電機	9278	03026000	1カ月	45,000	160,000	クランプCT.AC/DC200A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長:3m
ユニバーサルクランプオン CT	日置電機	9279	03025200	1カ月	50,000	170,000	クランプCT.AC/DC500A(2Vfs),DC~20kHz,φ40mm,ケーブル長:3m
クランプオンAC/DCハイテ スタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DCハイテスタ. 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時). 周波数:1Hz~1000Hz.積算値出力:DC1Vf.s.移動率測定. 電源:単3形乾電池×4. ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電流センサ</b>							
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmブスバー
クランプオンプローブ	日置電機	9132-50	03127600	1カ月	9,000	31,300	クランプオンプローブ,AC20/50/100/200/500/1000A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm, ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	15,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709, 9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源, 出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属, 出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル別途必要)
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AG500A,使用回路電圧:600V以下, φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
電流プローブ	日置電機	CT6700	03154700	1カ月	81,000	272,800	電流プローブ,周波数帯域:DC~50MHz,立ち上がり時間:7.0ns以下, 最大定格電流:5Arms,最大ピーク電流±7.5Apeak, 測定可能導体径:φ5mm以下,測定可能導体絶縁導体, 振幅精度:±1%rdg,typical:±1mV,±3%rdg,±1mV, 出力抵抗:50Ω±10%,ノイズ:60μArms,最大定格電力:3.2VA, 電源電圧:±12V,ケーブル長:1.5m,電源ケーブル:1.0m ※別途電源(3269または3272)が必要です
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC1000A	日置電機	CT6846-05	03163100	1カ月	60,000	210,000	カレントプローブ,(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms, 周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A, 使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ50mm以下, ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	36,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2Vf.s./50A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格,PL14端子
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A), 500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ180mm以下, センサケーブル径:φ7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m, 出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A), 10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm, ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
<b>電源監視装置(電源品質アナライザ)</b>							
PQ3198/PW3198用GPSボックス	日置電機	PW9005	28021000	なし	54,000	181,500	UTCを基準に機器内部時計を補正
<b>電流分流器</b>							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力), 3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>電圧/電流発生器</b>							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6146	01015300	なし	65,000	220,000	DCV,±0.025%,0~±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ), DCI,±0.03%,0~±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIO/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下
熱電対キャリブレータ	横河計測	CA320	01021400	なし	33,000	118,500	熱電対発生測定 K:温度範囲-200°C~1372°C 3レンジ 発生精度0.5+t×0.3%~0.5+(t-500)×0.03%,他E,J,T,N,L,U,R,S,B,C,XK,A,D,G, PLATINEL II 対応,直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV, 発生・測定範囲-11~99.999mV 精度 発生0.015% 測定0.015%, 最大出力電流10mA, OP:ACアダプタ94012,グラバークリップ98025または98026, プローブケースB9108XA
<b>ビデオ/ディスプレイ信号発生器</b>							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力,15種類のテストパターン装備。
<b>ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)</b>							
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with 12G Eye Op.PHQXO-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24074800	なし	421,000	1,206,900	PHABRIX SxE アイパターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイパターン測定機能,ジッタ値測定機能, ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI/AES), ビデオ・テスト・信号発生(約32種類:カラーバー,マルチフォーマットカラーバー, チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOSD:SDI Data Display
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24078100	なし	1,202,000	3,690,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析, 外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイパターン表示, LV5490SER03:DIGITAL AUDIO
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析, 外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
LAN/ビデオ出力ボード	テクトロニクス	DPO2CONN	06053300	なし	18,000	67,300	DPO/MSO2000シリーズ用LAN/ビデオ出力ボード
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
RS232シリアル・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	60,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール
パワー解析モジュール	テクトロニクス	DPO4PWR	06039800	なし	75,000	280,000	DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	334,000	1,756,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ。アナログ4ch+RF1ch, アナログ周波数:100MHz, RF周波数:9kHz~100MHz, レコード長:10M, サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ, USB×2, LAN, XGA, プローブ:TPP0250×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm, 質量:4.2kg
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I <sup>2</sup> C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
デジタル・オシロスコープ	テクトロニクス	TBS1104	10154500	なし	48,000	183,000	4ch, 100MHz, 1GS/s, レコード長:2.5kポイント, 波形取込みレート:180波形/秒, 立上り時間:3.5ns, 垂直分解能:8ビット, I/F:USB, ディスプレイ:5.7型QVGA液晶 TPP0201(200MHz受動プローブ)×4付属, 質量:約2.0kg
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2002B	10086600	なし	45,000	168,000	2ch, 60MHz, 1GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB, 記録メディア:USB, 付属品:P2220(10:1プローブ)×2
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
加速度/電圧モジュール	横河計測	7012-75	10111300	なし	43,000	158,000	DL750用加速度/電圧モジュール, 2ch 最高サンプルレート100kS/s, 分解能16ビット, 帯域40kHz, 絶縁, 直接最大入力42V, DC精度±0.25%(電圧), ±0.5%(加速度), アンチエイリアシングフィルタ内蔵, アンプ内蔵加速度センサ対応
<b>サンプリングオシロスコープ</b>							
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB, USB, OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フィルター・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32221400	なし	1,567,000	5,855,212	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム 40GB HDD, USB I/F付, WinXP Pro, Op.001(エンハンスド・トリガ), 200(エンハンスドジッタ解析S/W), 201(アドバンスド波形解析s/w), AFP(フランク・パネル)×2, 100(ジッタ解析ソフトウェア), 202(拡張インピーダンス/SパラメータS/W), 300(アドバンスド振幅解析/PIN/QファクタS/W) ※別途プラグインモジュール必要
クロックリカバリモジュール	キーサイト・テクノロジー	83496B	32278900	なし	2,515,000	8,476,988	86100C用 光/電気クロック・リカバリモジュール Op.101(光チャネル(波長範囲:マルチモード(750~1330nm), 入力レベル:-8/-10dBm(850/1310nm), 波長範囲:シングルモード(1250~1650nm) 入力レベル:-11dBm(1310/1550nm)), 81000F(FCコネクタ)×4 200(電気チャネル(データレート:50Mb/s~13.5Gb/s, 入力レベル:150mVpp, シングルエンド/差動入力)),
クロックリカバリモジュール	キーサイト・テクノロジー	83496B	32224700	なし	2,781,000	9,372,172	86100用 光/電気クロック・リカバリモジュール Op.101(光チャネル(波長範囲:マルチモード(750~1330nm), 入力レベル:-8/-10dBm(850/1310nm), 波長範囲:シングルモード(1250~1650nm) 入力レベル:-11dBm(1310/1550nm)), 81000K(SCコネクタ) 200(電気チャネル(データレート:50Mb/s~13.5Gb/s, 入力レベル:150mVpp, シングルエンド/差動入力)), 300(可変ループ帯域幅機能, ゴールデンPLL機能追加), UK6(試験成績書)
2CH 50GHZモジュール	キーサイト・テクノロジー	86117A	32199000	なし	1,892,000	5,316,825	86100用 デュアル50GHz電気モジュール 2ch, 帯域幅:30/50GHz, 遷移時間:11.7/7ps, 入力コネクタ:2.4mm(オス), 50Ω
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
DCバイアス分配ケーブル	BITIFEYE	BIT 1003-0001-0	06068700	なし	154,000	418,600	バイアス電圧分配ケーブル
恒温槽対応プローブ	PMK	PHT312-RO	06070600	なし	109,000	263,300	恒温槽対応プローブ, 温度範囲:-55~+155°C, 最大相対湿度:98%, ※温度/湿度範囲は部品により異なります, 周波数帯域:350MHz, 減衰比10:1, 最大入力電圧:300Vrms(CAT II), ケーブル長2m, Op.890-500-141 HT-IC Clip M 0.64mm Kontaktstift, 890-500-142 HT-IC Clip L 0.64mm Kontaktstift,
SFP28プラグアダプタ	Wilder Technologies	SFP28-TPA-HCB-PK	06073000	なし	262,000	569,000	テストフィクスチャ/ケーブル, 光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本,

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	230,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力 Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
差動プリアンプ	テクトロニクス	ADA400A	10022500	なし	139,000	618,800	差動プリアンプ,周波数帯域:DC~1MHz,最高感度:10μV/Div, 増幅率:100・10・1・0.1倍,ケーブル長さ:2m, ※TEKPROBEインタフェース以外の機器では電源1103必要
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	87,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	953,000	100:1/1000:1高電圧差動DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF, 入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動DC~1.7GHz 入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	951,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,305,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)
WILDER TECHNOLOGIES HDMI BOARD	テクトロニクス	TF-HDMI- TPA-T	06068200	なし	75,000	264,000	HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ
SATA GEN3レセプタクル アダプタ	テクトロニクス	TF-SATA- TPA-R	06068300	なし	90,000	440,000	SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製) P/N:640-0043-000
SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER	テクトロニクス	TF-TPA- SATA25-R	06063100	なし	30,000	148,000	SATA Gen2 Receptacle Adapter
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	272,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
12GHzプローブシステム	キーサイト・テク ノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
USB2.0 SQUIDDテスト・フィ クスチャ	キーサイト・テク ノロジー	E2646B	06054800	なし	45,000	160,574	SQUIDDテスト・フィクスチャ Low/Full-speed USB2.0テスト用

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
USB2.0/ハイスピード用治具	キーサイト・テクノロジー	E2649B	06050800	なし	232,000	944,364	USB2.0/ハイスピードフィクスチャセット, Op.E2646B(USB2.0 LOW/FULLスピードフィクスチャ・セット)
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テクノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット, SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ, BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ, スキュー補正用フィクスチャー付属
コネクティビティキット	キーサイト・テクノロジー	E2668B	06076400	なし	112,000	410,166	シングルエンド・接続キット 構成品:E2676B(6GHzシングル プラウザ), E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)
シングルエンドプラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドプラウザ式プローブヘッド,6GHz
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	293,897	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比:10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf.
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2875A	06048000	なし	18,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,
高電圧差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,
イーサネットテストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5395C	06043300	なし	133,000	565,589	イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テクノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	763,023	パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz, 減衰比1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ, ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V, 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1,
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniMax III ZIFプローブ・ヘッド
USB OTGテスト・フィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go)電気のテスト・フィクスチャ
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),
高インピーダンス・アダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5449A	06056700	なし	143,000	716,157	高インピーダンス・プローブ・アダプタ ※N2873A:500MHz 10:1パッシブ・プローブ付属
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniMax極限温度延長ケーブル
ケーブルアセンブリ 同軸位相整合ペア	キーサイト・テクノロジー	N5448B	06075300	なし	127,000	729,703	帯域幅: >40GHz(-3dB),スキュー誤差:5ps未満,ケーブル長さ:25cm, 2.92mm(オス)-2.92mm(オス)×2本,
電流プローブ	横河計測	7019-30	06043500	なし	89,000	297,000	DC~10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak, 測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm, コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3275	03100700	なし	105,000	352,000	DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
クランプオンプローブ	日置電機	3276	03105700	1カ月	90,000	330,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3273-50	03092400	1カ月	65,000	237,600	DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス)※プローブ電源要
10m光ケーブル (ISOBE5600用)	ニコレー	OC56S/10-MC	06053600	なし	29,000	45,000	ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)
<b>信号処理装置(直流アンプ他)</b>							
差動増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	5307	27071400	なし	70,000	242,000	周波数帯域:DC~10MHz,入力形式:平衡差動入力 片線設置可能, 入力インピーダンス:1MΩ±2%,出力インピーダンス:50Ω±2%, 定格出力電圧:±5V(DC~3MHz)±10V(DC~3MHz RL:≥1MΩ, 利得:10~1000倍(1-2-5ステップ RL:50Ω) ひずみ率:0.02%以下(1kHz±5V G:10倍) 遮断周波数:1MHz±10%(-3dB)
<b>フィルタ</b>							
16CH メインフレーム	エヌエフ回路設計ブロック	MS525	19006500	1カ月	105,000	406,000	マルチチャンネルフィルタ用メインフレーム,スロット数:16チャンネル, 電源:AC100/120/200/220/240V切換え
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	P84	19398000	なし	40,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz~16kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
<b>スイッチ</b>							
16CH リード・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34902A	51070400	1カ月	25,000	82,497	16チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式リード・リレー(高速)採用品(4線式選択可能), スキャン速度:250ch/s
データ収集/スイッチ・ユニット	キーサイト・テクノロジー	34972A	51102400	なし	73,000	253,787	LXIデータ収集/スイッチ・ユニット:3スロット ギガビットLAN,USB2.0,グラフィカルWebインタフェース, USBメモリ,ポート内蔵,BenchLinkDataLogger3付属, ※各種モジュールが必要です。
<b>絶縁抵抗計</b>							
アナログメグオームハイテスタ	日置電機	IR4033-10	15024900	1カ月	11,000	38,600	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲 /下限抵抗値: 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
<b>保護導通試験器</b>							
保護導通試験器	日置電機	3157-01	15014000	1カ月	82,000	276,000	保護導通試験器,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定, Op.-01(電源:AC100~120V/200~240V自動切り換え仕様), 9296(ワニグチ形電流プローブ)×2
<b>周波数特性分析器(FRA)</b>							
インピーダンス測定アダプタ	エヌエフ回路設計ブロック	PA001-0368	07070000	1カ月	35,000	151,000	FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ
<b>ソースメータ/エレクトロメータ</b>							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	180,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ), DCI:32μA~2A(10nAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ソースメータ/エレクトロメータ</b>							
直流電圧・電流源/モニタ	エーディーシー	6541	01022600	なし	230,000	950,000	4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ 発生/測定範囲:電圧0~±10V,電流0~±500mA,最大電力5W/1チャンネル (但し、4チャンネルで最大電流は±1Aまで)基本確度:±0.02% 最小測定分解能:10μV/10pA,最小パルス幅:50μsの高速パルス発生, チャンネル間や複数台との同期運転機能(同期チャンネルの選択可能), インタフェース機能:USB(標準)、GPIB(Op.01)
<b>機械振動計/チャージアンプ</b>							
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS2GB	50052600	なし	36,000	57,000	小型低容量加速度変換器,定格容量:±19.61m/s <sup>2</sup> (±2G), 応答周波数:DC~60Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ,ケーブル長:5m
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS20GB	37092700	なし	25,000	57,000	小型低容量加速度変換器,定格容量:±196.1m/s <sup>2</sup> (±20G), 応答周波数:DC~250Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ
<b>変位計</b>							
ダイヤルゲージ式変位変換器10MM	共和電業	DT10D	50032800	なし	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~10mm,1.5mV/V ケーブル:5m,先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ダイヤルゲージ式変位計20MM	共和電業	DT20D	50293000	なし	36,000	65,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~20mm,1.0mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
<b>圧力計(デジタルマノメータ)</b>							
ハンドポンプキット	横河計測	91050	51139300	なし	36,000	100,000	低圧 ハンドポンプ91051,コネクタセット91052,ケース93052のセット 圧力発生範囲-83~700kPa コネクタセット91052(クイックアダプタ,圧力変換アダプタ,フレキシブルホース)
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51127800	なし	159,000	530,000	測定対象圧力媒体:気体、水 校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様には拘らず レンタル品は油の圧力測定不可 ゲージ圧 測定レンジ正圧0~1000kPa,負圧-80~0kPa, 測定表示範囲~1200.00kPa,分解能0.01kPa, 測定精度6ヶ月:正圧±100~1000kPa:±(0.02%ofreading+0.03kPa), 0~100kPa:±0.05kPa,負圧:±(0.2%+0.08kPa), 1年:正圧±(100~1000kPa:±(0.02%+0.07kPa),0~100kPa:±0.09kPa, 負圧:±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs3000kPagauge, 直流電流測定 レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0~±20mA, 入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0~±100mA, 入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定 レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V, 入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V, 入力抵抗約1MΩ,電源アルカリ単三電池6本
<b>超音波流量計</b>							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~±1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA/Vバッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカード付属してません。センサーケーブル付属(5m×2)。 ※センサー別途必要 ※プリンターは付いていません。
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	48,000	180,000	FSC用小口径センサー,内径φ13~100mm(V法),-40~+100°C, ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します), ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
小口径センサー	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	41,000	201,800	FSC用小口径センサー,内径φ13~100mm(V法),-40~+100°C, プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付, ※信号ケーブル無し ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサー,内径φ50~300mm(V法),-40~+120°C, 内径φ200~1200mm(Z法), 付属品,プラスチックベルトφ300mm送対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



10

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>超音波流量計</b>							
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80°C,内径φ200~6000mm(Z法), 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本, Op.TK464686C6(口径φ3000mm送10m×2本),TK745007P1(/パネ), ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小型センサ,13A~50A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付1個, SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80°C, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度:-20~65°C, 取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,
中口径トランスデューサ	日本ベーカーヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50-300A,使用温度:-20~120°C, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサーケーブル7.5m付属
<b>電子天秤</b>							
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001LV	59010400	なし	248,000	883,200	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数統計,合計計算
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数統計,合計計算
電子個数はかり	新光電子	CUX2-12K7ルファ	59009400	なし	49,000	168,500	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:12000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.02g, ACR機能(自動個数誤差補正機能)搭載,RS232C出力端子付
パーツキャン	新光電子	PS-450	80197600	なし	1,750,000	3,010,000	寸法測定範囲 幅(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、 高さ(H):5~345mm、寸法最小表示:1mm、ひょう量:15kg 重量最小表示:0~5kg・2g、5kg~15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg
<b>動ひずみ測定器</b>							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1か月	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1か月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V, フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
<b>ブリッジボックス</b>							
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1か月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120V,ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
<b>メモリレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプリングレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz, 直接最大入力200V,DC精度±0.5%,
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性, 最高サンプリングレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>メモリアンalogレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8826	25038600	なし	280,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプリング:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリアンalogボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8826	25060700	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプリング:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリアンalogボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8826	25065000	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプリング:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリアンalogボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
8860/8861-50用DC/RMSユニット	日置電機	8959	25067800	なし	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz, 実効値整流,DC,20~100kHz帯域
8860/8861-50用 ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャンネル数:2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20μE~1000μE/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング), 周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリアシングフィルタ 入力端子:接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5
MR8847/8847用 温度ユニット	日置電機	8967	25065400	1カ月	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用温度ユニット,2ch,熱電対温度入力
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch, 電圧入力,DC~100kHz帯域
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8861-50	25060100	なし	350,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:10mV~2V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプリング:1Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-53×2 (2Gワードメモリ),9197(接続コード)×32,8995(A4プリンターユニット)
メモリアンalogレコーダ	日置電機	8861-51	25071500	なし	180,000	1,861,200	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプリング:20Ms/s, 80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載), Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16, 9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	なし	42,000	163,100	MR8875用アナログユニット, ch数:2ch,電圧測定,瞬時値/交流実効値の切換え可能, 最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz, Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニ口クリップ)×2
差動プローブ	日置電機	P9000-01	25069200	1カ月	22,000	77,000	差動プローブ,測定モード:波形モニター出力専用, Waveモード特:DC~100kHz,-3dB, 分圧比:1000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%fs, 最大入力電圧:AC,DC 1000V, Op.Z1008(ACアダプタ),9243(ブラバークリップ)
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1カ月	123,000	410,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,ch数:2ch, 入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF), 測定レンジ:100mV~400Vfs,12レンジ,分解能:レンジの1/1600, 最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング), 測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz, 入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
<b>データロガー/打点記録計</b>							
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ用入力モジュール,10ch,入力:mV・VC・DI・RTD, 最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
コミュニケーションベース	日置電機	3913	03124000	なし	10,000	50,800	ワイヤレスロガー(3670~3674)のデータを無線で収集LPCへ転送, 通信方法:対ロガー/無線通信(特定小電力無線,ARIBSTD-T67), チャンネル数:40ch(429.2500MHz~429.7375MHz), 通信方法:対パソコン/USB1.1(フルスピード:12Mbps),RS232C, Op.Z0104(ACアダプタ)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	36,000	156,000	8423用電圧・温度ユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁), M3ネジ締め式端子台 電圧:±150mV~±100V,1~5Vf.s,6レンジ,最高分解能5μV, 温度・熱電対:-200°C~2000°C,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B), 最高分解能0.01°C,最大入力電圧:DC100V,チャンネル間DC200V
ワイヤレス電圧・熱電対ロ ガー	日置電機	LR8515	51143600	なし	23,000	78,300	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属), AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード), 通信距離はPCやタブレットの性能による, 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台遠隔制御可能), チャンネル数:2ch,測定対象:電圧,熱電対(K,T),最大入力電圧:DC±50V, チャンネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV~±50V, 熱電対:-200°C~999.9°C,熱電対(K,T),測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ), 熱電対:±0.8°C(熱電対K:-100°C~999.9°C), 電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ, Op.Z2003(ACアダプタ)
<b>多機能データ収集システム</b>							
ひずみ/電圧/加速度測定 カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	キーサイト・テ ク ノロジー	E3642A	27059600	1カ月	30,000	172,604	単出力DC電源 50W,0~8V,0~5A,0~20V,0~2.5A,GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テ ク ノロジー	E3644A	27070900	1カ月	38,000	201,493	単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0~8V,0~8A,0~20V,0~4A GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テ ク ノロジー	E3648A	27071000	1カ月	48,000	310,078	デュアル出力DC電源,出力数:2,合計出力電力:100W, 0~8V,0~5A,0~20V,0~2.5A(1.2ch設定可能) GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相AC±10%,47~63Hz)
直流電源・モジュール	キーサイト・テ ク ノロジー	N6731B	27060300	1カ月	34,000	119,525	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W
直流電源・モジュール	キーサイト・テ ク ノロジー	N6776A	27115200	1カ月	69,000	216,657	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:100V,出力電流:3A,出力電力:300W
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS20-18	27048100	1カ月	23,000	115,000	0~20V,0~18A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	27050500	1カ月	23,000	105,000	0~40V,0~9A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-18	27050600	1カ月	40,000	150,000	0~40V,0~18A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	1カ月	23,000	100,000	0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-12	27048400	1カ月	30,000	155,000	0~60V,0~12A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz, デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAV36-24	27111200	なし	70,000	281,000	0~36V,0~24A,入力:AC85~265V単相,800W,デジタル表示, 過電圧・過熱保護機能付,USB,RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 並列運転機能(最大6台迄),同期運転機能付
パワーサプライ・コント ローラ	菊水電子工業	PIA4830	27067200	1カ月	20,000	80,000	パワーサプライコントローラ,デジタル制御専用モデル, GPIB,RS232CでPCと接続, TP-BUS接続でデジタルコントロール,最大32台まで制御可能, 対応モデル:PWRシリーズ,PASシリーズなど,詳細はメーカーカタログ参照

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	1カ月	10,000	55,000	出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付,アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	1カ月	20,000	65,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	27069500	1カ月	19,000	65,000	0~250V,0~0.25A,入力:AC100V単相,デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	1カ月	69,000	201,000	ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A,10V時最大80A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	300,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0600-25	27058500	なし	400,000	1,731,000	0~600V,0~25A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0750-20	27096900	なし	500,000	2,013,000	0~750V,0~20A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	テクシオ	PU6-200VG	27075600	なし	108,000	365,000	出力:0~6V,0~200A,入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示,GPIBインタフェース(工場出荷時オプション付) Op.CW-0125N(ACケーブル)
<b>交流電源 (AVR)</b>							
PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード	菊水電子工業	EX08-PCR-MA	27143900	なし	12,000	35,000	PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード
PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)	菊水電子工業	PD05M-PCR-LE	27091200	1カ月	12,000	50,000	PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP045T	27091500	1カ月	464,000	1,920,000	プログラマブル交流電源,電力容量:4.5kVA,三相4線(Y結線),AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ),0.0~440.0Vpp/0.0~880.0Vpp,線間電圧設定:正弦波のみ,0.0~268.4V/0.0~536.8V,最大電流:15/7.5A,周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC),入力:単相:100V~230V±10%,計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力),高調波電流:40次まで,負荷率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量,AGC/拡張計測,シーケンス/電源変動試験機能,GPIB,Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	EPO2000X	27042500	なし	320,000	868,000	出力定格:単相0~150V/0~300V,周波数5.0~550.0Hz,入力定格:単相170~250V48Hz~62Hz 14A Op.PA001-0279×1本
<b>電力増幅器/パイポラ電源/プログラマブル電源</b>							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4502	27212000	1カ月	200,000	750,000	周波数範囲:DC~20kHz,出力電圧:120Vrms,出力電流:DC±1.9A,AG2,1Arms,入力インピーダンス:100kΩ 不平衡,最大入力:±50V,入力電源:AC100V±10%,定格出力:250VA
<b>電子負荷装置</b>							
電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ164WA	27049700	1カ月	80,000	328,000	動作電圧:DC0~150V,最大入力電流:DC33A,最大入力電力:165W,定電流モード:DC0~33A,定抵抗モード:45.455m~250kΩ,定電圧モード:DC0~150V,定電力モード:0.165~165W,GPIB,RS232C,USB,ACでの使用はできません
電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ334W	27050800	1カ月	76,000	270,000	動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC66A,最大入力電力:330W,定電流モード:DC0~66A,定抵抗モード:22.7m~125kΩ,定電圧モード:DC1.5~150V,定電力モード:0.33330W,GPIB,RS232C,USB,ACでの使用はできません

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>電子負荷装置</b>							
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	なし	350,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ), 最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ), 最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA, 定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ), 定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2), 定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485, 動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入カケーブル
<b>変圧器(トランス)</b>							
アップトランス	松永製作所	UP15	27027600	なし	17,000	28,000	アップトランス,入力電圧:100・110・120・127V(内部切替), 出力電圧:120・220・240V,容量:1.5kVA,質量:12.5kg
アップトランス	松永製作所	UP-15N	27130500	1カ月	29,000	オープン	アップトランス,入力電圧:単相100V, 出力電圧:単相110V/120V/200V/220V/230V/240V,内部切換, 容量:1.5kVA,質量:約13kg
<b>充放電試験器</b>							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2011	27076700	1カ月	90,000	272,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch) 出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ), 充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWM/パルス, 最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/ High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	なし	320,000	890,000	小容量多チャンネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), [充電部]電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード, [放電部]電圧:0~5V/電流:~200mA,定電流/定電圧モード, [測定部]電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1I/O出力,定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>							
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,プローブ30m 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・プローブドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素 3.5インチTFT液晶モニタープローブ径φ6mm 先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ドラムサイズW315×D195×H355mm
<b>ビデオレコーダ/プレーヤ</b>							
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック	DMR-4T403	24094800	なし	50,000	オープン	外形寸法幅×奥行×高さ(突起部除く)430×179×49(mm) 内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD 録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) HDMI AV出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)
<b>テレビ/モニタ</b>							
液晶テレビ19V型ワイド AQUOS	シャープ	2T-C19DE-B	24091300	なし	17,000	35,000	液晶カラーテレビ AQUOS(ブラック),19V型ワイド, チューナ:地上デジタル、BS/110度CSデジタル, アンプ:6W(3W+3W),スピーカー:フルレンジ2個, 接続端子:HDMI端子×2、AV入力×1,USB×1,LAN×1,
<b>監視カメラ</b>							
8ポートPoEスイッチング HUB	エレコム	EHB-SG2B08-PL	24092700	なし	21,000	40,290	ネットワークカメラ 用PoE HUB(電源供給が可能なHUB) PoE対応ポート数:8ポート PoE電源供給能力:at規格30.0W/1ポート(最大), af規格15.4W/1ポート(最大)…合計78Wまで …LANケーブルは別途必要/ パソコンと接続する場合も、別途LANケーブル必要

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限: 2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



15

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## MA24106A

(型番コード 03120000)

USBパワーセンサ  
アンリツ

販売価格

**210,000円**

(メーカー定価 718,000円)



## S361E

(型番コード 12076500)

サイトマスタ  
アンリツ

販売価格

**625,000円**

(メーカー定価 2,068,000円)



## TS-2950-01

(型番コード 31014400)

時刻同期システム  
セイコーソリューションズ

販売価格

**850,000円**

(メーカー定価 3,480,000円)



## MT1100A

(型番コード 32287400)

ネットワークマスタ フレックス  
アンリツ

販売価格

**110,000円**

(メーカー定価 832,000円)



## BEX400-PRO-DUAL


(型番コード 32305800)

BLUETOOTHバスアナライザ  
ELLISYS

販売価格

**1,330,000円**

(メーカー定価 6,960,000円)



## M9421A


(型番コード 32304600)

VXT PXIEベクトルトランシーバ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**1,300,000円**

(メーカー定価 3,984,485円)



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>時刻同期システムシステム</b>							
時刻同期システム	セイコーソリューションズ	TS-2950-01	31014400	なし	850,000	3,480,000	時刻同期システム ・グランドマスター TS-2950-01, ・TS-213 GNSSアンテナ, ・TS-212 GNSSアンテナポール, ・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M, ・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M × 2, ポート:10/100/1000BASE-T × 4ポート, PTPとNTPに対応。
<b>周波数標準</b>							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 <sup>-10</sup> /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
アベレージパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ 100kHz-50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要で, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5G-40GHz	キーサイト・テクノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~+20dBm, コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	547,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	03120000	なし	210,000	718,000	USBパワーセンサ 周波数範囲:50MHz~6GHz,-40~+23dBm,USB2.0
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24118A	03133200	なし	240,000	855,000	周波数範囲:10MHz~18GHz,-40~+20dBm,USB2.0
<b>携帯電話用測定器</b>							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	6,000,000	13,497,000	CellAdvisor5G - 5G NR NSA Trial Kit1 形名:CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz~6GHz & FR2 24~40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option,5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option,LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option,Route Map option,Bluetooth & Wifi option GPS antenna,GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit - 600~6000MHz RF Yagi Antenna kit - 700~6000 MHz RF Omni Antenna kit - 26~40 GHz RF Horn Antenna kit - 26.5~40 GHz K(オス) - K(メス) 1.5m キャップ2個付,K(オス) - K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) - SMA(オス) 1.5m,Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord),Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application,Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32290100	なし	5,000,000	26,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/GSM構成 Op.MD8475A-001.003.170.MX847502A, GUI:MX847570A/010/020/050/055 SIDE:MX847580A/050 LTE:MD8475A-050 MX847550A/010/015/040/020/050 W-CDMA:MX847510A/001/050 GSM:MD8475A-020 MX847520A/001/050 RF Measure:MX847506A

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ</b>							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲: 0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz~4GHz. Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,000,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型 GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	1,000,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセンス: ARBファイルライブラリ
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254200	なし	2,500,000	8,678,000	CMW100 Communications Manufacturing Test Set CMW-PS16 CMW100 Hardware Kit, including Test Head H16E, power supply, USB 3.0 cable 3m (selection),CMW-PK461 CMW100, extended frequency range,4 GHz to 6 GHz(software license), CMW-KM570 LTE R14 C-V2X PC5, measurement(software license), CMW-KM650 WLAN(IEEE 802.11a/b/g) ソフトウェアライセンス: CMWソフトウェア TX測定, CMW-KM655 ソフトウェアライセンス: WLAN IEEE 802.11p, TX measurement(software license), CMW-KW500 CMW500 ARB Generator用WinIQSIM2 LTE FDD/TDD Release8 (software license), CMW-KW570 LTE R14 C-V2X PC5, enable WinIQSIM2 waveforms for ARBgenerator (software license), CMW-KW650 オプション: CMWソフトウェア WinIQSIM2 WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/j/p)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW290	07259800	なし	2,500,000	9,491,000	無線コミュニケーション・デスター CMW290 Functional Radio Communication Tester CMW-PS291 R&SCMW290 Basic Assembly (mainframe) 70 MHz to 3.3 GHz(selection) CMW-S600H R&SCMW290 frontpanel with display/keypad, not installable post factory,CMW module H600B (selection) CMW-B450D データ・アプリケーション・ユニット (DAU),H450D CMW-B570B オプション: RFコンバータモジュール(TRX)(H570B) CMW-B620A オプション: デジタルビデオインターフェース(DVI)(H620A) CMW-KB036 ソフトウェアライセンス: 周波数拡張(3.3 GHz から 6 GHz) CMW-PK292 R&SCMW290 data application test bundle including options R&SCMW-KA100/KA150 R&SCMW-KAA20, R&SCMW-KM050 and R&SCMW-KS104 (software license) CMW-PK295 R&SCMW290 LTE eMTC bundle including measurement KM500/550, signaling KS500/510/550/590 and CMWrun Basic signaling CMW-KT050 (software license)
<b>モジュール型測定器周辺機器</b>							
PXIe周波数リファレンス	キーサイト・テクノロジー	M9300A	32304700	なし	150,000	527,131	PXIe周波数リファレンス 10MHz&100MHz,
VXT PXIeベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32304600	なし	1,300,000	3,984,485	VXT PXIeベクトルトランシーバ 60MHz~6GHz(Op.506), ベクトルシグナルアナライザ 解析帯域幅:160MHz(Op.B1X) ベクトル信号発生器 出力レベル:-120~+5dBm(Op.HDX) 変調帯域幅:160MHz(400MHz~6GHz)※周波数により帯域幅異なります Op.WLN:WLAN Test Set Bundle(506:6GHz, B1X:160MHz帯域幅,HDX:Half Duplex Port, MMO:True MIMO Measurement)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>無線接続試験機</b>							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32279000	なし	600,000	2,310,000	ユニバーサルテストセット, W-LAN802.11a/b/g/n/ac仕様,Op.001(GPIB) 送信測定ソフト-MX887030A(WLAN 802.11b/g/a/n), MX887031A(WLAN 802.11ac), 波形ファイル-MV887030A(WLAN 802.11b/g/a/n), MV887031A(WLAN 802.11ac), MX887050A(近距離無線/パワー/周波数測定機能) 別途、送受信モジュールMU887000A必要
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802.11 b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11 ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線/パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11 b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11 ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル * 別途送受信モジュール が必要です。MU887000A等
MT887×シリーズ用送受信テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	MT887×シリーズ用送受信テストモジュール Op.001:6GHz周波数拡張
<b>シールドボックス</b>							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	170,000	445,000	シールドボックス 外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz～目安として8GHz),コネクタ: SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	386,000	413,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm,シールド性能:60dB以上(2.4GHz) コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数 ~ 2GHz)×1本)
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能,2000~1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	202,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1オープン/ショート/ロード もしくはOSLN50A-8オープン/ショート/ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
<b>ローカル5Gモバイルルータ</b>							
5Gモバイルルータ	京セラ	K5G-C-100A	31015100	なし	55,000	200,000	NEC製L5Gの基地局と組合せて運用する5G専用モバイルルータ サイズ:約78(H)×165(W)×27(D)mm,重量:約326g ディスプレイ:約2.6インチ,電池:リチウムイオン電池(6,000mAh) 充電端子:USB Type-C(PD3.0) 位置測位:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/みちびき/A-GPS CPU:Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform, Snapdragon X55 5G Modem-RF System,メモリ:RAM:8GB / ROM:128GB, インターフェース:USB Type-C,Bluetooth5.1, Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax対応,Wi-Fi 同時接続数:20デバイス, 通信方式:5G NR(Sub6/mmW),Local5G(Sub6/mmW), 4G LTE(マルチバンド) ネットワークタイプ:NSA/SA ※SAはローカル5Gでのみ使用可能です。 SIM:nano SIM x2

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>TVシグナルレベルメータ</b>							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	300,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70-イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC). 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	65,200	光パワーメータ(5P100-SC). 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.CMA5-POUCH-A:キャリングポーチ,Z1525A:ACアダプタ
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ, 波長1.2~1.7 μm,-50~+23dBm, Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm,測定レベル:-50~+20dBm (CW光),空間光,ホトダイオード直接入力
<b>光パワーメータ</b>							
マルチポート光パワーメータ 8CH	キーサイト・テクノロジー	N7745A	03209200	なし	490,000	2,038,840	マルチポート光パワーメータ(8チャンネル)センサ素子:InGaAs 波長範囲:1250nm~1650nm, 測定パワー範囲:-80dBm~+10dBm, 最大可能入力パワー:+16dBm, 別途 コネクタアダプタ選択 FC/SC/LC/MU選択要 FC用(98406400)、SC用(98406200) アダプタ 1個で4チャンネル分あります、N7745Aの場合2個必要
<b>光パルス試験器(OTDR)</b>							
光パルス試験器	アンリツ	MW9076D1	03071200	なし	1,358,000	5,025,000	光パルス試験器(OTDR) SM,1.31/1.45/1.55/1.625 μm, 距離レンジ:1~400km,ダイナミックレンジ:34.5/33.5/32.5/30.0dB, 波長分散測定可能,FC/PC
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	240,000	773,000	マルチフィールドテスト OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース
<b>光変調アナライザ</b>							
光変調アナライザ	キーサイト・テクノロジー	M8290A	03188000	なし	13,281,000	48,336,922	光変調/高速デジタイザテストソリューション 最大シンボルレート:74Gbaud,サンプルデータ範囲:83~92GSa/s OP.M8292-A-TO:モジュラー92GSa/s変調アナライザ2slot-ATO, M8292A-C92:92GSa/s C-Bandコヒーレントオプティカルレシーバ, M8292A-800:ADDローカルオシレーターオプティカルアウトプット, M8290A-BU2:2-slot/バンドリシャース(UWB制御), 89601B-200:シグナルアナライザトランスポートラブルライセンス, 89601B-AYA:モジュレーションアナライザトランスポートラブルライセンス, M8290400-0TP:オプティカルアナライザトランスポートラブルオプティカルライ センス, M8296A Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe, M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitizer 4Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input, M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Application Software, M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License, M8290440A Coherent Optical Device Test Application Software, M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License,
<b>端面検査スコープ</b>							
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SE01	03131800	なし	50,000	263,000	光コネクタ端面検査スコープ 機器構成:プローブ + モニタ, FBPプローブ(倍率:200倍),プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個, ケース付,3.5インチTFT LCD(FBP-HD2)
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送,WiFi,Bluetooth,USB1に対応

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
BLUETOOTHバスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	<b>1,330,000</b>	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
<b>ネットワーク試験機</b>							
ネットワークマスタフレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	<b>110,000</b>	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	<b>140,000</b>	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	<b>350,000</b>	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	<b>500,000</b>	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	<b>1,250,000</b>	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32304400	なし	<b>1,350,000</b>	15,269,530	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル),MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ), MU110011A-014(イーサネット40Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32298400	なし	<b>2,240,000</b>	10,556,000	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	<b>2,000,000</b>	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299600	なし	<b>1,850,000</b>	9,275,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	<b>1,300,000</b>	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	<b>194,000</b>	1,495,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	<b>220,000</b>	1,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
10/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120111A	32148300	なし	390,000	1,300,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール (アドバンスドプロトコルモジュール) 10BASE-T/100BASE-TX対応、ポート数:8ポート、 コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205100	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
10G SDH/イーサネットテスト	EXFO	FTB1V2-PRO	32291500	なし	350,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE,10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
100G CFP2トランシーバモジュール	CIG Photonics	TRB5E21FN-F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
100G CFPトランシーバモジュール	CIG Photonics	TRC5E21FN-F-LF000	32289500	なし	250,000	1,980,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC),
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
FX2 8ポート 10GBE QSFP+ モジュール	SPIRENT	FX2-10G-Q2	32283900	なし	1,500,000	17,388,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール FX2 8ポート 10GbE(QSFP+) 別途トランシーバ,ブレイクアウトファイバークーブル必要。
10GBE(4*10GBE-SR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6089A	32284000	なし	60,000	322,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 10GbE 4 x 10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4 デュアルレート QSFP+
リボンファイバークーブル MPO12芯MM5M	SPIRENT	ACC1021A	32293500	なし	18,000	127,000	リボンファイバークーブル MPO12芯 マルチモード5m ※ACC6089A(32284000)が別途必要です。 MX2,FX2,DX2,QSFP+モジュールでの40GBASE-SR4 試験に使用します。
100GbE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
SFP+トランシーバ 10GbE-SRマルチモード	SPIRENT	ACC6050A	32246600	なし	131,000	598,000	TestCenterモジュール用SFP+トランシーバ 10Gb 850nm マルチモード
SFP+トランシーバ 10GbE-LRシングルモード	SPIRENT	ACC6051A	32246500	なし	151,000	689,000	TestCenterモジュール用SFP+トランシーバ 10Gb 1310nm シングルモード
ブレイクアウトファイバークーブル(4x LC シング)	SPIRENT	ACC1019A	32285600	なし	25,000	254,000	ブレイクアウトファイバークーブル(4 x LC シングルモード 10m)
ブレイクアウトファイバークーブルMPO24>MPO12	SPIRENT	ACC1025A	32304100	なし	31,000	161,000	ブレイクアウトファイバークーブル MPO24芯->2xMPO12芯 ※別途ACC6084Aが必要となります。

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>SDH/SONET/ATMアナライザ</b>							
SONET/SDH/ATMアナライザ	アンリツ	MP1570A	32100300	なし	229,000	1,500,000	SONET/SDH/ATMアナライザ本体 Op.02(GP-IB)、10(SDH)、各種ユニット必要
ネットワークパフォーマンステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB)、03(LAN) ユニットが別途必要です
<b>誤り率測定器周辺機器</b>							
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
<b>ケーブルテスタ周辺機器</b>							
パッチコードテストアダプター-CAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
<b>ロジックアナライザ(モジュール型)</b>							
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	691,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート、 タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**、P69**必要
<b>ロジックアナライザ周辺機器</b>							
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*、AB*用34chコネクタレス高実装密度プローブ Op.01(フライング・リードセット付)
<b>インタフェースコンバータ</b>							
USB-GPIBインタフェース	キーサイト・テクノロジー	82357B	07134400	なし	36,000	115,598	USB-GPIBインタフェース,USB2.0対応,対応OS:Win2000以降 Op.ABJ(日本語マニュアル)

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限: 2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



23

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100  
エスペック

販売価格

**1,976,000円**

(メーカー定価 5,857,200円)



## PU4J

(型番コード 51114700)

低温恒温器 -40/100  
エスペック

販売価格

**1,190,000円**

(メーカー定価 4,149,600円)



## RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー  
オリオン機械

販売価格

**354,000円**

(メーカー定価 1,180,000円)



## FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ  
ユラボジャパン

販売価格

**590,000円**

(メーカー定価 1,575,000円)



## UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計  
島津製作所

販売価格

**650,000円**

(メーカー定価 1,500,000円)



## A2400B

(型番コード 80064900)

パーティクルカウンター  
MET ONE

販売価格

**700,000円**

(メーカー定価 1,600,000円)



## HV1000R

(型番コード 80163900)

ハイボリウムエアサンプラ  
柴田科学

販売価格

**216,000円**

(メーカー定価 550,000円)



## LD5D

(型番コード 80148900)

デジタル粉塵計  
柴田科学

販売価格

**149,600円**

(メーカー定価 490,000円)



## 6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォーターサンプラ  
ISCO

販売価格

**350,000円**

(メーカー定価 1,534,000円)



## LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ  
コスモ計器

販売価格

**458,000円**

(メーカー定価 1,080,000円)



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>小型環境試験器</b>							
卓上恒温器 -20/+85	エスペック	LU113	51081100	なし	174,000	648,000	-20~+85℃,実測外寸:W670×H1150×D820mm, 内寸500×600×390mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,9A, Op.キャスト,H12 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>大型恒温恒湿器</b>							
超低温恒温器 -70/+100	エスペック	PG4J	51130900	1ヵ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスト,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器 -70+100	エスペック	PSL4J	51155300	1ヵ月	2,095,000	7,487,200	-70~+100℃/20~98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置(KL13),キャスト,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要
低温恒温器 -40/100	エスペック	PU4J	51114700	1ヵ月	1,190,000	4,149,600	-40~+100℃,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスト,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスペック	PU4J	51137600	1ヵ月	950,000	4,137,200	-40~+100℃,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相,Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録計装置(KL23),キャスト,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>精密空調機器</b>							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1ヵ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー,外寸:1050×420×430mm(ダクト除く),AC100V 運転可能周囲温度:10℃~45℃,冷媒R407C, Op.延長ダクト:φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>恒温液槽・テラー</b>							
省エネテラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1ヵ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータテラー,+5~35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1ヵ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min 外部循環入口/出口φ又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>デジタルマイクロスコープ</b>							
DVM6A用低倍率レンズ	ライカマイクロシステムズ	10450704	80170400	1ヵ月	160,000	518,000	DVM6A用低倍率レンズ,モニタ倍率12~190×
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1ヵ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ,500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属していません。モニターまたはPCをご準備願います。
<b>シェーカー・ミキサー</b>							
ホットスターラー	アズワン	RSH6DN	80152400	1ヵ月	49,000	138,000	ホットスターラー,回転数:100~1500rpm,攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:各140×140mm,温度設定:50~250℃,PID制御,AC100V, ホットプレート天板:アルミ(フッ素樹脂加工),ヒーター容量:180W×6, 外形寸法:504×377×81mm,

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>汎用理化学機器(その他)</b>							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D(インキュベーターモリタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3°C,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well),フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,ケーブルを取り出せる貫通孔があること。 ※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3°C,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well),フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上,ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
MultiNAマイクロチップ電気泳動装置	島津製作所	MCE-202	80213500	なし	1,606,000	5,052,200	MultiNA DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置 マイクロチップ(石英製・有効分離長23mm・電極一体形成), 前処理機能:自動サンブル分注・自動分離バッファ充填・自動チップ洗浄, 泳動電圧:最大1.5kV/250μA, 検出方法:LED励起蛍光検出(励起波長:470nm), 電源:100-120V,220-230/240V,300VA以下,PC,MultiNA用データ解析ツール
<b>分光光度計(UV-VIS-IR)</b>							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様, UVprobeソフトウェア, プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カインेटクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/パイオメソッド,
<b>ガスクロマトグラフ(GC)</b>							
オートインジェクタ	島津製作所	AOC20I	80171900	1カ月	318,000	658,600	GC2014AFSC用オートインジェクタ, 4mL試料ビンケース,1.5mL試料ビンケース, Op.221-45622-91(ロングターレット), 221-45609-91(1.5mL試料ビン用延長ラック) ※消耗品類はお客様にてご用意下さい
<b>液体クロマトグラフ(LC)</b>							
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op.H-Class/1-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォーターナリソルベントマネージャ(GSM),FTNオートサンブラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, eλ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
UPLC EラムダPDA検出器	ウォーターズ	EラムダPDA	80176800	1カ月	882,000	4,580,000	ACQUITY UPLC用eλ PDA検出器(分析用フローセル付),190~950nm
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm <sup>-1</sup> ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出カコネクタ:REMOTEコネクタEVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水,1N硝酸,EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
<b>粘度計</b>							
超音波桌上粘度計	富士工業	FCV100	80183900	1カ月	172,000	429,500	高粘度仕様,変換器:VT-1(受信ソフト付),発信器:S6-N14(SUS316), 測定範囲:0~10000mPa・s, 測定精度:±1%FS,出力信号:RS232C,Op.RS232C通信ケーブル
<b>放射線測定装置(サーベイメータ)</b>							
GMサーベイメータ	日立アラカメディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線,検出器:大面積端窓有機GM管,入射窓面積:19.6cm <sup>2</sup> , 測定範囲:0~100kmin <sup>-1</sup> ,0.00~1.00ks <sup>-1</sup> (Bq/cm <sup>2</sup> 切換可能), 相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率, 表面汚染面密度,データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>照度計</b>							
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10MA	54024200	1カ月	78,000	184,200	照度:0.01~299,900lx、積算照度:0.01~999,000x10 <sup>3</sup> lx アナログ出力1mV/1digit、受光面直径14mm、コード長1m、 電源:単3電池2本/AC、Op.ACアダプタ新JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20.TA21を御利用ください。 ※検定取得しておりません。
<b>気中パーティクルカウンタ</b>							
パーティクルカウンター	MET ONE	A2400B	80064900	1カ月	700,000	1,600,000	光散乱方式(半導体レーザー)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μm以上、 1~400,000個/ft <sup>3</sup> 、3.28.3L/min、デジタル表示、プリンタ付 Op.収納ケース
<b>前処理装置(発生源用)</b>							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1カ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用、試料供給ライン、流量:0.5L/min、 接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1カ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット、 採取量0.5 ℓ /min、供給量0.5 ℓ /min × 1系統、 サンプル入口 φ 6/4SUS継手、サンプル出口 φ 6/4SUS継手、 ゼロ校正ガス入口 φ 6/4SUS継手、スパン校正ガス入口 φ 6/4SUS継手、 Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0 ℓ /min、供給量0.5 ℓ /min × 2系統、 サンプル入口 φ 8/6テフロン管継手、サンプル出口 φ 8/6ホースエンド、 校正ガス入口 RC1/8 (φ 6/4テフロン管継手)、バイパス出口 φ 8/6ホースエンド、 Op.ドレンボット
<b>標準ガス分割器(希釈器)</b>							
標準ガス分割器	堀場エステック	SGD- SC0.5L	80199600	1カ月	110,000	310,000	標準ガス分割器(手動):毛細管式流量比混合法、電源不要 発正流量0.2~0.5L/min(入力圧力による)、 発生圧力70kPaG(出力負荷により変化) 混合比0.20,40,60,80,100%FS
<b>酸素(O2)測定装置(発生源用)</b>							
酸素計	島津製作所	POT8000	80083900	1カ月	307,000	1,022,300	燃焼排ガス測定用、磁気風式、0~5/10/25%、試料採取量0.5~0.7 ℓ /min、 出力:0~1VDC、約215 × H365 × D482mm、
<b>一酸化炭素(CO)測定装置(発生源用)</b>							
赤外線式CO計	島津製作所	CGT7100	80209100	1カ月	1,000,000	2,722,000	測定成分:CO 測定レンジ:0~5.0/15vol% CGT 通信セット CGT標準流量セット ドレンセパレーターセット ±1%FS、試料採取量2.5L/min、出力:各0~1VDC CSV形式のデータをUSBメモリに記録可能、wifi通信機能、
<b>イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)</b>							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I- TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法、0~10/20/50/100/200/500/1000ppb、 試料採取量:約0.5L/分、出力:0~1VDC、RS232/485、
<b>硫化水素(H2S)測定装置(大気用)</b>							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT- G10	80142000	1カ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用):定電位電解式 0~10ppm、 データ:45960個、サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分、 USB2.0、電源:単3x2
<b>ハイボリウム・エアサンブラ</b>							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-061	80173000	1カ月	25,000	90,000	HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10 μm100%カット・角型)
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min、全天候性シェルタ付

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>作業環境用粉塵計</b>							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード)0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター・単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログバルスケーブル(98826600).
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1カ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード)0.01~100mg/m <sup>3</sup> , 1CPM=0.01mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),本体メモリ機能, ACアダプター・単2電池8本
<b>移動式大気測定用コンテナ</b>							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ 室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,*2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,*外部電源が必要
<b>PH計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)*電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100°C アナログ出力:pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
<b>多項目水質分析器</b>							
ポータブル多項目水質計	東亜ディーケーケー	WQC24	80166600	1カ月	250,000	530,000	ポータブル多項目水質計(標準センサーモジュール,接続ケーブル30m付) pH:0~14.00~20mg/L電気伝導率0~10S/m,塩分0~4%, TDS:0~100g/L,海水比重0~50σ <sub>t</sub> ,温度:-5~55°C, 濁度0~800NTU(90° 散乱(赤外)) 注意 ・pHとORPは同時測定不可。 ・ORP測定には別途ORP電極が必要・・・ORP電極チップELM-004(99001921)、 ORP標準液500ml 143F196(99001931) データ取込時は別途OGC00006(98615900)が必要。
<b>自動採水器</b>							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ 採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 *バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) *採水ボトル,採水チューブは付属していません
<b>海洋流速計</b>							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速度センサ,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°、サーミスタ(水温)-3~45°C, 耐圧性能水深1000m相当,メモリ容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm, Op.通信キット 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
<b>風速計/風向風速計</b>							
風向風速計	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC-R-KAZE	50063400	1カ月	298,000	645,000	風車型風向風速計(気象庁検定,データロガー付), 発信式(風速)ポテンシオメータ(風向) 起動風速0.9m/s,風速0~60m/s,風向0~35°, インターバル1/2/5/10/20/30秒,1/5/10/30分,1時間 風速発信器KDC-S04-05103-JM, 記録97,280要素(平均風向/風向,最大移動平均風向/風速,起時,瞬間風向/風速,瞬間最大風向/風速,起時) Op.25mケーブル,SDカード仕様 *SDカードはお客様にてご用意願います。 測定動作日数目安(風向風速測定・標準タイプ電池/バック使用の場合): インターバル1秒で約30日、インターバル10分で約150日、
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1カ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ *ケーブル及びブローブが別途使用本数が必要です。 ブローブ:0963-00,0965-09,0965-03
<b>超音波式三次元風速計</b>							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1カ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波パルス方式,3成分型,0~60m/s,0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>温湿度計</b>							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ。湿度:0~100%RH。温度:-40~+60°C。出力:0~5V, ケーブル長:10m,HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN) オルダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計。温度:-20~+80°C(測定範囲0~50°C) 湿度:0~100%RH(測定範囲25°Cにて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色)総合精度±1°C,湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アラームユニット有:510880 Op.センサーケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計。温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C), 湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH), 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサーケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	(検定付,データロガー(CFカードモデル)付),30mケーブル, 相対湿度:0.8~100%RH,温度:-40~+60°C, KDC-SO2-HMP155-30-JM,自然通風用シェルタKDC-A01-14
<b>大気圧計</b>							
デジタル大気圧計	ヴァイサラ	PTB330B	50046200	1カ月	110,000	463,000	500~1100hPa, デジタル表示,出力0~5V, AC100V, Op.アナログ出力コネクタBOX, AC電源アダプタ, 気象庁検定, オルダー番号: BICFHAAPEB1A0J
<b>温湿度大気圧計</b>							
温湿度大気圧計	佐藤商事	MHB382SD	37108900	1カ月	10,000	22,660	データロガー温度・湿度,大気圧モニター,SDカード仕様
<b>真空計</b>							
メタル電離真空計	アルパック	GI-M2	80159900	1カ月	112,000	294,000	メタル電離真空計。5.00×10 <sup>-6</sup> ~9.99Pa 0~10VDC,RS232C,Op.測定ケーブル5m, ※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
<b>リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)</b>							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー。超音波センサー。中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa, 0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶, 800×480画素, 表示更新回数:約5回/秒, 電源:リチウムイオン充電電池, 連続使用時間:約2時間, データ記録用SDカード(1GB), 記録件数:3500件, 記録内容:カメラ画像, 音圧マップ重ね画像, 音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ。A2-インテリジェント2エア回路。L02-テスト圧5~20kPa, K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UJ1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V