

光ファイバストリッパ S211B (単心線用) **NEW**

光ファイバ心線φ0.25mmとφ0.90mmの被覆除去、
光コードφ2.0mmとφ3.0mmの外被除去が可能。

■仕様

項目	特性
適用光ファイバ	SM、MM、DSF、NZDなど
光ファイバ心線数	単心線
光ファイバ外径	125μm
光ファイバ被覆外径	0.25、0.90mm
光コード外被外径	2.0、3.0mm
寸法	150W×90D×12H mm
質量	100g

■標準構成

品名	品番	数量	備考
本体	S211B	1個	

高強度対応ホットストリッパ S218H (単心線用)



- φ0.25mm心線の高強度被覆除去が可能
- 刃ユニットを交換することでφ0.25mm心線、φ0.9mm心線の単心線に対応可能
- スペーサを装着することで被覆除去位置を変更することが可能
- セット台を装着し卓上型にすることが可能

S218Rホットストリッパの使いやすさをそのままに、専用の刃を搭載することで高強度被覆除去が可能となっています。オプションのセット台を装着することで卓上型でも使用できますので、製造ラインでも効率のよい作業が可能になります。

■仕様

項目	特性
適用光ファイバ	SM、MM、DSF、NZD
光ファイバ心線数	光ファイバ単心線
光ファイバ外径	125μm
光ファイバ被覆外径	0.25mm (S218H-250) 0.90mm (S218H-900)
入力電圧	DC11~14V
駆動時間	約10時間; Normalモード
充電時間	約3.0時間; 電源OFF状態にて
使用環境条件	周囲温度: 0~+40℃ 周囲湿度: 95%以下; ただし、結露なきこと
寸法	129W×48D×41H mm
質量	270g (バッテリー含む)
高強度被覆除去	引張破断強度33.8N以上* (1N=0.102kgf)

*) 当社標準ファイバでの試験による。

■標準セット構成

品名	品番	数量
本体*)	218H-250またはS218-900	1台
バッテリー	S944C	1台
ACアダプタ	S952	1台
スペーサ	S218X-22	1個
清掃ブラシ*)	—	1式
六角レンチ*)	—	1式
+ドライバ*)	—	1本
取扱説明書	—	1部

*) 単品での販売は行いません。

■オプション

品名	品番	数量
単心用アダプタ	S218X-03	1式
セット台	S218X-23	1台
φ0.25心線用刃ユニット	S218H-41	1式
φ0.9心線用刃ユニット	S218H-43	1式